

EUROLUB MULTITEC 10W-40

<p>Описание / Варианты применения:</p>	<p>Multitec 10W-40 - это идеальное масло для смешанного автопарка, универсальное моторное масло с низкой вязкостью, его можно использовать в транспортных компаниях, муниципалитетах и строительной промышленности. Однородное моторное масло для всех транспортных средств устраняет путаницу и делает содержание склада машин более экономичным.</p> <p>Благодаря своим очень высоким дизельным характеристикам, Multitec 10W/40 может использоваться во всех коммерческих и строительных транспортных средствах, в том числе с турбонаддувом, а также в бензиновых и дизельных автомобилях с турбонаддувом и без него. Это масло подходит для использования в двигателях Euro 4 и Euro 5. Соблюдайте инструкции производителя!!</p>		
<p>Подходит для использования:</p>	<p>ACEA A3 / B4, E7 MB 228.3 MAN M 3275 Renault VI RLD-2 Cummins CES 20077 / 20078 Mack EO-N Global DHD-1 Deutz III-10 JASO DH-1</p>	<p>API CI-4 / SL Volvo VDS-3 MTU Type 2 Cat ECF-2 / ECF-1-a Detroit Diesel 93K215</p>	
<p>Поставка:</p>	<p>Арт.№ 317005 Арт.№ 317020 Арт.№ 317060 Арт.№ 317208 Арт.№ 317100</p>	<p>4 x 5 литров 20 литров 60 литров 208 литров Контейнер</p>	<p>канистра канистра ведро бочонок КСМ</p>

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,867
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	98,0
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	14,4
Индекс вязкости (VI)		D 2270	154
Температура вспышки (СОС)	°С	D 92	226
Температура застывания	°С	D 6892	-30

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.