

EUROLUB RACING GT2 10W-60

Описание / применения:	Варианты	<p>Моторное масло последнего поколения для смазки бензиновых и турбо дизельных двигателей для легковых автомобилей.</p> <p>В основном используется для сильных долговременных стрессовых нагрузок, таких как гонки, жаркий климат и т. д. Его высокая вязкость обеспечивает идеальную смазку в этих условиях.</p> <p>Четырехтактные бензиновые двигатели, несколько клапанов, турбокомпрессор для тяжелых условий.</p> <p>Четырехтактные дизельные двигатели с турбоагрегатом или без него.</p>
-----------------------------------	-----------------	---

Подходит использования:	для	ACEA A3 / B4 API SN / CF
------------------------------------	------------	-----------------------------

Поставка:	Арт.№ 311001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт.№ 311020	20 литров	канистра
	Арт.№ 311060	60 литров	ведро
	Арт.№ 311208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 311100	Контейнер	800 – 3.000 литров на применение

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,850
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	165
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	22,16
Индекс вязкости (VI)		D 2270	161
Температура вспышки (СОС)	°C	D 92	226
Температура застывания	°C	D 6892	-40

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	311xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1