

EUROLUB LOWCARGO 5W-30

Описание / Варианты применения:	Эта смазка в основном была разработана для тяжелых дизельных двигателей даже в самых экстремальных условиях эксплуатации и круглый год. Этот продукт очень подходит для двигателей Euro 5 и Euro 6 в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы. Это моторное масло также подходит для применения в двигателях с или без фильтров частиц и катализаторов выхлопных газов. Это моторное масло относится к группе смазочных материалов с низким содержанием SAPS.		
Подходит для использования:	ACEA E6 / E7 / E9 API CK-4 / SN JASO DH-2 MB 228.51 Volvo VDS-4.5 Renault VI RLD-3 Mack EOS-4.5 Deutz IV-18 LA MTU MTL 5044 Typ 3.1 MAN M 3775 / 3677 / 3477 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086 Detroit Diesel DDC 93K222 Scania		
Поставка:	Арт.№ 232005	4 x 5 литров	канистра
	Арт.№ 232020	20 литров	пластиковая банка
	Арт.№ 232060	60 литров	ведро
	Арт.№ 232208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 232100	Контейнер	KCM

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Технические данные:

Данные	Единица	Метод	EUROLUB LOWCARGO SAE 5W/30
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,858
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	70,20
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	11,60
Индекс вязкости (VI)		D 2270	160
Температура вспышки (СОС)	°C	D 92	235
Температура застывания	°C	D 6892	-44

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.