

EUROLUB SUPERMAX 10W-40

Описание / Варианты применения:

Supermax 10W-40 - высоколегированное моторное масло с низким коэффициентом трения UPSP UHPD для коммерческих автомобилей. Supermax 10W-40 разработан специально (технология EG SCR) для экономичных приточно-вытяжных двигателей с системами последующей обработки выхлопных газов. Supermax 10W-40 хорошо подходит для двигателей Euro 4, Euro 5 и Euro 6 в сочетании с дизельным топливом с низким содержанием серы. Моторное масло сохраняет эффективность систем контроля выбросов в течение очень длительного времени в вертикальном положении. Supermax 10W-40 также подходит для использования в коммерческих транспортных средствах, работающих на природном газе (КПГ). Обратите внимание на руководство к применению!!

Подходит для использования:

ACEA E6 / E7	
API CI-4	
MB 228.51	MAN M 3477 / M 3271-1
DEUTZ DQC IV-10 LA	MTU Typ 3.1
Volvo VDS-3	Cummins CES 20076/77
DAF Long Drain	Renault VI RLD-2 / RXD / RGD
Mack EO-N	JASO DH-2

Поставка:

Арт.№ 323005	4 x 5 литров	канистра
Арт.№ 323020	20 литров	канистра
Арт.№ 323060	60 литров	ведро
Арт.№ 323208	208 литров	бочонок
Арт.№ 323100	Контейнер	KCM

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	D 4052	0,863
Вязкость при 40°C	сСт	D 445	97,5
Вязкость при 100°C	сСт	D 445	14,7
Индекс вязкости (VI)		D 2270	155
Температура вспышки (COC)	°C	D 92	220

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Температура застывания	°C	D 6892	-30
------------------------	----	--------	-----

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 27.07.2021, изготовлено 01.07.2020
	323xxx_TDS_RU
	страница 2 из 2