

EUROLUB KÜHLERSCHUTZ D-48 EXTRA

Kühlerschutz D-48 Extra - охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля. Она содержит комплекс гибридных ингибиторов на основе силикатов, боратов и солей органических кислот. Также подходит для алюминиевых двигателей. Она не содержит нитритов, аминов и фосфатов, что способствует лучшей экологичности.

Описание / Варианты применения:

- ➔ Защита от коррозии, кавитации и отложений.
- ➔ Уменьшение пены.

Для всех работает антифриз: использование в сочетании с оцинкованными линиями или контейнерами не рекомендуется!!!
 Слить систему охлаждения, промыть и наполнить с Kühlerschutz D-48 Extra и водой в соотношении 1: 1 (или согласно таблице смешивания). (Пожалуйста, соблюдайте инструкцию по эксплуатации автомобиля!)
 Kühlerschutz D-48 Extra обеспечивает круглогодичную защиту от коррозии и замерзания. Рекомендуется использовать не менее 33% по объему D-48 Extra и 67% по объему воды для безопасной защиты до -20°C. Смеси, содержащие более 70% по объему Kühlerschutz D-48 Extra, не рекомендуются.
 Kühlerschutz D-48 Extra смешивается с большинством охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля. Для достижения оптимального антикоррозионного эффекта и предотвращения образования осадка рекомендуется соотношение смешивания 50% Kühlerschutz D-48 Extra и 50% воды.

Подходит для использования:

MAN 324 Typ NF
 MAN 324 Typ NF Pritarder
 MB 325.0
 VW TL 774 Ausf. C
 BMW GS 94000
 Jenbacher TA-Nr. 1000-0201
 Liebherr Minimum LH-00-COL3A
 MTU MTL 5048
 Opel/General Motors B 040 0240
 Porsche für 924, 944, 968, 928
 Saab 6901599

AS 2108-2004
 ASTM D 3306
 ASTM D 4985
 SAE J1034
 AFNOR NF R 15-601

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



	BS 6580: 2010
	Audi G 011 A8C A1 BMW 83 19 2 211 191 Ford 1 047 035 Ford 5 016 438 GM 90297545 MB 000 989 08 25 Opel 19 40 656 Seat G 011 A8C A1 Vauxhall 19 40 656 VW G 011 A8C A1

Поставка:	Арт.№ 836015	12 x 1,5 литра	бутылка
	Арт. № 836020	20 литров	канистра
	Арт.№ 836060	60 литров	ведро
	Арт.№ 836208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 836100	1.000 литров	KCM

Смеси воды:

(Не смешивать при температуре ниже -20°C, поскольку при антифризе менее 33% защита от коррозии не гарантируется.)

Степень антифриза	Степень воды	Защита от замерзания до:
1 часть	2 части	-20°C
1 часть	1,5 части	-27°C
1 часть	1 часть	-37°C

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 22.09.2020, изготовлено 01.07.2020
	836xxx_TDS_RU
	страница 2 из 2