

EUROLUB GEAR FLUIDE 8G

Описание / Варианты применения:

Gear Fluide 8G специально разработан для смазки трансмиссий ZF 8HP. Масло в значительной степени способствует экономии топлива и может использоваться, в частности, в трансмиссиях ZF 8HP 8HP45, 8HP55, 8HP70 и 8HP90. Также может использоваться в определенных передачах ZF 6HP, которые используются в различных моделях VAG.

Цвет: зеленый

Подходит для использования:

VAG G 060 162
BMW 8322 2152426
Land Rover LR023288/LR023289
ZF S671 090 310/311/312

Audi G 60 162 A2
BMW 83 22 2 289 720
Chrysler 68157995AA
Jaguar 02JDE26444
Land Rover LR 023288
VW G 060 162 A2

Поставка:

Арт.№ 376001	12 x 1 литр	бутылка
Арт. № 376020	20 литров	канистра
Арт.№ 376060	60 литров	ведро
Арт.№ 376208	208 литров	бочонок
Арт.№ 376100	1000 литров	КСМ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,830
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	29,8
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	5,99
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	152
Температура вспышки (COC)	°C	ASTM D 92	218
Температура застывания	°C	ASTM D 6892	-50

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.