

EUROLUB GEAR FLUIDE 6

Описание / Варианты применения:	Эта жидкость может использоваться для автоматических коробок передач, блоков рулевого управления с усилителем, гидротрансформаторов и другого оборудования, для которого требуется жидкость для автоматической трансмиссии, которая превосходит жидкость для автоматической трансмиссии Dexron III и II. Ее особый состав обеспечивает более длительный срок службы этой жидкости по сравнению со старыми типами Dexron. Этот продукт нельзя использовать в ТДС и АТ, а также в тех случаях, когда рекомендуется масло со спецификацией Ford типа F/G. Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации автомобилей и производителей двигателей. Цвет: красный
Подходит для использования:	Aisin Warner JWS 3309(T-IV)/3324(WS)/AW-1 Allison C3/C4, BMW 7045E/8072B/LA2634/Mini C T-IV Cat TO-2, Chrysler Dodge Mopar AS68RC/69RC (T-IV) Chrysler ATF+/+2/+3/+4, Fiat Type IV Daihatsu ATF D-II/D-III SP Ford Mercon LV/Mercon/M2C138-CJ/166-H/922-A1/924-A GM Dexron VI/II/III/IIIH, TASA Honda Acura DW-1/ATF-Z1(except in CVT) Hyundai/Kia SP-II/SP-III/SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR Hyundai/Kia JWS 3314/9683, Isuzu ATF II/III/SP Jaguar ATF 3403 M115/JLM 20238/20292 JASO M315-2013 1A/1A-LV/2A Mazda ATF DII/M-III/M-V/FZ/F-1/S-1/N-1/3317 MB 236.1/2/3/236.5/236.7/236.8/236.9/236.41 Mitsubishi SK/SP-II/SP-III/SP-IV/AW/J2/J3/ATF PA Nissan Matic C/D/J/K/S, Porsche ATF 3403-M115/T-IV Subaru ATF ATF/AW-1/5AT/ATF HP Suzuki ATF 3309/3314/3317/2326/2384K Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS VAG G-052-025/052-055/052-162/052-990 VAG G-053-025/055-025/055-162/055-540/060-162 Voith 55.6335.xx (G607), Volvo 97335/97340/1161540 ZF 5HP 18FL/19FL/24A/30/4HP20, ML 05L/09/11A/B/21L
	BMW 83 22 0 397 114 GM 93165414 MB 001 989 69 03 Opel 19 40 184 Vauxhall 93165414

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Поставка:	Арт.№ 370001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт. № 370005	4 x 5 литров	бутылка
	Арт. № 370020	20 литров	канистра
	Арт.№ 370060	60 литров	ведро
	Арт.№ 370208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 370100	1000 литров	КСМ

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,838
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	25,47
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	5,55
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	164
Температура вспышки (СОС)	°C	ASTM D 92	216
Температура застывания	°C	ASTM D 6892	-50

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.