

EUROLUB GEAR FLUIDE 15 BM

Описание / применения:	Варианты	Жидкость для автоматической трансмиссии с низкой вязкостью для максимальной экономии топлива. Адаптированный к требованиям 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с 06/2010 Mercedes-Benz. Цвет: синий
-----------------------------------	-----------------	--

Подходит использования:	для	MB 236.15 MB 722.9 NAG2FE+ SSANGYONG
		MB 001 989 77 03

Поставка:	Арт.№ 366001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт.№ 366020	20 литров	канистра
	Арт.№ 366060	60 литров	ведро
	Арт.№ 366208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 366100	Контейнер	КСМ 1.000 л

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,834
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	21,5
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	4,98
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	168
Температура вспышки (COC)	°C	ASTM D 92	220
Температура застывания	°C	ASTM D 6892	-55

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 22.09.2020, изготовлено 01.07.2020
	366xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1