

EUROLUB

Kühlerschutz D-30

Kühlerschutz D-30 - это охлаждающая жидкость, не содержащая нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов на основе этиленгликоля, которую необходимо разбавить перед использованием.

Описание / Варианты применения:

Kühlerschutz D-30 обеспечивает превосходную защиту от замерзания, коррозии и перегрева во всех современных двигателях, но особенно в высоконагруженных алюминиевых двигателях. Она эффективно защищает от коррозии и отложений в системе охлаждения жизненно важные детали, каналы охлаждающей жидкости в блоке и головке блока цилиндров, радиаторе, водяном насосе и ядре нагревателя. Перед использованием Kühlerschutz D-30 необходимо разбавить водой. Он совместим с жесткой водой и может быть смешан с водопроводной водой (*) перед заливкой в систему охлаждения для получения растворов в диапазоне концентраций от 30 до 50% по объему.
(*) = Для приготовления охлаждающей жидкости используйте чистую, не слишком жесткую воду. Сточные воды от добычи полезных ископаемых, морская вода, солоноватая вода, соляная вода, промышленные сточные воды не подходят.

Подходит для использования:

для

VW TL 774 Aus. F (D/F)
MB 325.3
MAN 324 Typ SNF
DAF 74002
Renault 41-01-001
AFNOR NF R15-601
AS 2108
ASTM D3306
ASTM D4656
ASTM D4985
BS 6580
CUNA NC 956-16
FVV Heft R443
SAE J 1034
UNE 26361-88

Audi G 012 A8D 1A
Audi G 012 A8F A1
Ford 1 336 797
Ford 4U7J19544AA2A
GM 93170402
Jaguar JLM209722
MB 000 989 16 25

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



	Mini (BMW) 83 19 2 211 662 Opel 19 40 663 Seat G 012 A8D 1A Seat G 012 A8F A1 Skoda G 012 A8D 1A Skoda G 012 A8F A1 Vauxhall 19 40 663 Volvo 9437600 VW G 012 A8D 1A VW G 012 A8F A1
--	---

Поставка:	Арт.№ 821015	12 x 1 литр	бутылка
	Арт. № 821005	4 x 5 литров	канистра
	Арт.№ 821020	20 литров	канистра
	Арт.№ 821060	60 литров	ведро
	Арт.№ 821208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 821100	Контейнер	KCM

Смеси воды:

(Не смешивать при температуре ниже -20°C, поскольку при антифризе менее 33% защита от коррозии не гарантируется.)

Степень антифриза	Степень воды	Защита от замерзания до:
1 часть	2 части	-20°C
1 часть	1,5 части	-27°C
1 часть	1 часть	-37°C

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 22.09.2020, изготовлено 01.07.2020
	821xxx_TDS_RU
	страница 2 из 2