

МОНТАЖНАЯ ПЕНА

ВСЕСЕЗОННАЯ

ОН - ЭТО ВСЕСЕЗОННАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ, ЗАЗОРОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПУСТОТ.

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ ВОЗДУХА ПЕНА ЗАТВЕРДЕВАЕТ ДО ПОЛУЭЛАСТИЧНОГО СОСТОЯНИЯ.

МАТЕРИАЛ ИМЕЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ АДГЕЗИЮ К ДЕРЕВУ, БЕТОНУ, МЕТАЛЛУ, КАМНЮ И Т.Д.

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВЛАЖНОЙ (РЕКОМЕНДУЕТСЯ), НО НЕ ПОКРЫТОЙ ЛЬДОМ, ИНЕЕМ, ГРЯЗЬЮ.

МОНТАЖНАЯ ПЕНА ЗАТВЕРДЕВАЕТ В ТЕЧЕНИИ 4-12 ЧАСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ.

ИНСТРУКЦИЯ:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТЕРМОСТАТИРОВАТЬ БАЛЛОН В ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ (+18°C) НЕ МЕНЕЕ 10 ЧАСОВ.

ХОРОШО ВЗБОЛТАТЬ БАЛЛОН (НЕ МЕНЕЕ 20 СЕКУНД). ПРИВИНТИТЬ ПЛАСТИКОВУЮ ФУРНИТУРУ К КЛАПАНУ.

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАЛЛОНА «ДНОМ-ВВЕРХ».

ПРИ РАБОТЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ЗАСТЫВШАЯ ПЕНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ОБЪЕМЕ НА 30-50%.

ЗАЩИЩАТЬ ЗАСТЫВШУЮ ПЕНУ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.

ЗАТВЕРДЕВШУЮ ПЕНУ УДАЛЯТЬ МЕХАНИЧЕСКИ (НЕ ЗАСТЫВШУЮ ПЕНУ МОЖНО УДАЛЯТЬ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОЧИСТИТЕЛЕМ).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КРАТНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛЛОНА ОДИН РАЗ.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЫ ОТ -10°C ДО +30°C.

СОДЕРЖИТ ДИФЕНИЛМЕТАН

-4,4 ДИЗОЦИАНАТ

СОСТАВ: ПОЛИУРЕТАН

ВНИМАНИЕ.

ИЗБЕГАТЬ КОНТАКТА ПЕНЫ С ОТКРЫТЫМИ УЧАСТКАМИ КОЖИ. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ (ПЕРЧАТКИ, ОЧКИ). ПРИ ПОПАДАНИИ ПЕНЫ В ГЛАЗА НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ И ПОКАЗАТЬСЯ ВРАЧУ. РАБОТАТЬ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ, ПРИ РАБОТЕ НЕ КУРИТЬ И НЕ ОБРАЩАТЬСЯ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ - ВНУТРИ БАЛЛОНА ЕСТЬ ГОРЮЧЕЕ ВЕЩЕСТВО.

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ: БЕРЕЧЬ ОТ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА, НЕ НАГРЕВАТЬ ВЫШЕ 50°C, НЕ РАСПЫЛЯТЬ НА ОГОНЬ, НЕ ПРОКАЛЫВАТЬ ПУСТОЙ БАЛЛОН И НЕ СЖИГАТЬ.



ОБЪЕМ БАЛЛОНА: 1000 МЛ
ЗАПОЛНЕНИЕ: 75%
ОБЪЕМ ГОТОВОЙ ПЕНЫ: ДО 45 ЛИТРОВ
(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ)

750 МЛ



ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
ДИСТРИБЬЮТОР, ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ООО «МЕГАТРЕЙД» 108811, Г. МОСКВА, Г. МОСКОВСКИЙ,
1-Й МИКРОРАЙОН, 23Г С1. ТЕЛ.: 8 (499) 653-87-22.

СРОК ХРАНЕНИЯ - 12 МЕС. С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА (ДАТА ИСХОДА ОТВЕТА) УКАЗАНА НА ДНЕ БАЛЛОНА



17-05-002

www.3-on.ru