

28.0 mm

РУКАВ
106.0 mm

2

191.3 mm

195.3 mm

2

ОН - ЭТО ОЧИЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕЗАТВЕРДЕВШЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ И ОЧИСТКИ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ. СДЕЛАНА НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ. ТАКЖЕ МОЖЕТ РАСТВОРЯТЬ НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПЛАСТМАССЫ, ОКРАШЕННЫЕ И ЛАКИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ ОЧИЩАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ НА НЕ ИСПАЧКАННЫЕ ПЕНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕ НИЖЕ -10°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- ХРАНИТЬ БАЛЛОН В СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
- ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ БАЛЛОН ВЫДЕРЖАТЬ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (ОКОЛО +20°C) НЕ МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ.
- СНЯТЬ С БАЛЛОНА ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ.
- ПЛОТНО ПРИЖАТЬ ФОРСУНКУ К КЛАПАНУ.
- НАПРАВЛЯЯ СТРУЮ ОЧИЩЕННОЙ ЖИДКОСТИ ОТ СЕБЯ, СМЫТЬ НЕЗАТВЕРДЕВШУЮ ПЕНУ.

ОЧИСТКА ПИСТОЛЕТА:

- ПРИКРУТИТЬ БАЛЛОН К ПИСТОЛЕТУ.
- НАЖАТИЕМ НА СПУСКОВОЙ РЫЧАГ НАПОЛНИТЬ ПИСТОЛЕТ ОЧИСТИТЕЛЕМ.
- ОСТАВИТЬ ПИСТОЛЕТ ЗАПОЛНЕННЫМ ОЧИЩАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ НА 10 МИНУТ.
- ПОВТОРНЫМ НАЖАТИЕМ ПРОМЫТЬ ПИСТОЛЕТ СВЕЖИМ ОЧИСТИТЕЛЕМ.
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕДУРУ.
- ПОСЛЕ ОЧИСТКИ СНЯТЬ БАЛЛОН С ПИСТОЛЕТА.

ВНИМАНИЕ.

СОДЕРЖИТ АЦЕТОН. В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАЩИТНЫМИ ПЕРЧАТКАМИ И ОЧКАМИ. ИЗБЕГАЙТЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С КОЖЕЙ. В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА, НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ И ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. РАБОТАТЬ В ВЕНТИЛИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ. В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ НЕЛЬЗЯ КУРИТЬ ИЛИ РАБОТАТЬ С ОБОРУДОВАНИЕМ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ИСКР ИЛИ ОПАСНОГО ВОЗГОРАНИЯ.

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ:

НЕЛЬЗЯ ХРАНИТЬ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ ИЛИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 50°C.

ПУСТОЙ БАЛЛОН НЕЛЬЗЯ ВСКРЫВАТЬ ИЛИ СЖИГАТЬ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСПЫЛЯТЬ НА ОГОНЬ ИЛИ НА РАСКАЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ.



ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
ДИСТРИБЬЮТОР, ЛИЦО, УПОЛНОМОЧЕННОЕ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:
ООО «МЕГАТРЕЙД» 108811, Г. МОСКВА, Г. МОСКОВСКИЙ, 1-Й МИКРОРАЙОН, 23Г С1.
ТЕЛ.: 8 (499) 653-87-22.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА (ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА ДНЕ БАЛЛОНА).




17-05-004

214.0 mm

219.0 mm

4

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



www.3-on.ru