

Лист тех. данных

6ED1055-4MH08-0BA1



LOGO! TD, текстовая панель, 6-строчная, 3 цвета подветки, 2 порта Ethernet, установочные принадлежности для LOGO! 8

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Текстовый дисплей
Возможность использования	Использование с не ниже LOGO! 8
Дисплей	
Модель дисплея	FSTN
Строчный дисплей	
• Число строк	6
• Число символов в строке	20
Фоновая подсветка	
• Тип фоновой подсветки	LED
Элементы управления	
Клавиатура	
• Системные клавиши	да
— Число проектируемых системных клавиш	0
• Буквенно-цифровая клавиатура	нет
Вид конструкции/монтаж	
Настенный/непосредственный монтаж	нет
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	перем./пост. ток
Номинальное значение (пост. ток)	12 V; 12/24 В пост. тока, 24 В перем. тока
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	1,8 W; При 24 В пост. тока
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	нет
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	да
Допуск UL	да
Допуск FM	да
Допуск KC	да
Допуск для судостроения	
• American Bureau of Shipping (ABS)	да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	-20 °C; Без конденсации

● макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	-40 °C
● макс.	70 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
● Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки	Тмин ... Тмакс при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м - +2 000 м)
проектирование / заголовок	
Программное обеспечение для проектирования	
● Инструмент для проектирования	LOGO! Soft Comfort V8
Принадлежности	
входит в комплект поставки продукта	LOGO!
Механические свойства/материалы	
Исполнение корпуса	Пластиковый
Размеры	
Ширина	128,2 mm
Высота	86 mm
Глубина	38,7 mm
Монтажная глубина	38,7 mm
Массы	
Масса, прибл.	220 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1

последнее изменение: 19.08.2021 