

# Грунт для плит OSB и SIP-панелей NEOMID



внутри/  
снаружи



влагостойкость



увеличивает  
адгезию



снижает расход  
финишного  
покрытия

## НАЗНАЧЕНИЕ

Грунт для плит OSB предназначен для предварительного грунтования OSB-плит с целью выравнивания впитывающей способности и уменьшения пористости обрабатываемых поверхностей и создания адгезии к последующим покрытиям.

## СВОЙСТВА:

- применяется как для внутренних, так и для наружных работ;
- уменьшает расход и улучшает сцепление финишного покрытия лакокрасочных материалов с основанием;
- препятствует появлению пятен, образующихся вследствие выделения на поверхности компонентов клея, используемого при изготовлении плит;
- обработанные поверхности могут эксплуатироваться в непосредственном контакте с людьми и животными.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для грунтования OSB-плит, а также деревянных, кирпичных, бетонных, каменных и гипсовых поверхностей снаружи под навесом и внутри помещений перед последующим шпатлеванием или окраской.

## СОСТАВ

Вода, дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, белый пигмент.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	<b>внутри/снаружи</b>
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	<b>кисть, валик</b>
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	<b>готовый раствор</b>
t НАНЕСЕНИЯ	<b>+5°C &lt; t &lt; +30°C</b>
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	<b>100-200 г/м<sup>2</sup></b>
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	<b>1-2</b>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 СЛОЯ	<b>3 ч</b>
ЦВЕТ	<b>белый</b>
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	<b>вода</b>
t ХРАНЕНИЯ	<b>+5°C &lt; t &lt; +30°C</b> <b>5 циклов кратковременного замораживания-размораживания</b>
СРОК ГОДНОСТИ	<b>12 месяцев</b>

СГР № RU.78.01.06.008.E.000461.04.13 от 05.04.2013

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	528	80	36
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	44		
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12		
ЕМКОСТЬ	 <b>1 кг</b>	 <b>7 кг</b>	 <b>14 кг</b>