

В ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО ПРИ:

- ▶ загрязнении, образовании известкового налета;
- ▶ использовании запасных частей чужого происхождения;
- ▶ несоблюдении инструкции по монтажу, обслуживанию и уходу;
- ▶ ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ);
- ▶ естественном износе деталей, например, таких как уплотнения, декоративные накладки, аэраторы;
- ▶ использовании изделия не по его функциональному назначению;
- ▶ попадании внутрь инородных предметов;
- ▶ неквалифицированной установке;
- ▶ при неполном комплекте изделия.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование и артикул смесителя	
Дата продажи	
Штамп магазина	

Подпись продавца:

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или продажи через розничную сеть при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации



**Fauzt**

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

MODERNE DEUTSCHE TECHNOLOGIE



## УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ

- ▶ Установка смесителя должна производиться квалифицированным специалистом.
- ▶ Убедитесь в том, что, как клапан, уменьшающий давление, так и противоизвестковый фильтр установлены в системе подвода воды. В противном случае, установите требуемые компоненты на трубопровод перед тем, как продолжать сборку смесителя;
- ▶ Отрегулируйте клапан для уменьшения давления;
- ▶ Аккуратно промойте соединения;
- ▶ Накрутите два эксцентрика на водопроводную трубу, предварительно намотав уплотнительную ленту на резьбу фитингов, и оденьте на них отражатель; Следите за тем, чтобы соблюдалось должное расстояние между эксцентриками;
- ▶ Поместите прокладки внутри гаек корпуса смесителя, чтобы обеспечить максимальную герметизацию;
- ▶ Затяните гайки на обоих эксцентриках, используйте ключ соответствующего размера с мягкими губками;
- ▶ В моделях с длинным гусаком закрепите дивертер на корпусе смесителя, затем вставьте гусак в соответствующее отверстие и надежно закрепите, используя специальную фиксирующую гайку;

- ▶ Присоедините гибкий шланг к корпусу смесителя, накручивая соответствующую гайку на отверстие с резьбой. Завершите сборку, прикрепив лейку к другому концу гибкого шланга;
- ▶ Наденьте резиновую прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя для мойки, установите его на мойке;
- ▶ С внутренней стороны мойки наденьте на корпус прокладку, верните шток с резьбой, затем установите шайбу, после чего закрепите гайкой смеситель к мойке.
- ▶ В торцевую часть корпуса верните гибкие подводки для того, чтобы обеспечить герметичность на мойке;
- ▶ При помощи накидных гаек гибких подводок соедините смеситель с трубопроводами, подводящими горячую и холодную воду.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- ▶ Используйте чистящие средства только на мыльной основе, избегайте применения средств содержащих спирт, азотную и фосфорную кислоту.
- ▶ Не используйте абразивные чистящие вещества.
- ▶ Ополаскивайте и вытирайте после каждого использования.
- ▶ Снимайте осадок калийных солей с аэратора регулярно, в течении часа отмачивая внутренний блок в растворе уксуса.
- ▶ Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии клапанов или их неправильной регулировке, может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно время от времени проверять клапана.