

Лист Технической Информации (ЛТИ) Bondloc® B542 Уплотнитель трубной резьбы

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

BondLoc® B542 – анаэробный резьбовой фиксатор трубных соединений. Предназначен для фиксации и герметизации всех типов металлических резьбовых трубных соединений. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях низких, средних и высоких магистралей давления.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

BondLoc® B542 Используется для всех типов гидравлических соединений, Идеально подходит для резьбы с мелким шагом, используемой в гидравлических, пневматических системах и системах общего назначения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением, убедитесь, что поверхности сухие и чистые. В542 наносится из тюбика непосредственно на поверхности сопрягаемых деталей, резьбовых соединений. Активаторы, такие как В7471 (Стандартный анаэробный активатор) могут быть использованы, однако до 30% потери прочности может произойти при использовании его использовании.

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях, избегать попадание прямых солнечных лучей.

Срок годности продукта 24 месяца при температуре окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа химического состава	Эфир диметакрилата
Внешний вид незаполимеризованного материала	Жидкость коричневого цвета
Время фиксации с активатором	< 5 мин.
Время фиксации без активатора	10 - 20 мин.
Вязкость по Брукфильду: 25°С, шпиндель 2, скорость 20 об/мин.	600 - 800cps
Заполнение зазоров	M26
Точка вспышки	100 градусов по Цельсию
Срок годности	24 месяца
Удельный вес	1.06
Диапазон рабочих температур	От -55°C до 150°C

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ В СТАНДАРТНЫХ **УСЛОВИЯХ**

Полное время полимеризации	24 часа
Момент срыва Момент отворачивания после срыва	15N.m 9N.m
Момент срыва.DIN 54454	25N.m
Момент отворачивания: DIN 54454	от15N.m до 35N.m

Bondloc UK Ltd. Units 1 & 2 Bewdley Business Park Bewdley, Worcestershire DY12 2TZ, UK

+44 (0) 1299 269 269 sales@bondloc.co.uk







Лист Технической Информации (ЛТИ) Bondloc® B542 Уплотнитель трубной резьбы

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Этот технический информационный бюллетень не является листом данных о безопасности (SDS). Перед использованием этого продукта убедитесь, что вы прочитали и полностью поняли информацию по безопасности.

ФОРМАТ УПАКОВКИ

Бутылки: 10мл, 25мл, 50мл, 250мл Блистерная упаковка: 10мл, 25мл, 50мл

Bondloc UK Ltd. Units 1 & 2 Bewdley Business Park Bewdley, Worcestershire DY12 2TZ, UK

+44 (0) 1299 269 269 sales@bondloc.co.uk

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Этот продукт и вспомогательные материалы, способны оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье, начиная от незначительного раздражения кожи до серьезных системных эффектов. Ни один из этих материалов не должен использоваться, храниться или транспортироваться до тех пор, пока меры предосторожности и рекомендации, указанные в наспортах безопасности (SDS) для этого и всех других используемых продуктов, не будут появты всеми лицами, которые будут работать с продуктом.
ГАРАНТИЯ: Все продукты, приобретенные или поставленные компанией Bondloc, регулируются условиями, изложенными в контракте. Компания Bondloc гарантирует только то, что се продукция будет соответствовать спецификациям, обозначенным как таковые в данном документе или в других публикациях. Все отальная информация, предоставленная Bondloc, ситатестя отчиби, но предоставлется при явном условии, что закачии должен провести собственную оценку, чтобы определить пригодность продукта для конкретной цели. Вонов се дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, квлючая те, которые касаются такой другой информации, данных, на которых основана, или результатов, которые должны быть получены в результате их использования; что любой продукт подлежит продаже или пригоден для какой-либо конкретной цели; или что использование такой другой информации или продукта не нарушает никаких патентов.

