



# goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

## **КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ БАРХАТНАЯ С ПОВЫШЕННЫМ УКРЫВОМ СУПЕРБЕЛАЯ GOODHIM EXPERT VELVET**

### **Назначение и область применения:**

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ БАРХАТНАЯ С ПОВЫШЕННЫМ УКРЫВОМ СУПЕРБЕЛАЯ GOODHIM EXPERT VELVET предназначена для окрашивания внутренних стен и потолочных поверхностей. Одобрено для детских и лечебно-профилактических учреждений.

### **Основные свойства:**

- **Прочность:** имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям, ДСП, ДВП, обоев под покраску. Выдерживает сухую уборку.
- **Антисептические свойства:** специальный состав препятствует образованию на окрашенной поверхности мхов и водорослей.
- **Образует паропроницаемое покрытие (дышащая способность).** Обеспечивает правильный воздухо и влагообмен.
- **Обладает высокой укрывистостью.**
- Подходит для частого обновления стеновых поверхностей.
- **Цвет:** белый. Белизна не менее 93%.
- **Запах:** без запаха.

### **Способ применения:**

1. Поверхность должна быть сухой и чистой. Трещины, выбоины, неровности поверхности выровнять шпатлевкой с последующей шлифовкой. Тщательно удалить пыль.
2. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовками GOODHIM: Впитывающие и мелящие поверхности (штукатурка, гипс, гипсокартон и т.п.) - ГРУНТОМ АКРИЛОВЫМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ GOODHIM.
3. Зараженные грибок и плесенью поверхности перед покраской необходимо покрыть ПРОПИТКОЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОСНОВАНИЙ (АНТИПЛЕСЕНЬ) GOODHIM AP.
4. Тщательно перемешать перед использованием! Если требуется разбавление, то можно добавить воду (не более 5%).
5. Наносить тонким слоем при помощи плоской кисти, валика для воднодисперсионных красок или краскопульт. Оставить высыхать на 1 час.
6. Второй слой наносится аналогично.
7. Оптимальная температура при нанесении не ниже +7°C. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.
8. **Время полного высыхания:** 24 ч.
9. **Расход краски:** 10-12 м<sup>2</sup>/л (на один слой), в зависимости от типа основания и его впитывающей способности.
10. **Внимание!** Обязательно следите за чистотой инструмента, избегайте подсыхания материала в ведре. Защищайте материал от засорения.

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



**Очистка инструмента:**

Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

**Упаковка и фасовка:** Пластиковое ведро 0,9л/1,38кг, 2,4л/3,7кг, 9л/13,85кг.

**Хранение и транспортировка:**

Срок хранения 24 месяца в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Краска морозостойкая. Допускается транспортировка при температуре до -25°C. При замерзании продукта оттаивание производить при комнатной температуре естественным путем. После оттаивания продукт сохраняет все свои свойства (не более 5 циклов замораживания-оттаивания).

**Меры безопасности:**

Необходимо проводить работы на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов: очки, перчатки, респиратор. При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу - сразу промыть загрязненный участок обильным количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

Беречь от детей!

Класс опасности 4 (Малоопасная) по ГОСТ 12.1.007-76.

**Состав:**

Латекс акриловый, диоксид титана, наполнители, загуститель, технологические добавки, вода. Продукт сертифицирован.

**Произведено:** по ТУ 2316-003-03856078-2016