

تحليل الأعطال

طريقة المعالجة	السبب	مظاهر العطل
اختفاء العطل بعد الفحص	1. افحص القابس للتأكد من إدخاله بشكل محكم في المقبس. 2. سلك توصيل القدرة الكهربية وتأكد من أنه بحالة جيدة. 3. افحص مصدر القدرة الكهربية.	القابس موصول بالمقبس، ويتم الضغط على مفتاح "التشغيل/الإيقاف" ولكن مؤشر القدرة الكهربية لا يضيء.
إرسال الجهاز إلى مركز الخدمة للإصلاح.	1. افحص لوحة الدائرة الكهربية للتأكد من أنها في حالتها الطبيعية. 2. افحص عنصر التسخين التالك من أنه غير تالف.	مؤشر "التشغيل/الإيقاف" مضاء ولكن موقد السيراميك الكهربائي لا يسخن.
ضع الجهاز في مكان ذو درجة حرارة أقل تخليص مدخل ومخرج الهواء من أي عائق ظاهرة عاربة.	1. درجة حرارة الوسيط مرتفعة أكثر من اللازم. 2. انسداد مدخل أو مخرج الهواء. 3. تجاوز الوقت المحدد بواسطة المؤقت. 4. الجهاز موصول بمصدر التيار الكهربائي، ولكنه ليس في وضع الاستخدام.	الجهاز يتوقف فجأة عن العمل في أثناء تشغيله.
رجاء الاتصال بمركز الخدمة لإجراء الفحص والإصلاح.	E1 وجود دائرة قصر بالربط الحراري. E2 مستشعر اللوحة المطبوعة غير متصل/أو به دائرة قصر. E3 ارتفاع الجهد الكهربائي. E4 انخفاض الجهد الكهربائي. H1 مستشعر الحرارة الزاندة الخاص بالربط الحراري غير متصل. H2 ارتفاع درجة حرارة مستشعر اللوحة المطبوعة.	ظهور أ��اد الخطأ.

ملاحظة: رجاء إرسال سلك توصيل القدرة الكهربية، في حالة تلفه، إلى مركز الصيانة للإصلاح؛ وذلك لأغراض السلامة.



FA-5096-4

INFRARED COOKING PLATE
INSTRUCTION MANUAL

INFRAROT-KOCHPLATTE
GEBRAUCHSANWEISUNG

PIASTRA DI COTTURA A
INFRAROSSI

MANUALE DIISTRUZIONI

PLITĂ DE GĂTIT CU INFRAROŞU
MANUAL DE UTILIZARE

PŁYTA GOTOWANIA Z
PODCZERWIENIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INFRAČRVENA PLOČA
ZA KUVANJE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

INFRAŠARKĀNĀ STAROJUMA
PLĪTIŅA

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

INFRARAUDONUJŲ SPINDULIŲ
VIRYKLĖS KAITLENTĖ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ИНФРАЧЕРВЕН КОТЛОН
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

ІНФРАЧЕРВОНА ВАРИЛЬНА
ПОВЕРХНЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

PLAQUE DE CUISSON
À INFRAROUGE
MODE D'EMPLOI

PLACA DE COCCIÓN POR
INFRARROJOS
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ИНФРАКРАСНАЯ СКОВОРОДА
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

إناء طبخ بالأشعة تحت الحمراء

دليل التعليمات



ENGLISH..... PAGE 2 POLSKI..... STRONA 14 УКРАЇНСЬКА..... СТОР. 29
DEUTSCH..... SEITE 5 SCG/CRO/B. i. H. STRANA 17 FRANÇAIS PAGE 32
ITALIANO..... PAGINA 8 LATVIAN..... LPP. 20 ESPAÑOL..... PÁGINA 35
РУССКИЙ СТР. 8 LIETUVIŲ K. P. 23 РУССКИЙ СТР. 38
ROMANESTE..... PAGINA 11 БЪЛГАРСКИ СТР. 26 العربية الصفحة 42

Danke für den Kauf eines
ORIGINAL Produktes von




Nur ECHT mit diesem

Thank you for buying
an ORIGINAL Product of



Only GENUINE with this

МЫ ВАМ БЛАГОДАРНЫ ЗА
ПОКУПКУ ОРИГИНАЛЬНОГО
ИЗДЕЛИЯ КОМПАНИИ



только подлинники с этим

INSTRUCTION MANUAL

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The safety of electrical appliances from FIRST Austria complies with the recognized technical directives and legal regulations for safety. Nevertheless, you and the other users of the appliance should observe the following:

- Please read these instructions carefully before using this appliance for the first time and keep them for further reference.
- Only connect appliance to alternate current power supply with voltage as specified on nameplate (grounding outlet).
- For use place the appliance on a clear, flat and heat-resistant surface. Distance from the wall should be at least 5cm. The area above the appliance should be kept free to allow an unobstructed air-circulation. Never place the appliance or supply cable on hot surfaces. Nor should the appliance be placed or operated in the vicinity of exposed gas flames.
- Make sure that there is no contact between the supply cable and hot parts of the appliance.
- The appliance becomes hot during operation. Therefore be careful not to touch any of the hot parts.
- Over-heated fats and oils can ignite. Food prepared with oils and fats (e. g. french fries) should therefore always be prepared under supervision.
- As long as the appliance is hot – even when not connected to the mains – it should be under supervision. Nor should it be under supervision. Nor should it be transported with a saucepan on the hot-plate – danger of burning oneself. Allow the appliance to cool down fully before cleaning and storing away.
- The plug should be pulled: after use, before cleaning and in the event of malfunctioning.
- Never dip the appliance into water. Also protect cable against moisture.
- Children do not realize the dangers which can arise when working with electrical appliances. Therefore they should only be allowed to use electrical appliances only under supervision. Special care should be taken in the presence of children.
- Do not pull at the mains cable for disconnecting appliance from the mains supply.

- If the appliance or the mains cable show any visible signs of damage they should be examined by trained personnel or by customer service as special equipment is required in this case.
- We are excluded of liability for all damages that may arise if the device is used for purposes other than originally intended or if it is used inappropriately.
- Don't lay paper and cloth etc. on the surface plate for indirect heating for fear of firing caused by the overheat pan bottom.
- Don't collide with the nucleated glass plate. In case of breaking, turn off the oven and pull out the plus to cut off the power and stop operation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SELECTION AND USE OF OVEN TOOLS

1. Suitable oven tools and containers: iron series (enameled, cast and stainless irons) with plain and smooth bottoms with diameter of 12-26cm.
2. Unsuitable oven tools and containers:
 A. Containers with bottom diameter less than 12cm.
 B. Containers and pans with uneven bottoms.

HOW TO CLEAN

- 1) Disconnect the cooker and wait until it has cooled down completely. Clean after use.
- 2) If the pots/pans are used without being cleaned, discoloration or burn stains may result.
- 3) Do not use benzene, thinner, scrubbing brushes or polishing powder to clean the cooker.
- 4) Wipe clean using detergent and a damp cloth.
- 5) Use a vacuum cleaner to remove dirt from the air intake and exhaust vent.
- 6) Never pour water over the cooker (if water gets inside the cooker it will cause malfunction).

PARTS (Fig. A)

1. Glass plate
2. Exhaust Vent
3. Power cord
4. Hot Icon
5. Timer Icon
6. Up/Down Adjustment
7. LED display
8. On/Off Icon
9. Lock icon

PROTECTION

1. Over-heat protection: If the temperature of panel over 650°C or inside of units over 100°C, the units will stop automatically.
2. Inner temperature overheat protection: When the inner temperature reached 100°C, it will automatically stop.
3. Lowest voltage and over-voltage protection: If the voltage below 140V or over 260V, the units will stop working automatically.
4. Constant power protection: When the supply voltage rises, the output current will be automatic decreased, the maximum power increase of no more than 50W. And when the power supply voltage drops, the maximum power changes with the voltage drop down.

OPERATION

1. ON/OFF:

After inserting the plug into the socket, a "Beep" will emit and the indicator above the [On/Off] key will start to flash, indicating the appliance in connection with a power source, known as standby mode. The display shows [---] when [On/Off] key is pressed once, the appliance goes to selection mode and the indicator above [On/Off] remains light up. Press the corresponding function keys to start operation. Stop the operation and switch to standby mode by pressing [On/Off] key after cooking.

2. COOKING MODE:

Press [+/-] key under standby mode, the display shows [8] representing that the default power level is 8. User can press [+] or [-] to set the desired power level from 1 to 10. To cancel this mode, press other function keys to or [On/Off] key to stop the operation.

3. TIMER FUNCTION:

Press [Timer] and the indicator of Timer lights up, display will show [30]. User can press [+] or [-] to set for the desired time. The time can be adjusted from 0 minute to 120 minutes. After setting, user can press [Timer] key once to confirm or wait until the display stop flashing. After the "Beep" signal, the appliance will stop the operation and change to standby mode automatically when the end of the countdown. To cancel this function, user can either press the [On/Off] key to return to standby mode or hold the [Timer] key to resume the desired power or temperature operation.

4. LOCK FUNCTION:

Short press the "lock icon" to lock functionality off all buttons. Press the lock icon for about 3 seconds to unlock again.

MAINTENANCE:

Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Correct Disposal of this product

 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

220-240V • 50/60Hz • 2000W

MALFUNCTION ANALYSIS

Symptoms	Reason	Treatment method
Inserts the plug, press the "On/Off" key, but the power indicator is not bright	1. Check the plug if insert tightly 2. Check the power cord if well 3. Check the power supply	Eliminate after inspection
The On/Off indicator is bright, but the electric ceramic stove can not heat	1. Check the electro circuit board if normal 2. Check the heater if damaged	Send it to the service center to repair
It suddenly stop to heat when it is working	1. The ambient temperature is too high 2. Air intake or vent was jam 3. Over the set timer 4. Without any operate when it is working	1. Remove it to the lower temperature place the used 2. Make the air intake and vent to be both expedite 3. Normal phenomenon
Error codes occur.	E1 Thermal couple short circuit E2 Sensor of PCB disconnect/short circuit E3 Over-voltage E4 Under-Voltage H1 Thermal couple overheat/disconnect H2 Sensor of PCB overheat	Please contact service centre for checking and repairing

Remark: In order to safety, if the power cord have damaged, please send it to service station to repair.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Elektrogeräte von FIRST Austria erfüllen die anerkannten technischen und rechtlichen Sicherheitsbestimmungen. Zur gefahrlosen Verwendung dieses Gerätes beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig, und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine passende Steckdose mit gleicher Netzspannung, wie der auf dem Typenschild an der Geräteunterseite angegebenen, an.
- Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, flache und hitzebeständige Unterlage in einem Abstand von mindestens 5cm zur Wand. Der Platz über dem Gerät sollte frei gehalten werden, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann. Stellen Sie das Gerät niemals auf heiße Unterlagen oder in die Nähe offener Feuers. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Gerätes in Berührung kommt.
- Bei Inbetriebnahme heizt sich das Gerät auf. Achten Sie daher darauf, die heißen Teile nicht zu berühren.
- Überhitze Fette können sich entzünden. Speisen, deren Zubereitung mit Fett oder Öl erfolgt (z. B. : Pommes Frites), bedürfen daher ständiger Beobachtung.
- Lassen Sie das heiße Gerät niemals ohne Aufsicht – auch wenn das Netzkabel nicht angeschlossen ist. Transportieren Sie das Gerät nicht, wenn sich Kochgeschirr auf der Kochplatte befindet – es besteht Verletzungsgefahr. Verstauen Sie das Gerät erst in ausgekühltem Zustand.

- Ziehen Sie den Netztecker nach Gebrauch, vor der Reinigung und im Fall einer Störung.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Schützen Sie auch das Kabel gegen Feuchtigkeit.
- Kinder sind sich der Gefahren im Umgang mit Elektrogeräten nicht bewusst, sie sollten daher nur unter Aufsicht mit elektrischen Geräten hantieren. Schon die Verwendung in Gegenwart von Kindern erfordert besondere Vorsicht.

- Ziehen Sie beim Ausstecken des Gerätes nicht am Kabel sondern ausschließlich am Stecker.

- Sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel erfordern eine Überprüfung und Reparatur durch Fachpersonal oder einen Kundendienst.

- Wir haften nicht für eventuelle Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder zweckentfremdete Verwendung.

- Legen Sie kein Papier, Stoff, usw. auf die Kochfläche. Feuergefahr wegen indirekten Erhitzens durch den aufgeheizten Pfannenboden.
- Lassen Sie keine harten Gegenstände auf die Kochfläche fallen. Im Falle eines Bruchs sofort die Kochplatte ausschalten und den Netztecker ziehen.

- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, es wurden Anleitungen betreffs der Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Aufsichtsperson erteilt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

AUSWAHL UND VERWENDUNG DER UTENSILIEN

1. Geeignete Utensilien und Kochgeschirr: Eisen und Stahl (emailiert, Guss und rostfreier Stahl) mit ebenen und glattem Boden mit einem Durchmesser von 12cm bis 26cm.

2. Ungeeignete Utensilien und Kochgeschirr:
A. Töpfe mit mit einem Topfboden- Durchmesser mit weniger als 12cm.
B. Töpfe und Pfannen mit einem unebenen Boden.

REINIGUNG

- 1) Ziehen Sie den Netztecker und warten Sie ab, bis sich das Kochfeld vollständig abgekühlt hat. Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch.
- 2) Benutzen Sie das Gerät, ohne es zu reinigen, so kann dies zu Verfärbungen oder eingebrannten Stellen führen.
- 3) Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Reinigungsbürsten oder Poliermittel zum Reinigen des Induktionskochfeldes.
- 4) Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch und etwas Neutralreiniger ab.

- 5) Entfernen Sie Verschmutzungen aus dem Lufteintritt und Luftaustritt mit einem Staubsauger.
- 6) Lassen Sie kein Wasser in das Induktionskochfeld eindringen (das führt zu Fehlfunktionen).

SCHUTZFUNKTIONEN

1. Überhitzungsschutz: Beträgt die Temperatur des Kochfeldes mehr als 650°C oder im Gerät mehr als 100°C, so schaltet sich das Gerät automatisch aus.
2. Innentemperatur-Überhitzungsschutz: Beträgt die Innentemperatur 100°C, so schaltet sich das Gerät automatisch aus.
3. Unterspannungs- und Überspannungsschutz: Beträgt die Spannung weniger als 140V oder mehr als 260V, so schaltet sich das Gerät automatisch aus.
4. Dauerspannungsschutz: Erhöht sich die Versorgungsspannung, so verringert sich automatisch die Ausgangsspannung; die maximale Leistungssteigerung beträgt dann 50W. Verringert sich die Versorgungsspannung, so ändert sich die maximale Leistung entsprechend dem Spannungsabfall.

TEILEBESCHREIBUNG (Abb. A)

1. Glaskeramikplatte
2. Luftaustritt
3. Netzkabel
4. Symbol „Heiß“
5. Timer-Symbol
6. Einstellung aufwärts/abwärts
7. LED-Display
8. Ein/Aus
9. Schloss-Symbol

BEDIENUNGSHINWEISE

1. EIN- UND AUSSCHALTEN:

Nach dem Anschluss an der Steckdose gibt das Gerät einen Bestätigungston ab und die Anzeige über der Ein-/Austaste blinks; das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus. Im Display wird bei einmaligem Tastendruck auf die Ein-/Austaste [---] angezeigt, das Gerät beginnt sich in den Auswahlmodus und die Anzeige über der Ein-/Austaste leuchtet. Drücken Sie die entsprechende Funktionstaste, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Beenden Sie nach der Zubereitung den Betrieb des Geräts und schalten Sie es mit der Ein-/Austaste in den Stand-by-Modus zurück.

2. ZUBEREITUNGSMODUS:

Drücken Sie im Stand-by-Modus [+] oder [-], im Display wird [8] für die Leistungsstufe 8 angezeigt. Drücken Sie [+] oder [-], um die Leistungsstufe zwischen 1 und 10 einzustellen. Zum Verlassen des Modus drücken Sie eine andere Funktionstaste oder die Ein-/Austaste, um den Betrieb zu beenden.

3. TIMER:

Drücken Sie [Timer], die Timer-Anzeige leuchtet auf und im Display wird [30] angezeigt. Drücken Sie [+] oder [-], um die gewünschte Zubereitungszeit einzustellen. Die Zeit kann zwischen 0 und 120 Minuten eingestellt werden. Anschließend drücken Sie einmal [Timer] zur Bestätigung oder warten Sie ab, bis das Display nicht mehr blinkt. Nach einem Signalton beendet das Gerät seinen Betrieb und schaltet in den Stand-by-Modus zurück. Zum Verlassen dieser Funktion drücken Sie entweder die Ein-/Austaste zur Rückkehr in den Stand-by-Modus oder halten Sie [Timer] zur Fortsetzung der Zubereitung mit der gewünschten Leistung oder Temperatur gedrückt.

4. TASTENSPERRE:

Drücken Sie kurz das „Schloss-Symbol“, um alle Tasten zu sperren. Drücken Sie das „Schloss-Symbol“ für etwa 3 Sekunden, um die Tastensperre wieder aufzuheben.

PFLEGE:

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

Umweltgerechte Entsorgung

 Dieses Symbol auf einem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass es nicht wie gewöhnlicher Hausmüll  behandelt werden darf. Es muss hingegen an einer entsprechenden Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Durch geeignete Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, dass es keine negativen Auswirkungen auf unsere Umwelt und die menschliche Gesundheit hat. Die Entsorgung dieses Produkts mit dem Hausmüll kann andererseits Umweltprobleme erzeugen. Bitte achten Sie darauf, dass es in geeigneter Weise für ordnungsgemäßes Recycling entsprechend der örtlichen Bestimmungen eingesammelt wird.

TECHNISCHE DATEN:

220-240V • 50/60Hz • 2000W

FEHLERERKENNUNG

Problem	Ursache	Lösungsvorschlag
Der Stecker steckt in der Steckdose, die Ein-/Austaste wurde gedrückt, aber die Leistungsanzeige leuchtet nicht auf.	1. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker korrekt in der Steckdose steckt. 2. Überprüfen Sie das Netzkabel auf Schäden. 3. Überprüfen Sie die Steckdose auf Schäden.	Beheben Sie das Problem nach der Überprüfung.
Die Statusanzeige leuchtet, aber die Kochplatte heizt nicht auf.	1. Überprüfen Sie den Verteilerkasten auf Schäden. 2. Überprüfen Sie die Kochplatte auf Schäden.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Das Gerät schaltet sich unvermutet aus.	1. Die Umgebungstemperatur ist zu hoch. 2. Lufteintritt oder Luftaustritt sind blockiert. 3. Die eingestellte Zeit auf dem Timer ist abgelaufen. 4. Das Gerät funktioniert nicht. 3. Das ist völlig normal.	1. Achten Sie auf eine geringere Umgebungstemperatur. 2. Reinigen Sie den Lufteintritt und den Luftaustritt. 3. Das ist völlig normal.
Fehlercodes werden angezeigt.	E1 Temperaturfühler Kurzschluss E2 Sensor PCB abgetrennt/Kurzschluss E3 Überspannung E4 Unterspannung H1 Temperaturfühler überhitzt/abgetrennt H2 Sensor PCB überhitzt	Bitte wenden Sie sich zwecks Überprüfung und Reparatur an den Kundendienst.

Anmerkung: Ein beschädigtes Netzkabel muss vom autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.

MANUALE DI ISTRUZIONI

Leggere con cura il presente manuale e conservarlo per riferimento futuro

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

La sicurezza degli apparecchi elettrici di FIRST Austria è conforme alle direttive tecniche riconosciute e alle normative legali per la sicurezza. Tuttavia, tu e gli altri utenti dell'apparecchio dovete osservare quanto segue:

- Leggere queste istruzioni con attenzione prima di usare l'apparecchio per la prima volta e conservarle per futura consultazione.
 - Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata con tensione come specificata sulla piastrina (presa con messa a terra).
 - Per l'uso porre l'apparecchio su una superficie pulita, piana e resistente al calore. La distanza dalla parete deve essere di almeno 5 cm. L'area al di sopra dell'apparecchio deve essere libera per consentire la libera circolazione dell'aria. Non porre l'apparecchio o il cavo di alimentazione su superfici calde. Né l'apparecchio deve essere posto o utilizzato in prossimità di fiamme di gas esposte.
 - Assicurarsi che non ci sia contatto tra il cavo di alimentazione e le parti calde dell'apparecchio.
 - L'apparecchio diventa caldo durante il funzionamento. Pertanto, far attenzione a non toccare parti calde.
 - Grassi e oli surriscaldati possono accendersi. Alimenti preparati con oli e grassi (come ad es. patate fritte) devono essere preparati sempre sotto supervisione.
 - Fino a quando l'apparecchio è caldo - anche quando non collegato all'alimentazione - esso deve essere sotto supervisione. Non deve essere sotto supervisione Né deve essere trasportato con una pentola sulla piastra calda - pericolo di ustione. Consentire all'apparecchio di raffreddarsi completamente prima di pulirlo e riporlo.
 - La spina deve essere rimossa: dopo l'uso, prima della pulizia e in caso di malfunzionamento.
 - Non immergere l'apparecchio in acqua. Proteggere anche il cavo dall'umidità.
 - I bambini non comprendono i pericoli che possono derivare dal funzionamento di apparecchi elettrici. Pertanto deve essere consentito loro di usare apparecchi elettrici solo sotto supervisione. Cura speciale deve essere prestata in presenza di bambini.
- SCELTA E UTILIZZO DI STRUMENTI PER IL FORNO**
1. Strumenti e contenitori idonei per il forno: serie ferro (ferro smaltato, ghisa e acciaio inox) con fondo piano e regolare con diametro di 12-26 cm.
 2. Strumenti e contenitori non idonei per il forno:
 - A. Contenitori con fondo di diametro inferiore a 12 cm.
 - B. Contenitori e pentole con fondi irregolari.
- COME PULIRE**
- 1) Collegare il fornelletto a induzione e attendere che si raffreddi completamente. Pulire dopo l'uso.
 - 2) Se le pentole/padelle sono usate senza essere pulite, può formarsi scolorimento o macchie di bruciato.
 - 3) Non utilizzare benzene, diluenti, spazzole di sfregatura o polveri di lucidatura per pulire il fornelletto a induzione.
 - 4) Pulire usando un panno umido e detergente.
 - 5) Utilizzare un'aspirapolvere per rimuovere lo sporco dalla ingresso dell'aria e dalle uscite di scarico.

- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
- Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione presentano segni visibili di danni, devono essere verificati da personale qualificato o servizio clienti in quanto possono essere necessari in questo caso strumenti speciali.
- Non siamo responsabili per danni derivanti dall'uso dell'apparecchio per scopi diversi da quello originariamente inteso o se non utilizzato correttamente.
- Non porre carta e vestiti ecc. sulla piastra per riscaldamento indiretto per evitare incendio causato dal fondo della pentola surriscaldato.
- Non urtare con la piastra in vetro nucleata. In caso di rottura, spegnere il forno e rimuovere la spina per staccare l'alimentazione e interrompere il funzionamento.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi bambini) con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, salvo in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati onde evitare che giochino con l'apparecchio.

- 6) Non versare acqua sul fornelletto (se l'acqua penetra nel fornelletto causa malfunzionamento).

PARTI (Fig. A)

1. Piastra in vetro
2. Apertura di scarico
3. Cavo di alimentazione
4. Icona Calore
5. Icona Timer
6. Regolazione Su/Giù
7. DISPLAY LED
8. Icona On/Off
9. Icona Lucchetto

PROTEZIONE

1. Protezione surriscaldamento: Se la temperatura del pannello è superiore a 650°C o all'interno delle unità oltre 100°C, le unità si arrestano automaticamente.
2. Protezione surriscaldamento temperatura interna: Quando la temperatura interna raggiunge 100°C, si spegne automaticamente.
3. Protezione sottotensione e sovrattensione: Se la tensione è sotto 140V o sopra 260V, le unità smettono di lavorare automaticamente.
4. Protezione potenza costante: Quando la tensione sale, la corrente in uscita sarà ridotta automaticamente, la potenza massima aumenta di non oltre 50W. E quando la tensione scende, la potenza massima cambia con il calo di tensione.

FUNZIONAMENTO**1. ON/OFF:**

Dopo l'inserimento della spina nella presa, viene emesso un „bip“ e l'indicatore sul tasto [On/Off] inizia a lampeggiare, indicando che l'apparecchio è collegato all'alimentazione, noto come modalità standby. Il display mostra [---] quando il tasto [On/Off] è premuto una volta, l'apparecchio va in modalità di selezione e l'indicatore su [On/Off] resta acceso. Premere i tasti funzione corrispondenti per avviare il funzionamento. Arrestare il funzionamento e passare in modalità standby premendo [On/Off] dopo la cottura.

2. MODALITÀ COTTURA:

Premere il tasto [+] o [-] in modalità standby, il display mostra [8] che indica che il livello di potenza predefinito è 8. L'utente può premere [+] o [-] per impostare il livello di potenza desiderato da 1 a 10. Per cancellare questa modalità, premere altri tasti funzione o il tasto [On/Off] per arrestare il funzionamento.

3. FUNZIONE TIMER:

Premere [Timer] e l'indicatore del timer si accende, il display mostra [30]. L'utente può premere [+] o [-] per impostare il tempo desiderato. Il tempo può essere regolato da 0 a 120 minuti. Dopo l'impostazione, l'utente può premere una volta il tasto [Timer] per confermare o attendere che il display smetta di lampeggiare. Dopo il segnale "bip", l'apparecchio smette di funzionare e passa automaticamente alla modalità standby quando il countdown termina. Per annullare questa funzione, l'utente può premere il tasto [On/Off] per tornare alla modalità standby o tenere premuto il tasto [Timer] per riprendere la potenza desiderata o funzionamento della temperatura.

4. FUNZIONE BLOCCO:

Premere brevemente l'“Icona lucchetto” per bloccare il funzionamento di tutti i pulsanti. Premere l'Icona lucchetto per 3 secondi per sbloccare nuovamente.

MANUTENZIONE:

Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi o agenti abrasivi.

Corretto Smaltimento Di Questo Prodotto

 Questo marchio indica che il presente prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici nell'ambito dell'UE.

■ Per prevenire un possibile pericolo per l'ambiente o per la salute umana a causa di uno smaltimento di rifiuti non controllato, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse. Per restituire il proprio dispositivo usato, usare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore dove si è acquistato il prodotto. I rivenditori possono riprendersi questo prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

DATI TECNICI:

220-240V • 50/60Hz • 2000W

ANALISI MALFUNKZIONAMENTO

Sintomi	Motivo	Metodi di trattamento
Inserire la spina, premere il tasto "On/Off", ma la spia di alimentazione non si accende.	1. Verificare se lo spinotto è inserito in modo corretto 2. Verificare se il cavo di alimentazione è buono 3. Verificare l'alimentazione	Eliminare dopo l'ispezione
L'indicatore di accensione/spegnimento è acceso, ma la piastra in ceramica non si riscalda	1. Controllare se la scheda del circuito elettrico è normale 2. Controllare il riscaldatore se danneggiato	Inviare al centro assistenza per riparazione
Smette all'improvviso di riscaldarsi durante il funzionamento	1. Temperatura ambiente troppo alta 2. Prese d'aria e sfiati ostruiti 3. Oltre il timer impostato 4. Senza alcuna operazione quando è in funzione	1. Rimuoverlo per un posizione con temperatura più bassa 2. Rendere le prese d'aria e gli sfiati facilmente accessibili 3. Fenomeni normali
Codici di errore verificatisi.	E1 Coppia termica in cortocircuito E2 Sensore PCB scollegato/in cortocircuito E3 Sovratensione E4 Sottotensione H1 Coppia termica surriscaldata/scollegata H2 Sensore PCB surriscaldato	Contattare il centro assistenza per controllo e riparazione

Nota: Per motivi di sicurezza, se il cavo di alimentazione è danneggiato, inviarlo al centro assistenza per riparazione.

MANUAL DE UTILIZARE

Cități în întregime această broșură înainte de utilizare și păstrați-o pentru consultări ulterioare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Măsurile de siguranță pentru aparaturile electronice ale firmei FIRST Austria sunt în acord cu directivele tehnice și reglementările legale pentru siguranță. Cu toate acestea, atât dumneavoastră cât și ceilalți utilizatori ai aparatelor trebuie să urmări științificele instrucțiuni:

- Citii aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi aparatul pentru prima dată și păstrați-le pentru a le avea la îndemâna și mai târziu.
- Conectați aparatul numai la o sursă de curent alternativ cu voltajul specificat pe mușa de ieșire.
- Pentru a-l pune în funcționare, puneti aparatul pe o suprafață curată, plată și rezistentă la căldură. Trebuie să fie la o distanță de cel puțin 5cm de perete. Suprafața de deasupra aparatului trebuie să fie liberă pentru a permite o circulație liberă a aerului. Nu puneti aparatul sau cablul de alimentare pe suprafețe fierbinți sau în apropierea aragazului.
- Asigurați-vă că nu există contact între cablul de alimentare și componentele fierbinți ale aparatului.
- Aparatul se începe în timpul funcționării. Atenție să nu atingeți vreuna dintre părțile sale fierbinți.
- Grăsimile și uleiurile supraîncălzite se pot aprinde. Mâncarea preparată cu ulei sau grăsimi (de ex. : cartofii prăjiți) trebuie să fie mereu ținută sub supraveghere atentă.
- Atât timp cât aparatul este fierbinte – chiar și când nu este conectat la sursa de curent – trebuie să fie ținut sub supraveghere. Mâncarea nu trebuie să fie transportată într-o cratiță pe platoul fierbinte – există riscul de a produce arsuri. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța și de a pune mâncarea în altă parte.
- Aparatul trebuie să fie scos din priză după folosirea sa, înainte de a fi curățat sau în cazul în care nu funcționează bine.
- Nu scufundați aparatul în apă. Protejați cablul împotriva umedelui.
- Copiii nu își dau seama de pericolele care pot apărea când se lucrează cu aparițe electrice. Nu trebuie să fie lăsați să folosească aparițe electrice decât sub

supraveghere. Trebuie avută mare atenție în prezența copiilor.

- Când scoateți aparatul din priză, nu trageți de cablu.
- Dacă aparatul sau cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare, trebuie dusă pentru a fi verificate de persoane autorizate pentru că este nevoie de un echipament special pentru aceste lucruri.
- Nu suntem răspunzători pentru defectiunile cauzate dacă aparatul este folosit în alte scopuri decât cele prevăzute de producător sau dacă nu este folosit potrivit recomandărilor.
- Nu așezați hârtii și material textil etc. pe placă de suprafață pentru a evita pericolul de incendiu provocat de porțjinea inferioară supraîncălzită a tigăii.
- Nu loviti placă de sticlă. În cazul în care aceasta se sparge, opriti cuprul și scoateți stecărul din priză pentru a întrerupe alimentarea și funcționarea.
- Acest aparat nu este destinat persoanelor cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoașterea produsului (inclusiv copii), în afara cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană în măsură să o facă.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu acest aparat.

ALEGEREA ȘI UTILIZAREA INSTRUMENTELOR PENTRU CUPTOR

1. Instrumente și recipiente adecvate pentru cuptor: ustensile de fier (cu email, turnate și din inox) cu porțjuni inferioare netede și uniforme, cu diametrul de 12-26cm.
2. Instrumente și recipiente necorespunzătoare pentru cuptor:
 - A. Recipiente cu un diametru inferior sub 12cm.
 - B. Recipiente și tigăi cu porțjuni inferioare neuniforme.

MOD DE CURĂȚARE

- 1) Deconectați plita și aşteptați să se răcească complet. Curătați după utilizare.
- 2) Dacă oalele/tigăile sunt utilizate fără a fi curățate, pot apărea schimbări de culoare sau urme de arsură.
- 3) Nu utilizați benzen, diluantă, perii de bucătărie sau praf de curățat pentru a curăța plita.
- 4) Curătați prin ștergere cu detergent și o cărpă umedă.

- 5) Utilizați un aspirator pentru a elmina impuritățile din admisia de aer și evacuare.
- 6) Nu turnați apă peste plită (dacă în plită pătrunde apă, aceasta se va defecta).

COMPONENTE ȘI CARACTERISTICII (fig. A)

1. Plită sticlă
2. Grilă de evacuare
3. Cablu de alimentare
4. Simbol Încălzire
5. Simbol temporizor
6. Reglare sus/jos
7. Afisaj LED
8. Simbol Pornire/Oprire
9. Pictogramă Blocare

PROTECȚIE

1. Protecție la supraîncălzire: Dacă temperatura panoului depășește 650°C sau interiorul unității depășește 100°C, unitățile se vor opri automat.
2. Protecție la supraîncălzire pentru temperatură interioară: Când temperatura interioară a atins 100°C, se va opri automat.
3. Protecție la tensiune scăzută sau supratensiune: Dacă tensiunea se situează sub 140V sau peste 260V, unitățile se vor opri automat.
4. Protecție la alimentare constantă: Când tensiunea de alimentare crește, curentul produs va scădea automat, iar puterea maximă crește cu nu mai mult de 50W. Când tensiunea de alimentare scade, puterea maximă se ajustează în funcție de căderea tensiunii.

FUNCȚIONARE

1. PORNIRE/OPRIRE:

După ce introduceți ștecarul în priză, se va emite un semnal sonor, iar indicatorul de deasupra tastei [Pornire/Oprire] va începe să clipească, indicând conectarea aparatului la o sursă de alimentare, cunoscut ca modul standby. Afisajul indică [---] atunci când tasta [Pornire/Oprire] este apăsată o dată, aparatul trece în modul de selecție, iar indicatorul de deasupra [Pornire/Oprire] rămâne aprins. Apăsați tastele funcționale aferente pentru a pune în funcțiune. Opriti funcționarea și comutați în modul standby prin apăsarea tastei [Pornire/Oprire] după ce ați preparat.

2. MODUL DE PREPARARE:

Apăsați tasta [+] sau [-] în modul standby, pe afișaj apare [8] indicând faptul că nivelul de putere implicit este 8. Utilizatorul poate apăsa [+] sau [-] pentru a ajusta nivelul de putere dorit între 1 și 10. Pentru a anula acest mod, apăsați alte taste funcționale sau tasta [Pornire/Oprire] pentru a opri funcționarea.

3. FUNCȚIA DE TEMPORIZARE:

Apăsați [Temporizator] - indicatorul aferent se aprinde, iar pe afișaj va apărea [30]. Utilizatorul poate apăsa [+] sau [-] pentru a seta durata dorită. Durata poate fi reglată de la 0 minute până la 120 de minute. După setare, utilizatorul poate apăsa tasta [Temporizator] o dată pentru a confirma sau poate aștepta până ce afișajul nu mai clipește. După semnalul sonor, funcționarea aparatului se va întrerupe și se trece în modul standby automat la finele numărătorii inverse. Pentru a anula această funcție, utilizatorul poate apăsa tasta [Pornire/Oprire] pentru a reveni în modul standby sau poate ține apăsată tasta [Temporizator] pentru a reveni la puterea sau temperatura dorită.

4. FUNCȚIA DE BLOCARE:

Apăsați scurt pe „pictograma de blocare” pentru a bloca funcțiile tuturor butoanelor. Apăsați pictograma de blocare timp de aproximativ 3 secunde pentru a debloca din nou.

ÎNTREȚINERE:

Curătați numai cu o cârpă uscată. Nu folosiți solventi de curățare sau substanțe abrazive.

Eliminarea corectă a acestui produs

 Acest simbol indică faptul că acest produs nu se va elimina odată cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a nu afecta mediul înconjurător sau sănătatea persoanelor în urma unei eliminări necontrolate a deșeurilor, recicleați-l corespunzător pentru a sprijini reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a restitu aparatul dv uzat, apelați la sistemele de restituire și colectare sau luați legătura cu distribuitorul de la care ați achiziționat acest produs. Distribuitorul poate prelua acest produs, predându-l punctelor de reciclare ecologică.

PRECIZĂRI TEHNICE

220-240V • 50/60Hz • 2000W

ANALIZA DEFECTIUNILOR

Probleme	Motiv	Metoda de remediere
Introduceți ștecarul, apăsați tasta „Pornire/Oprire”, însă indicatorul de alimentare nu se aprinde	1. Verificați dacă ștecarul este introdus ferm 2. Verificați starea cablului de alimentare 3. Verificați sursa de alimentare electrică	Eliminați după inspectare
Indicatorul Pornire/Oprire este aprins, însă plita vitroceramică nu se poate încălzi	1. Verificați dacă placa de circuite electrice funcționează normal 2. Verificați dacă rezistența este deteriorată	Trimiteți la centrul de service pentru reparații
Încălzirea se oprește brusc când funcționează	1. Temperatura ambientă este prea ridicată 2. Admisia sau evacuarea aerului sunt blocate 3. Peste temporizatorul setat 4. Nu funcționează după activare	1. Reduceți temperatură 2. Degajați admisia și evacuarea aerului 3. Fenomen normal
Apar coduri de eroare.	E1 Scurtcircuit cuplă termică E2 deconectare/scurtcircuit senzor PCB E3 supratensiune E4 subtensiune H1 Deconectare supraîncălzire cuplă termică H2 supraîncălzire senzor PCB	Contactați centrul de service pentru verificare și reparare

Observație: Pentru siguranță, dacă este deteriorat cablul de alimentare, trimiteți-l la service pentru reparații.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją w poręcznym miejscu.

ISTOTNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenia elektryczne FIRST austria spełniają uznawane techniczne i prawne przepisy zachowania bezpieczeństwa. Dla bezpiecznego korzystania z urządzenia zastosuj się do poniższych wskazówek

- Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj ją, abyś mógł w razie potrzeby skorzystać z niej ponownie.
- Podłącz urządzenie tylko do pasującego gniazda o parametrach napięcia zgodnych z podanymi na tabliczce, umieszczonej na spodzie urządzenia.
- Urządzenie postaw na czystej, płaskiej i żaroodpornej powierzchni, zachowując minimum 5-centymetrowy odstęp od ściany. Przestrzeń ponad kuchenką powinien pozostać wolny, aby zapewnić cyrkulację powietrza. Nie stawiaj nigdy urządzenia na gorącej powierzchni ani w pobliżu ognia. Upewnij się, że kabel nie dotyka gorących powierzchni urządzenia.
- Po włączeniu urządzenie zacznie się nagrzewać. Dlatego też uważaj, aby nie dotykać gorących części urządzenia.
- Zbyt podgrzany tłuszcz może się zapalić. Podczas przyrządzania potraw, na tłuszczu albo oleju (np. frytki) nie można nawet na chwilę odchodzić od kuchenki.
- Nie pozostawiaj gorącego urządzenia nawet gdy wtyczka wyciągnięta jest z kontaktu. Nigdy nie przenoś urządzenia, podczas gdy naczynie znajduje się na płytce – istnieje niebezpieczeństwo zranienia. Urządzenie można schować dopiero, gdy całkowicie ostygnie.
- Wyciągnij wtyczkę z kontaktu: po użyciu urządzenia, przed czyszczeniem go oraz w przypadku gdy urządzenie nie działa prawidłowo.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, chroń przed wilgocią również kabel urządzenia.
- Dzieci nie są świadome zagrożenia wynikającego z używania urządzeń elektrycznych, dlatego też z urządzeń elektrycznych powinny korzystać wyłącznie pod kontrolą dorosłych. Samo korzystanie z urządzeń w obecności dzieci wymaga szczególnej ostrożności.

- Podczas wyłączania urządzenia nie pociągaj nigdy za kabel, a jedynie za wtyczkę.
- Widoczne uszkodzenia urządzenia bądź kabla zasilania wymagają sprawdzenia albo naprawy przez fachowca.
- Nie odpowiadamy za ewentualne szkody spowodowane nieodpowiednią eksploatacją oraz przez używanie niezgodne z przeznaczeniem.
- Nie należy kłaść papieru, ani materiału na powierzchnię płyty, by się nie nagrzewała od spodu garnka, co mogłoby spowodować pożar.
- Nie należy uderzać w powlekana szkłem płytę. W razie pęknięcia, należy wyłączyć kuchenkę i wyjąć wtyczkę, by odłączyć zasilanie.
- Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, czuciowe lub umysłowe są ograniczone lub które nie mają doświadczenia w obsłudze tego produktu, chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby posiadającej takie zdolności.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

WYBÓR I KORZYSTANIE Z NARZĘDZI KUCHENKI

1. Odpowiednie narzędzia i pojemniki: stalowe (emaliowane, gliniane i ze stali nierdzewnej) o płaskim i gładkim spodzie o średnicy 12-26cm.
2. Nieodpowiednie narzędzia i pojemniki:
A. Pojemniki o spodzie o średnicy mniejszej niż 12cm.
B. Pojemniki i garnki o nierównych spodach.

CZYSZCZENIE

- 1) Odłącz kuchenkę i poczekaj na jej całkowite ostygnięcie. Czyszczenie przeprowadzaj po każdym użyciu.
- 2) Korzystanie z garnków/pateln, które nie zostały umyte, może wywołać odbarwienia lub plamy powstałe w wyniku przypalenia.
- 3) Do czyszczenia kuchenki nie należy stosować benzenu, rozpuszczalników, szczotek szorujących ani proszków czyszczących.
- 4) Czyść za pomocą detergentu i wilgotnej ściereczki.
- 5) Za pomocą odkurzacza usuń resztki i zabrudzenia nagromadzone we wlocie powietrza i kratce wylotowej.

- 6) Nie polewaj kuchenki wodą (przedostanie się wody do wnętrza kuchenki spowoduje jej uszkodzenie).

CZEŚCI I WŁAŚCIWOŚCI

- (patrz obrazek A)
1. Płyta szklana
 2. Otwór wylotowy
 3. Sznur sieciowy
 4. Ikona grzania
 5. Ikona timera
 6. Regulacja zwiększenia/zmniejszenia mocy
 7. Wyświetlacz LED
 8. Ikona włączenia/wyłączenia
 9. Ikona Zablokowania

ZABEZPIECZENIE

1. Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Jeśli temperatura panelu przekracza 650°C, lub wewnętrz urządzenia ponad 100°C, to urządzenie wyłączy się automatycznie.
2. Zabezpieczenie przed przegrzaniem wewnętrz: Gdy wewnętrz urządzenia temperatura osiągnie 100°C, to wyłączy się ono automatycznie.
3. Zabezpieczenie przed napięciem zbyt niskim i wysokim: Jeśli napięcie jest niższe niż 140V lub ponad 260V, urządzenie wyłącza się automatycznie.
4. Stałe zabezpieczenie zasilania: Gdy wzrasta napięcie zasilania, prąd wyjściowy zmniejsza się automatycznie, maksymalny przyrost mocy nie przekracza 50W. Gdy napięcie zasilania spada, to moc maksymalna zmienia się wraz ze spadkiem napięcia.

OPERACJE

1. WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE:

Po włożeniu wtyku do gniazda, słysząc będzie piśnięcie i wskaźnik nad klawiszem [Włączenie/wyłączenie] zacznie migotać, wskazując podłączenie urządzenia do źródła zasilania, zwane stanem gotowości. Gdy klawisz [Włączenie/wyłączenie] naciśnięty jest raz, to wyświetlacz pokazuje [---], urządzenie przechodzi do trybu wyboru a wskaźnik [Włączenie/wyłączenie] kontynuuje świecenie. Naciśnij odpowiedni klawisz funkcyjny, by rozpocząć działanie. Po ugotowaniu, zatrzymanie działania następuje naciśnięciem klawisza [Włączenie/wyłączenie], z przejściem do stanu gotowości.

2. TRYB GOTOWANIA:

W trybie gotowości naciśnij klawisz [+] lub [-], wyświetlacz pokaże [8] oznacza to, że domyślna moc ma poziom 8. Użytkownik może naciśnąć [+/-] lub [0], by ustawić pożądany poziom mocy od 1 do 10. Aby ten tryb wyłączyć, trzeba naciąć inny klawisz funkcyjny albo [Włączenie/wyłączenie], by działanie wyłączyć.

3. FUNKCJA TIMERA:

Po naciśnięciu [Timer] zaświeci się wskaźnik Timer, wyświetlacz pokaże [30]. Użytkownik może naciśnąć [+] lub [-], by ustawić pożądany czas. Czas może być regulowany od 0 minut do 120 minut. Po ustawieniu, użytkownik może naciąć raz klawisz [Timer], by potwierdzić lub poczekać aż wyświetlacz przestanie migotać. Po piśnieciu, urządzenie zatrzyma działanie i automatycznie przejdzie do trybu gotowości, po zakończeniu odliczania. Aby tę funkcję wyłączyć, użytkownik może albo naciąć [Włączenie/wyłączenie], by powrócić do trybu gotowości, albo przytrzymać klawisz [Timer], by wznowić działanie z pożądaną mocą lub temperaturą.

4. FUNKCJA ZABLOKOWANIA:

Aby wyłączyć działanie wszystkich przycisków, krótko naciśnij "ikonę zablokowania". Aby odblokować działanie proszę naciąć ikonę zablokowania przez 3 sekundy.

CZYSZCZENIE:

Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej ściereczki. Nie stosuj rozpuszczalników czyszczących ani środków ścierających.

Prawidłowa likwidacja niniejszego produktu

 Ten znak oznacza, że na terenie UE niniejszy produkt nie powinien być wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwej szkodliwości dla środowiska lub zdrowia ludzkiego z powodu niekontrolowanej likwidacji odpadów, należy odpowiedzialnie oddawać odpady do wtórnego przetworzenia, by promować zrównoważone ponowne wykorzystywanie surowców materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, proszę skorzystać z systemu zwrotu i zbioru lub skontaktować się ze sklepem, w którym produkt został zakupiony. Obsługa zabierze produkt w celu bezpiecznego wtórnego przetworzenia.

DANE TECHNICZNE

220-240V • 50/60Hz • 2000W

ANALIZA NIESPRAWNOŚCI

Symptomy	Powód	Sposób usunięcia
Wetknięty wtyk, naciśnięty klawisz [Włączenie/ wyłączenie], ale wskaźnik zasilania nie świeci się	1. Sprawdzić dobrze wetknięcie wtyczki 2. Sprawdzić sznur zasilania 3. Sprawdzić zasilanie sieciowe	Poprawić po inspekcji
Świeci się wskaźnik Włączenie/ wyłączenie, ale ceramiczna kuchnia elektryczna nie grzeje	1. Sprawdzić płytę obwodu elektrycznego, czy jest normalna 2. Sprawdzić czy nie jest uszkodzony grzejnik	Przekazać do ośrodka serwisowego do naprawy
W trakcie pracy następuje nagła przerwa	1. Temperatura otoczenia jest za wysoka 2. Wlot lub wylot powietrza jest zatkany 3. Upłynął czas timera 4. Przy włączeniu nie działa	1. Przenieść na miejsce o niższej temperaturze 2. Udrożnić wlot lub wylot powietrza 3. Normalny objaw
Pojawianie się kodu błędu.	E1 zwarcie termopary E2 Czujnik PCB rozłączony/zwarty E3 Nadmierne napięcie E4 Za niskie napięcie H1 rozłączenie termopary na skutek przegrzania H2 Przegrzany czujnik PCB	Proszę skontaktować się z ośrodkiem serwisowym w celu sprawdzenia i naprawy

Uwaga: Przy uszkodzeniu sznura sieciowego, dla bezpieczeństwa przekazać go do stacji serwisowej w celu naprawy.

PUTSTVO ZA UPOTREBU

Pažljivo pročitajte ovu knjižicu pre upotrebe i sačuvajte je da biste mogli u budućnosti ponovo da je pročitate.

VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNO RUKOVANJE

Električni uređaji FIRST Austria, ispunjavaju priznate tehničke i pravne odredbe o sigurnosti. Da biste bez opasnosti koristili ovaj uređaj, molimo Vas da poštujete sledeća uputstva:

- Molimo Vas da pre prvog puštanja u rad pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu, i da ga sačuvate za kasnije čitanje.
- Uređaj priključite samo na odgovarajući utičnicu sa istim mrežnim naponom, kao što je navedeno na tipskoj pločici na donjoj strani uređaja.
- Uređaj postavite na čistu, ravnu i na toplotu otpornu površinu, sa odstojanjem od najmanje 5cm od zida. Prostor iznad uređaja bi trebalo da bude sloboden, tako da vazduh nesmetano može da cirkuliše. Uređaj nikada ne postavljajte na vrele podloge ili u blizini otvorene vatre. Uverite se da kabl za struju ne dolazi u kontakt sa vrućim delovima uređaja.
- Uređaj se zagревa kada je uključen. Zbog toga vodite računa da ne dodirujete vruće delove.
- Pregrejane masti mogu biti da se zapale. Namirnice, čija priprema se vrši sa mašću ili uljem (kao npr.: pomfrit), je zbog toga potrebno stalno nadgledati.
- Vruć uređaj ne ostavljajte nikada bez nadzora – i onda kada kabl za struju nije uključen. Ne transportujte uređaj kada se pribor za kuhanje nalazi na ringli – postoji opasnost od povreda. Uređaj uskladištitite tek kada se ohladi.
- Posle upotrebe, pre čišćenja ili u slučaju kvara izvucite utikač za struju.
- Nikada nemojte da potapate aparat u vodu. Zaštitite i kabl od vlage.
- Deca nisu svesna opasnosti u rukovanju sa električnim uređajima, zbog toga bi ona samo uz nadzor trebala da rukuju električnim uređajima. Čak i korišćenje u prisustvu dece zahteva posebnu pažnju.
- Kada isključujete uređaj, nemojte da vučete na samom kablu, već samo na utikaču za struju.
- Vidna oštećenja na uređaju ili na kablu za struju zahtevaju proveru i popravku od strane stručnog osoblja ili servisne službe.

- Ne odgovaramo za eventualna oštećenja nastala nestručnim rukovanjem ili ne svrshodnom upotrebom.

- Ne stavljajte papir ili tkaninu i slično na površinu ploče radi indirektnog zagrevanja zbog opasnosti od požara usled pregrevanja dna lonca.

- Ne dozvolite udaranje staklenim tanjirom. U slučaju loma, isključite šporat i izvucite utikač iz utičnice radi prekidanja dovoda napajanja i zaustavljanja rada.

- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, osim u slučaju kada ih prilikom upotrebe uređaja nadgledaju ili daju uputstva osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

- Decu treba nadzirati kako se ne bi igrala sa uređajem.

IZBOR I UPOTREBA PRIBORA ZA ŠPORET

1. Prikladan pribor i posude za šporet: od gvožđa (emajlirano, liveno ili nerđajuće gvožđe) sa ravnim glatkim donom prečnika 12-26cm.
2. Neprikladan pribor i posude za šporet:
 - A. Posude sa dnem čiji je prečnik manji od 12cm.
 - B. Posude i tiganji sa neravnim dnem.

POSTUPAK ČIŠĆENJA

- 1) Isključite rešo iz struje i sačekajte da se potpuno ohladi. Očistite rešo nakon upotrebe.
- 2) Ako ste koristili dublike/pliće posude, a ploču niste očistili, ona može da promeni boju ili se mogu pojaviti fleke od zagorele nečistoće.
- 3) Za čišćenje rešoa ne koristite benzen, razredivač, ribače četke niti prašak za poliranje.
- 4) Rešo čistite deterdžentom i vlažnom krpom.
- 5) Prlavštinu iz otvora za uvlačenje i izbacivanje vazduha uklonite usisivačem.
- 6) Rešo nikada nemojte polivati vodom (ako voda dospe unutar rešoa, on će se pokvariti).

DELOVI I KARAKTERISTIKE (slika A)

1. Staklena ploča
2. Ventilacioni otvor
3. Kabl za napajanje
4. Ikona „Vruće“
5. Ikona tajmera
6. Regulator jačine
7. LED ekran
8. Ikona „Uključeno/Isključeno“
9. Ikona „Zaključano“

ZAŠTITA

1. Zaštita od pregrevanja: Ako je temperatura ploče veća od 650°C ili je temperatura unutrašnjosti veća od 100°C, uređaj će se automatski isključiti.
2. Zaštita od unutrašnjeg pregrevanja: Kada temperatura unutrašnjosti premaši 100°C, uređaj će se automatski isključiti.
3. Zaštita od skokova i padova napona: Ako je napon manji od 140V ili veći od 260V, uređaj će se automatski isključiti.
4. Zaštita od promene jačine struje: Kada dođe do naponskog skoka, izlazna struja će biti automatski smanjena, a snaga će se povećati za najviše 50W. Takođe, kada dođe do pada napona, maksimalna snaga će se smanjiti proporcionalno padu napona.

KORIŠĆENJE**1. UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE:**

Kada uključite kabl u utičnicu, uređaj će jednom započeti, a lampica iznad dugmeta [Uključeno/Isključeno] će početi da trepi, što znači da je uređaj uključen u struju, tj. nalazi se u režimu pripravnosti. Kada jednom pritisnete dugme [Uključeno/Isključeno], na ekranu će se prikazati [---], uređaj će preći u režim biranja, a lampica iznad dugmeta [Uključeno/Isključeno] će neprekidno sjijati. Pokrenite uređaj pritiskom na željeno funkcionalno dugme. Po završetku pripreme hrane, isključite uređaj i predite u režim pripravnosti tako što ćete da pritisnete dugme [Uključeno/Isključeno].

2. REŽIM PRIPREME HRANE:

Dok ste u režimu pripravnosti, pritisnite dugme [+] ili [-] i na ekranu će se prikazati broj [8], što znači da je podrazumevani nivo snage 8. Pritiskom na dugmad [+] i [-] podešavate željenu snagu u rasponu od 1 do 10. Da biste isključili ovaj režim, pritisnite neko drugo funkcionalno dugme ili dugme [Uključeno/Isključeno] da biste isključili uređaj.

3. TAJMER:

Pritisnite dugme [Tajmer] i lampica za tajmer će zasijati, a na ekranu će se prikazati broj [30]. Pritiskom na dugmad [+] i [-] podešavate željeno vreme. Vreme može da se podesi u rasponu od 0 do 120 minuta. Kada podesite vreme, jednom pritisnite dugme [Tajmer] da potvrdate ili sačekajte da sadržaj ekrana prestane da trepti. Kada uređaj odbroji zadato vreme, započne, isključiće se i preći će u režim pripravnosti. Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite dugme [Uključeno/Isključeno] da biste se vratili u režim pripravnosti ili držite dugme [Tajmer] da biste se vratili na rad na željenoj snazi ili temperaturi.

4. FUNKCIJA „ZAKLJUČAVANJE“:

Kratko pritisnite ikonu zaključavanja da bi sva dugmad postala neaktivna. Da biste ih isključili, pritisnite ikonu zaključavanja i držite je pritisnutom u trajanju od tri sekunde.

ODRŽAVANJE:

Cistite isključivo suvom krpom. Ne koristite sredstva za čišćenje na bazi rastvarača ili abraziva.

Ispравно bacanje ovog priozvoda

 Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod u okviru EU ne treba bacati sa ostalim otpacima iz domaćinstva. U cilju sprečavanja nanošenja štete okolini ili zdravlju ljudi nekontrolisanim bacanjem otpadaka, pokažite odgovornost i reciklirajte ovaj proizvod kako biste podržali ponovno korišćenje materijalnih resursa. Za vraćanje vašeg upotrebljavanog uređaja, molimo vas da koristite sisteme za vraćanje i prikupljanje ili kontaktirate prodavca kod koga ste isti kupili. On će odneti uređaj na recikliranje bezbedno za okolinu.

TEHNIČKI PODACI:

220-240V • 50/60Hz • 2000W

ANALIZA KVAROVA

Simptomi	Razlog	Način otklanjanja
Uključili ste utikač u struju, pritisnuli dugme „Uključeno/Isključeno“, ali lampica ne sjija	1. Proverite da li je utikač pravilno ušao u utičnicu 2. Proverite da li je kabl za napajanje ispravan 3. Proverite ima li struje	Eliminisati nakon pregleda
Lampica lampica iznad dugmeta „Uključeno/Isključeno“ sjija, ali električna keramička ringla ne greje	1. Proverite da li je štampana ploča ispravna 2. Proverite da li je grejač oštećen	Pošaljite uređaj u servis na popravku
Uređaj je tokom rada iznenada prestao da greje	1. Temperatura u neposrednom okruženju je previšoka 2. Neki od ventilacionih otvora je zatvoren 3. Tajmer je odbrojio zadato vreme 4. Uređaj je uključen, ali na ploči nema nikakve posude	1. Smanjite temperaturu grejanja uređaja 2. Otvorite ventilacione otvore 3. Ovo je uobičajena pojava i smatra se pravilnim radom
Prikazuju se šifre greške.	E1 Kratak spoj u termoelementu E2 Senzor štampane ploče se otkačio/kratak spoj E3 Naponski skok E4 Naponski pad H1 Termoelement se isključio zbog pregrevanja H2 Senzor štampane ploče se pregreja	Obratite se korisničkom servisu radi pregleda i popravke

Napomena: Iz bezbednosnih razloga, pošaljite kabl za napajanje u servis na popravku ako je oštećen.

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājet to turpmākai uzzīnai.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Firmas FIRST Austria ražotās elektroierīces atbilst vispārītajiem tehniskajiem un likumā noteiktajiem drošības noteikumiem. Lai izvairītos no bīstamiem negadījumiem šīs ierīces lietošanas laikā, rūpīgi ievērojet sekojošos norādījumus:

- Pirms uzsākat ierīces lietošanu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un un uzglabājet to pieejamā vietā arī vēlākai izmantošanai.
- Pievienojiet ierīci tikai tādai kontaktligzdai, kuras strāvas spriegums atbilst ierīces datu plāksnītē norādītajam strāvas spriegumam uz ierīces pamatnes.
- Novietojiet ierīci uz tīras, gludas un karstumizturīgas pamatnes tā, lai tā atrastos vismaz 5cm attālumā no sienas. Nodrošiniet netraucētu gaisa cirkulāciju, atstājot brīvu vietu arī vīrs ierīces. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas vai priekšmetu ar atklātu liesmu tuvumā. Pārliecīties, ka ierīces strāvas vads ir novietots tā, ka tas nevar nonākt saskarē ar ierīces sakarsušajām detaljām.
- Ieslēdot ierīci, tās virsma tiek karsēta. Pielūkojiet, ka Jūs nepieskarieties uzkarsušajām plītēm virsmas daļām.
- Pārkāsetas taukvielas var viegli uzielisnot un aizdegties. Lai ievērojet tīpašu piesardzību gatavojojot ēdienu, kuru pagatavošanai ir nepieciešams liels tauku vai eļļas daudzums (piemēram, gatavojojot frī kartupeļus), un neatstājiet plīti šādu ēdienu gatavošanas laikā bez uzraudzības.
- Nekādā gadījumā neatstājiet sakarsušu plīti bez uzraudzības, pat tad, kad ierīces strāvas vads nav pievienots elektrotīklam. Lai izvairītos no savainojumu gūšanas, nekādā gadījumā nepārvietojiet plīti, ja uz tās atrodas trauki, kuros tiek gatavoti ēdieni. Pārvietojiet ierīci tikai tad, kad tā ir pilnībā atdzisusi.
- Pēc ierīces lietošanas un pirms tīrīšanas, kā arī plītēs darbības traucējumu gadījumos, atvienojiet ierīces kontaktakciņu no kontaktligzdām.
- Nekādā gadījumā nemērciet plītēm virsmu ūdeni. Nepakļaujiet arī ierīces strāvas vadu mitruma iedarbībai.

- Bērniem izmantot elektroierīces ieteicams tikai vecāku uzraudzībā, jo bērni neapzinās šādu ierīču lietošanas bīstamību. Pat tad, ja ierīce tiek lietota, bērniem atrodoties tās tuvumā, ir jāievēro tīpaša piesardzība.
- Atvienojot ierīci no strāvas padeves, nevelciet aiz vada, bet gan atvienojiet tieši kontaktakciņu no kontaktligzdas.
- Ja ierīce vai tās strāvas vads ir redzamā veidā bojāti, nepieciešams veikt to pārbaudi, vēršoties pēc palīdzības vai nu klientu apkalpes centrā, vai pie kvalificēta speciālista.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kuri radušies pašu lietošajā ierīces neuzmanīgās lietošanas rezultātā vai arī izmantojot ierīci neparedzētiem mērķiem.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska vai aizdegšanās, ko var izraisīt sildvirsmas pārkaršana, nelieliet zāvēšanai uz sildvirsmas papīru, drēbes u. c. lietas.
- Šī ierīce nav paredzēta tādiem cilvēkiem (tai sk. bērniem), kam ir pazeminātas fiziskās, sensoras vai prāta spējas, kā arī pieredes vai zināšanu trūkums, izņemot gadījumus, kad viņus pieskata vai par ierīces lietošanu instruē cilvēks, kas atbild par viņu drošību.
- Bērnus jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar ierīci.

SILDVIRSMAS RĪKU IZVĒLE UN LIETOŠANA

1. Piemēroti sildvirsmas rīki un trauki: Dzelzs sērija (emaljēti, lējuma vai nerūsējošā tērauda) ar gludu un līdzenu apakšdaļas diametru no 12-26cm.
2. Nepiemēroti sildvirsmas rīki un trauki:
A. Tvertnes ar lejas dajas diametru, kas mazāks par 12cm.
B. Konteineri un trauki ar nelīdzenu trauka apakšdaļu.

KĀ TĪRĪT

- 1) Atvienojiet plīti un uzgaidiet, līdz tā ir pilnībā atdzisusi. Pēc lietošanas notīriet.
- 2) Ja katli/pannas tiek lietoti nenotīrti, krāsa var mainīties un var rasties piedeguma traipi.
- 3) Plītēm tīrīšanai neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju, tīrīšanas birstes un pulēšanas pulveri.
- 4) Tīrīšanu veiciet ar mitru drānu un mazgāšanas līdzekli.
- 5) Izmantojiet putekļsūcēju, lai novērstu netīrumus gaisa leplūdes un izplūdes atverē.

- 6) Nekad nelejiet plītij virsū ūdeni (ja plīti nokļūs ūdens, tas var izraisīt nepareizu plīts darbību).

DETAĻAS UN FUNKCIJAS (A. att.)

1. Stikla plāksne
2. Izplūdes atvere
3. Strāvas vads
4. Karstuma ikona
5. Taimera ikona
6. Regulēšana augšup/lejup
7. LED displejs
8. Ieslēgta/izslēgta stāvokļa ikona
9. Bloķēšanas ikona

AIZSARDZĪBA

1. Aizsardzība pret pārkaršanu: Ja panela temperatūra pārsniedz 650°C vai temperatūra ierīces iekšpusē pārsniedz 100°C, ierīce automātiski pārstāj darboties.
2. Aizsardzība pret pārāk augstu iekšējo temperatūru: Ja iekšējā temperatūra sasniedz 100 grādus, ierīce automātiski pārstāj darboties.
3. Aizsardzība pret pārāk zemu vai augstu spriegumu: Ja spriegums ir zem 140V vai virs 260V, ierīce automātiski pārstāj darboties.
4. Stabila sprieguma aizsardzība: Ja barošanas spriegums pieauga, izejas strāva tiek automātiski pazemināta - maksimālais jaudas pieaugums ir 50W. Ja barošanas spriegums pazeminās, maksimālā jauda mainās līdz ar sprieguma krišanos.

LIETOŠANA

1. IESLĒGT/IZSLĒGT:

Pēc kontaktakciņas ievietošanas kontaktligzdā atskanēs signāls un indikators vīrs taustiņu [ieslēgt/izslēgt] sāks mirgot, norādot, ka ierīce ir savienota ar strāvas avotu un atrodas gaidīšanas režīmā. Displejā tiek parādīts [---], kad taustiņš [ieslēgt/izslēgt] ir nospiest vienu reizi. Ierīce atrodas izvēles režīmā, un indikators vīrs [ieslēgt/izslēgt] joprojām deg. Nospiediet attiecīgos funkciju taustiņus, lai sāktu darbu. Pēc gatavošanas apturēt ierīces darbību un ieslēdziet gaidīšanas režīmu, nospiežot [ieslēgt/izslēgt].

2. GATAVOŠANAS REŽĪMS:

Gaidīšanas režīmā nospiežot taustiņu [+] vai [-], displejs rāda [8], kas nozīmē, ka noklusējuma jaudas līmenis ir 8. Lietotājs var nospiest [+] vai [-], lai iestatītu jaudas līmeni no 1 līdz 10. Lai atceltu šo režīmu, nospiediet citus funkciju

taustījus, vai taustīju [ieslēgt/izslēgt], lai apturētu darbību.

3. TAIMERA FUNKCIJA:

Nospiežot [Taimeris], iedegas taimera indikators. Displejā tiek parādīts [30]. Lietotājs var nospiest [+] vai [-], lai iestatītu vēlamo laiku. Laiku var regulēt no 0 līdz 120 minūtēm. Pēc iestatīšanas lietotājs var vienu reizi nospiest taustīju [Taimeris], lai apstiprinātu, vai nogaidit, līdz displejs vairs nemirgo. Pēc signāla atskanēšanas ierīce aptur darbību un automātiski ieslēdz gaidīšanas režīmu, kad laika skaitīšana ir pabeigta. Lai atceltu šo funkciju, lietotājs var nospiest taustīnu [ieslēgt/izslēgt], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, vai turēt nospiestu taustīju [Taimeris], lai atjaunotu vēlamo jaudu vai temperatūru.

4. BLOĶĒŠANAS FUNKCIJA:

Ātri nospiediet «bloķēšanas ikonu», lai bloķētu visu pogu darbību. Lai atbloķētu, nospiediet bloķēšanas ikonu vēlreiz uz aptuveni 3 sekundēm.

APKOPE:

Triet tikai ar sausu drānu. Tīrīšanas nolūkos nelietojiet šķīdinātājus un abrazīvus līdzekļus.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

 Šis apzīmējums norāda, ka visā ES šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai no nekontrolētās atkritumu izmešanas, nododiet to atbildīgi atkārtotai pārstrādei, lai sekmētu pastāvīgu materiālu resursu atkārtotu lietošanu. Lai atgrieztu jūsu nolietoto ierīci, lūdzu, lietojiet atpakaļnodōšanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, kur jūs iegādājāties izstrādājumu. Šajās vietās izstrādājumu var pieņemt apkārtējai videi draudzīgai otreižējai pārstrādei.

TEHNISKIE DATI:

220-240V • 50/60Hz • 2000W

KĻŪDU ANALĪZE

Pazīmes	Cēlonis	Nepieciešamā darbība
Kontaktdakša ir ievietota kontaktligzdā, taustiņš "leslēgt/ izslēgt" ir nospiests, bet strāvas indikators nedeg.	1. Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir kārtīgi ievietota kontaktligzdā. 2. Pārbaudiet, vai strāvas vads nav bojāts. 3. Pārbaudiet barošanas avotu.	Novērsiet pēc pārbaudes.
Ieslēgta/izslēgta stāvokļa indikators deg, bet elektriskā keramiskā plīts nesilda.	1. Pārbaudiet elektriskās shēmas plati. 2. Pārbaudiet, vai sildītājs nav bojāts.	Nododiet ierīci servisa centrā, lai to salabotu.
Ierīce darbības laikā pēkšni pārstāj sildīt.	1. Apkārtējās vides temperatūra ir pārāk augsta. 2. Traucēta gaisa ieplūde vai aizsprostota atvere. 3. Beidzies iestatītais taimera laiks. 4. Ierīce ir ieslēgta, bet netiek veiktas nekādas darbības.	1. Novietojiet ierīci vietā ar zemāku temperatūru. 2. Veiciniet gaisa ieplūdi un atveres funkcionēšanu. 3. Normāla parādība.
Parādās kļūdu kodi.	E1 – Termopāra īssavienojums E2 – Drukātās shēmas plates sensors ir atvienots/īssavienojums. E3 – Pārāk augsts spriegums. E4 – Pārāk zems spriegums. H1 – Termopāris pārkarsis, atvienots H2 – Drukātās shēmas plates sensora pārkaršana.	Lūdzu, sazinieties ar servisa centru, lai veiktu pārbaudi un labošanu.

Piezīme. Ja strāvas vads ir bojāts, drošības nolūkos nododiet to labošanai servisa centrā.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Prieš naudodamies prietaisai atidzīai perskaitykite šī bukletā ir jī išsaugokite, nes gali pireikti ateityje.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

FIRST Austria elektros prietaisai atitinka pripažintus technikos ir teisēs reikalavimus. Norēdamī saugai naudoti prietaisā, būtinai laikykitēs šī nurodymu:

- Prieš naudodami prietaisā, atidzīai perskaitykite šią instrukciju ir kruopščai saugokite vēlesniam naudojimui.
- Prietaisā junkite tik ī tinkamā elektros tinklā su prietaiso lentelēje nurodyta ītampa.
- Prietaisā pastatykite ant švaraus, lygaus ir karščui atsparaus paviršiaus ne mažesniu nei 5cm attstumu nuo sienos. Erdvę virš prietaiso laikykite atvira, kad laisvai galētū cirkliuoti oras. Jokiū būdu nedēkite prietaiso ant īkaitusių paviršių ir prie atviros ugnies. Užtirkinkite, kad maitinimo kabelis neprisiliest prie īkaitusių prietaiso dalių.
- Naudojamas prietaisās īkaita. Todēl neprisiliest prie īkaitusių dalių.
- Perkaitē riebalai gali uzsidgegti. Todēl patiekalus, ruošiamus su riebalais ir aliejumi (pavyzdžiu, skrudintas bulvutes), gaminkite ypač atsargiai.
- Jokiū būdu nepalikite īkaitusio prietaiso be priežiūros, net jei ištrauktas tinklelēki.
- Negabenkite kaitinamosios plokštēlēs, jei ant jos uždētas indas, nes gali kilti sužalojumų pavojus.
- Prietaisā laikyti padékite tik jī atvēsinę.
- Baigę naudoti prietaisā, prieš jī valydamai arba jvykus gedimui, ištraukite tinklelēki.
- Jokiū būdu nemerkite prietaisā ī vandenį. Taip pat apsaugokite kabelj nuo drēgmēs.
- ra ījudē naudotis elektros prietaisais, todēl juos dirbant būtina prižiūrēti. Netgi naudodamies prietaisā šalia vaikų, būkite ypač atsargūs.
- Išjungdamies prietaisā ī elektros tinklo, laikykitē uz kištuku, bet ne uz kabelio.
- Atsiradus matomiem prietaisā arba tinklelēki pažēdimams, perduokite prietaisā patikrinti kvalifikotam specialistui arba klientu aptarnavimo tarmybai.
- Mes neatsakome už gedimus, atsradusius dēl netinkamo prietaisā naudojimo ir naudojimo ne pagal paskirti.
- Ant kaitinimo paviršiū nedēkite popieriaus ar medžiagās netiesioginiam kaitinimui, nes galite sukelti gaisrā.

• Nedaužykite ir negadinkite stiklinio orkaitēs paviršiaus. Gedimo atveju išjunkite virykļę ir ištraukite jos maitinimo laido kištukā ī maitinimo, kad galutinai jā išjungtumēte.

• Šī ierījinjā draudzīama naudoti žmonēms (iskaitant vaikus), turintiem fizīnē, jutīmē ar protinē negali arba patirties ir ūji neturintiem asmenim, nebent juos prižiūri arba nurodo, kaip naudotis ierījinu, už jū saugumā atsakingas asmuo.

• Vaikai turi būti prižiūrimi, siekiant užtikrinti, kad jie nežaistu su prietaisu.

ORKAITĒS IRANKIŲ PASIRINKTIS IR NAUDOJIMAS

1. Tinkami orkaitēs irrankiai ir talpos (indai): geležīnai irrankiai (emaliuoti, ketaus, nerūdijančio plieno) su plokščia arba lygia 12-26cm diametro apačia.

2. Netinkami orkaitēs irrankiai ir talpos (indai):
A. Talpos, kurių apačios diametras nesiekia 12cm.
B. Talpos ir keptuvės su nelygiomis apačiomis.

KAIP VALYTI

- 1) Virykļę išjunkite ī tinklelēki ir palaukite, kol ši visiškai atvēs. Panaukojē išvalykite.
- 2) Jei puodai ar keptuvėmis naudojami nenuvalius virykles, gali pakisti spalva arba atsirasti nuodegu sluoksnis.
- 3) Viryklei valyti nenaudokite benzolo, skiedliklių, sveiciamujų kempinelių arba sveiciamujų milteliai.
- 4) Švarai išvalykite valymo priemone suvilgyta šluoste.
- 5) Nešvarumus ī oro padavimo ir išmetimo angū šalinkite dulkiu siurbliu.
- 6) Niekada nepilkite vandens ant virykles (jei ī vidū pateks vandens, ši gali sugesti).

DALYS IR FUNKCIJOS (pav. A)

1. Stiklo plokštē
2. Išėjimo ventiliacijos anga
3. Maitinimo laidas
4. Maitinimo laidas
5. Laikmačio klavišas
6. Reguliavimas „Daugiau/mažiau“
7. Skystakristalis ekranas
8. Klavišas „Ijungti/išjungti“
9. Mygtukas „Užrakinta“

APSAUGA

1. Apsauga nuo perkaitimo: jei plokštės temperatūra viršija 650°C arba temperatūra įrenginio viduje viršija 100°C, įrenginys išjungiamas automatiškai.
2. Apsauga nuo per didelės vidinės temperatūros: kai vidinė temperatūra pasiekia 100°C, jis automatiškai išjungiamas.
3. Apsauga nuo per mažos ir per didelės įtampos: jei įtampa mažesnė nei 140V arba viršja 260V, įrenginys automatiškai nustos veikti.
4. Nuolatinė galios apsauga: paklus maitinimo įtampai, išėjimo srovė bus automatiškai sumažinta, maksimaliai galia padidėja ne daugiau kaip 50W. Ir kai maitinimo šaltinio įtampa nukrinta, didžiausia galia keičiasi įtampai krintant.

NAUDOJIMAS**1. ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS**

Įkišus kištuką į lizdą, pasigirs pyptelėjimas ir indikatorius virš mygtuko „Įjungti/išjungti“ pradės mirkstę, nurodydamas, kad įrenginys prijungtas prie maitinimo šaltinio, šis režimas vadinas budėjimo režimu. Ekrane rodoma [---], kai mygtukas „Įjungti/išjungti“ paspaudžiamas vieną kartą, įrenginys pereina į parinkties režimą ir indikatorius virš mygtuko „Įjungti/išjungti“ šviečia. Paspauskite atitinkamus funkcinius mygtukus, kad pradėtumėte naudoti. Išjunkite įrenginį ir perjunkite į laukimo režimą, po maisto ruošimo paspaudamai mygtuką „Įjungti/išjungti“.

2. MAISTO RUOŠIMO REŽIMAS

Spauskite mygtuką [+] arba [-] įrenginiui veikiant laukimo režimu, ekrane rodomas [8], žymintis, kad numatytais galios lygis yra 8. Naudotojas gali paspausti [+] arba [-], kad nustatyti norimą galios lygi nuo 1 iki 10. Norėdami atsaukti šį režimą, paspauskite kitus funkcinius mygtukus arba mygtuką „Įjungti/išjungti“, kad sustabdytumėte veikimą.

3. LAIKMAČIO FUNKCIJA

Paspauskite laikmačio mygtuką, tada nuvis laikmačio indikatorius, ekrane bus rodoma [30]. Naudotojas gali paspausti [+] arba [-], kad nustatyti norimą laiką. Laikas gali būti reguliuojamas nuo 0 min. iki 120 min. Nustatęs, naudotojas gali paspausti laikmačio mygtuką vieną kartą, kad patvirtintų, arba palaukti, kol ekranas nustos mirkstę. Pasigirdus pyptelėjimui, įrenginys nustos veikti ir automatiškai pereis į laukimo režimą

atskaitai pasibaigus. Norėdamas atsaukti šią funkciją, naudotojas gali paspausti mygtuką „Įjungti/išjungti“, kad gražintų įrenginį į laukimo režimą, arba palaikymo laikmačio mygtuką, kad veikimas būtų tėsiamas, esant norimai galiai ar temperatūrai.

4. UŽRAKINIMO FUNKCIJA:

Trumpai paspauskite „užrakinimo“ piktogramą, kad užblokuotumėte visus mygtukus. Norėdami panaikinti blokavimą, užrakinimo piktogramą spauskite apie 3 sekundes.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

Valyti tik sausa šluoste. Nenaudoti valymo tirpiklių arba abrazyvinių valiklių.

Teisingas panaudoto produkto išmetimas

 Ši žymė rodo, kad šis produktas neturi būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis ES valstybėse. Tam, kad būtų neteršama aplinka ir nebūtų kenkiama žmogaus sveikatai dėl nekontroliuojamo šiukšlių išmetimo, išmeskite panaudotą produkta atsakingai, kad šios medžiagos galėtų būti perdirbtos. Jei norite išmesti atitarnavusį prietaisą, nugabenkite jį į specialią tokį atliekų surinkimo vietą arba susisiekite su mažmenininku, iš kurio pirkote šį produktą. Atliekų surinkimo įmonė perdirbs atitarnavusį prietaisą aplinkai saugiu būdu.

TECHNINIAI DUOMENYS:

220-240V • 50/60Hz • 2000W

TRIKČIŲ ANALIZĖ

Simptomai	Priežastis	Sprendimo būdas
Kištukas ikištas, mygtukų „Įjungti/išjungti“ paspaustas, tačiau maitinimo indikatorius nenušvinta.	1. Patirkinkite kištuką, ar jis tvirtai ikištas. 2. Patirkinkite, ar neapgadintas maitinimo laidas. 3. Patirkinkite maitinimo šaltinį.	Patikrinę pašalinkite trūkumus.
Įjungimo/išjungimo indikatorius šviečia, tačiau elektrinė keraminė virykla nešyla.	1. Patirkinkite elektros grandinės plokštę, ar ji normaliai veikia. 2. Patirkinkite kaitinimo elementą, ar jis neapgadintas.	Siūskite į priežiūros centrą remontuoti.
Dirbant staiga nustoja kaitinti.	1. Aplinkos temperatūra yra per aukšta. 2. Oro įsiurbimo ar išeidimo anga užkimsta. 3. Baigėsi laikmačiu nustatytas laikas. 4. Virykla įjungta, bet nenaudojama.	1. Naudoti perkelkite į vietą, kurioje žemesnė temperatūra. 2. Pašalinkite kliūtis nuo oro įleidimo ir išeidimo angų. 3. Normalus reiškinys.
Rodomi klaidų kodai.	E1 termopora, trumpasis jungimas E2 atjungė SMP daviklis/trumpasis jungimas. E3 per didelę įtampa. E4 per mažą įtampa. H1 termopora, atjungimas dėl perkaitimo H2 SMP jutiklis perkaito.	Prašome susisiekti su priežiūros centru, kad patikrintų ir suremontuotų.

Pastaba: Jeigu maitinimo laidas apgadintas, saugumo sumetimais prašome siusti jį į priežiūros dirbtuvės remontuoti.

РЪКОВОДСТВО

Прочетете цялото ръководство преди употреба и съхранете за бъдещи справки.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Електроуредите на "FIRST Austria" изпълняват признатите технически и правни предписания за безопасност. За безопасно използване на този уред моля спазвайте следните указания:

- Моля преди първото пускане в действие прочетете внимателно упутването за използване и го запазете за по-късни справки.
- Включвате уреда само към подходящ контакт със същото напрежение на мрежата, каквото е посочено на типовата табелка от долната страна на уреда.
- Поставете уреда на чиста, плоска и устойчива на горещина подложка на разстояние най-малко 5cm от стената. Мястото над уреда следва да се държи свободно, за да може въздухът да циркулира безпрепятствено. Никога не поставяйте уреда върху горещи подложки или близо до открит пламък. Убедете се, че кабелът за захранване от мрежата не се допира до горещите части на уреда.
- При пускане в действие уредът се нагорещява. Затова внимавайте да не докосвате горещите части.
- Нагорешените мазнини могат да се запалят. Затова ястия, които се приготвят с мазнина или олио (напр. пържени картофи) трябва постоянно да се наблюдават.
- Никога не оставяйте горещия уред без надзор, дори ако захранващият кабел не е включен. Не премествайте уреда, когато върху котлона се намира съд за готовне – съществува опасност от нараняване. Прибирайте уреда едва след като изстине.
- Изваждайте захранващия кабел от мрежата след използване, преди почистване или в случай на смущение.
- Никога не потопявайте уреда във вода. Пазете и кабела от влага.
- Децата не съзнават опасностите при работа с електроуреди, затова те трябва да използват електроуреди само под наблюдение. Дори използването на уреда в присъствието на деца изисква особена предпазливост.

- При изключване на уреда от контакта не тегнете кабела, а изключително само щепсела.
- Видими повреди на уреда или на мрежовия кабел изискват проверка и ремонт от специализиран персонал или от сервис.
- Ние не носим отговорност за евентуални повреди поради неправилно използване или използване не по предназначение.
- Не поставяйте хартия или кърпи върху повърхността на плочата за недиректно нагряване, поради опасност от дължащ се на прегряване пожар.
- Не удрайте стъклена плоча. Ако се счупи, изключете котлона и издърпайте положителния кабел, за да прекъснете захранването и спрете действието.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сестивни или умствени способности, или с липсващи знания и опит, освен ако не се наблюдават или не се инструктират относно употребата на уреда от лице, отговарящо за безопасността им.
- Децата трябва да се наблюдават, за да се уверите, че не си играят с уреда.

ИЗБОР И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДОВЕ

1. Подходящи съдове и контейнери:
Железни съдове (емайлирани, стоманени и от неръждаема стомана) с обикновени, плоски дъна с диаметър от 12-26cm.
2. Неподходящи съдове и контейнери:
А. Съдове с диаметър на дъното по-малък от 12cm.
Б. Съдове и тигани с неравни дъна.

НАЧИН НА ПОЧИСТВАНЕ

- 1) Изключете котлон и изчакайте да се охлади напълно. Почистете след използване.
- 2) Ако тенджерите/тиганите се използват без почистване, е възможно да се появят петна от обезцветяване или изгаряне.
- 3) Не използвайте бензен, белина, четки за изтъркване или прах за полиране за почистване на котлон.
- 4) Избръшете като използвате почистващ препарат и влажна кърпа.
- 5) Използвайте прахосмукачка за отстраняване на замърсяванията от смукателя и изпускателния вентил.
- 6) Никога не изсипвайте вода върху котлона (ако водата проникне в него може да причини неправилно функциониране).

ЧАСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ (фиг. А)

1. Стъклена плоча
2. Изпускателен вентил
3. Захранващ кабел
4. Икона за горещо
5. Икона на таймера
6. Регулиране нагоре/надолу
7. LED дисплей
8. Икона за вкл./изкл.
9. Икона За Блокиране

ЗАЩИТА

1. Защита от прегряване: Ако температурата на панела е над 650°C или над 100°C в уреда, той спира автоматично.
2. Защита от прегряване при вътрешна температура: Когато вътрешната температура достигне 100°C, уредът спира автоматично.
3. Защита от ниско напрежение и свръхнапрежение: Ако напрежението е под 140V или над 260V, уредът спира автоматично.
4. Защита за постоянно напрежение: Когато захранващото напрежение се увеличи, изходният ток се намалява автоматично при максимално увеличение на мощността, което не надхвърля 50W. При намаляване на захранващото напрежение, максималната мощност се променя с намаляването на напрежението.

РАБОТА

1. ВКЛ./ИЗКЛ.:

След като поставите щепсела в контакта се издава звуков сигнал и започва примиликване на светлинния индикатор над бутона [Вкл./изкл.]. Това означава, че уредът е свързан със захранването и е в режим на готовност. При еднократно натискане на бутона [Вкл./изкл.] дисплеят показва [---] и уредът преминава в режим за избор, а светлинният индикатор над бутона [Вкл./изкл.] свети постоянно. Натиснете съответните функционални бутони, за да започнете действие. Спирането на действието и превключването в режим на готовност се извършва чрез натискане на бутона [Вкл./изкл.] при приключване на готовното.

2. РЕЖИМ НА ГОТВЕНЕ:

Натиснете бутоните [+] или [-] при режим на готовност. Дисплеят показва [8]. Това означава, че стандартното ниво на мощност е 8. Потребителят може да натисне [+] или [-], за да зададе желаното ниво на мощност

от 1 до 10. За да прекъснете този режим, натиснете друг функционален бутон или бутона [Вкл./изкл.] за спиране на операцията.

3. ТАЙМЕР:

Натиснете [Таймер]. При това светлинният индикатор на таймера светва и дисплеят показва [30]. Потребителят може да натисне [+] или [-], за да установи желаното време. Времето може да се зададе от 0 до 120 минути. След като направи настройката, потребителят може да натисне още веднъж бутона [Таймер] за потвърждение или да изчака докато дисплеят спре да примилига. След звуковия сигнал уредът спира работа и се връща автоматично в режим на готовност след края на отброяването. За да спрете тази функция, натиснете или бутона [Вкл./изкл.] за въртане в режим на готовност или задръжте бутона [Таймер], за да възстановите приложената настройка за мощност и температура.

4. ФУНКЦИЯ ЗА БЛОКИРАНЕ:

Натиснете за кратко "икона за блокиране", за да блокирате функциите на всички бутони. Натиснете иконата за блокиране на функциите за 3 секунди, за да отблокирате бутоните.

ПОДДРЪЖКА:

Почиствайте само със суха кърпа. Не използвайте за почистване разтворители или абразиви.

Правилно изхвърляне на продукта

 Тази маркировка указва, че продуктът не трябва да бъде изхвърлян съвместно с останалите домакински

 отпадъци в страните от ЕС. За да предотвратите възможни щети за околната среда или човешкото здраве, дължащи се на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, е необходимо да ги рециклирате отговорно, за да осигурите повторно използване на вложение в тях материали. За да върнете уреда, използвайте системата за върщане и събиране в страната или се обърнете към търговеца, от който сте го закупили. Те могат да осигурят безопасното рециклиране на продукта.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

220-240V • 50/60Hz • 2000W

АНАЛИЗ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ

Симптоми	Причина	Метод за действие
Включили сът щепселя, натиснали сът бутона "Вкл./изкл", но индикаторът на захранването не свети.	1. Проверете дали щепселя е поставен правилно 2. Проверете дали захранващият кабел е изправен 3. Проверете захранването	Отстранете причината след проверката.
Индикаторът за вкл./изкл. свети, но електрическата керамична печка не загрява	1. Проверете дали платката на захранването изглежда нормално 2. Проверете дали няма повреда в нагревателя	Изпратете в сервизен център за ремонт
Внезапно спиране на нагряването по време на работа	1. Твърде висока околнна температура 2. Задръстване на въздушен смукател или вентил 3. Проверете таймера 4. Изключете текущата операция	1. Намалете температурата 2. Почистете въздушния смукател и вентила 3. Нормално явление
Показват се кодове за грешки.	Късо съединение в термодвойката Е1 В сензора Е2 на платката има прекъсване/късо съединение Свръхнапрежение в Е3 Ниско напрежение в Е4 Н1 Изключване на термодвойката поради прегряване Прегряване на сензора Н2 на платката	Свържете се със сервизен център за проверка и ремонт

Забележка: С оглед на безопасността изпращайте повредените захранващи кабели в сервизен център за ремонт.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Прочитайте уважно цей посібник перед початком використання пристрою та збережіть його для довідки у майбутньому.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

За своюю безпечністю електроприлади від компанії FIRST Austria відповідають прийнятим технічним рекомендаціям та правовим нормам з безпеки. Проте Ви та інші користувачі даного приладу маєте дотримуватись наступних вимог:

- Перед тим як вперше використовувати цей прилад, уважно прочитайте надані інструкції та тримайте їх поблизу для подальшого звертання.
- Підключайте даний прилад лише до джерел перемінного струму з напругою, вказаною на паспортній таблиці (розетка з гніздом для заземлення).
- Перед використанням встановіть прилад на чистій, рівній та жаростійкій поверхні. Відстань до стіни має становити принаймні 5см. Над приладом має бути вільний простір, що забезпечить відповідну циркуляцію повітря. Ніколи не кладіть прилад або кабель живлення на гарячі поверхні. Також забороняється встановлювати або оперувати приладом біля відкритого газового полум'я.
- Переївте, щоб кабель живлення не торкається гарячих частин приладу.
- Під час роботи прилад нагрівається. Тому будьте обережні, щоб не торкнутись гарячих частин приладу.
- Перегрітий жир або олія може спалахнути. Тому під час готування страв з використанням жирів або олії (наприклад, картопля-фри) треба завжди бути поруч.
- Увесь час, поки прилад залишається гарячим, навіть якщо він не підключений до живлення, він має бути під наглядом. Також забороняється переносити прилад з встановленою на ньому каструллю, тому що ви таким чином ризикуєте отримати опіки. Перш ніж чистити або ховати прилад, зачекайте поки він не остигне.
- Виделку слід виймати з розетки: після використання, перед чищенням та у разі несправності.
- Ніколи не занурюйте прилад у воду. Також, захищайте кабель живлення від потрапляння вологи.

ВИБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДУ

1. Посуд, придатний для індукційної плити: металевий посуд (емальований, чавунний та з нержавіючої сталі) з пласким та рівним дном діаметром 12-26см.
2. Посуд, непридатний для індукційної плити:
 - A. Посуд, діаметр dna якого менше 12см.
 - B. Посуд з нерівним дном.

ЯК ВИКОНОУВАТИ ЧИЩЕННЯ

- 1) Від'єднайте плитку від електроприладу та зачекайте, доки вона повністю охолоне. Почистіть після використання.
- 2) При використанні забруднених каструлі/ сковорідок на плитці можуть з'являтись вицвітання кольору та вигорілі плями.

- 3) Забороняється використовувати для чищення плитки бензин, розчинники, жорсткі щітки та шліфувальні порошки.
- 4) Протріть вологою ганчіркою, використовуючи засіб для чищення.
- 5) Для усунення бруду з впускних та випускних вентиляційних отворів використовуйте пилосос.
- 6) Ніколи не лійте воду на плитку (потраплення води в плитку може привести до її пошкодження).

ДЕТАЛІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ (Мал. А)

1. Скляна плита
2. Вентиляційні отвори
3. Шнур живлення
4. Значок «гяряча поверхня»
5. Значок таймера
6. Налаштування більше/менше
7. СВД-дисплей
8. Значок увімк./вимк.
9. Значок Блокування Кнопок

ЗАХИСТ

1. Захист від перегрівання: При нагріванні плити понад 650°C або при нагріванні внутрішніх деталей понад 100°C даний пристрій автоматично вимикається.
2. Захист від перегрівання внутрішніх деталей: При підвищенні температури всередині пристрою до 100°C він автоматично вимикається.
3. Захист від низьких і високих напруг: При зменшенні напруги нижче 140В або підвищенні напруги понад 260В даний пристрій автоматично вимикається.
4. Постійний захист по електрохивленню: При збільшенні напруги вихідний струм буде автоматично зменшено; максимальна потужність збільшується не більш ніж на 50Вт. При зменшенні ж напруги, максимальна потужність струму змінюється відповідно до зменшення напруги.

ОПЕРАЦІЇ

1. УВІМКНЕННЯ/ВІМКНЕННЯ:

Після підключення штепсельної вилки до розетки лунає звуковий сигнал та починає блімати індикатор над клавішею [Увімк./Вимк.], сигналюючи, що даний пристрій знаходиться у режимі очікування. При натисканні клавіші [Увімк./Вимк.] на дисплеї відображається [---], індикатор над клавішею [Увімк./Вимк.] починає світитись, а пристрій переходить в режим вибору . Натисніть

відповідну функціональну клавішу, щоб розпочати операцію. Щоб зупинити операцію після приготування страви та перейти в режим очікування, натисніть клавішу [Увімк./Вимк.].

2. РЕЖИМ ПРИГОТУВАННЯ СТРАВИ:
Натисніть клавішу [+] або [-] в режимі очікування; на дисплеї відображається [8], позначаючи, що рівень потужності за замовчуванням становить 8. Ви можете натискати [+] або [-], щоб встановити потрібний рівень потужності від 1 до 10. Щоб скасувати цей режим, натисніть одну з інших функціональних клавіш або клавішу [Увімк./Вимк.] для зупинки операції.

3. ФУНКЦІЯ ТАЙМЕРА:
Натисніть [Таймер]; засвітиться індикатор таймера, а на дисплеї відобразиться [30]. Ви можете натискати [+] або [-], щоб встановити потрібний час. Ви можете встановити час від 0 до 120 хвилин. Після встановлення натисніть клавішу [Таймер] для підтвердження або зачекайте, поки дисплей перестане блімати. Після звукового сигналу даний пристрій зупинить операцію та автоматично переключиться в режим очікування після завершення зворотного відліку часу. Щоб скасувати цю функцію, ви можете натиснути клавішу [Увімк./Вимк.] для повернення в режим очікування або натиснути та утримувати клавішу [Таймер] для відновлення потрібної операції.

4. БЛОКУВАННЯ:
Коротко натисніть «значок блокування кнопок», щоб заблокувати усі кнопки.
Натисніть та утримуйте приблизно 3 секунди значок блокування кнопок, щоб розблокувати кнопки.

ОБСЛУГОВУВАННЯ:

Чистіть тільки сухою тканиною. Не використовуйте, розчинники для чищення або абразиви.

Належна утилізація виробу

 Це маркування вказує, що даний виріб заборонено викидати зі звичайним побутовим сміттям в країнах

Європейського союзу. Щоб запобігти нанесенню шкоди навколошньому середовищу та здоров'ю людей стихійними захороненнями відходів, передавайте сміття на утилізацію; це сприяє раціональному використанню матеріальних ресурсів. Щоб викинути відпрацьований виріб, використовуйте

спеціальні системи збору відходів, або зверніться за місцем придбання. Там подбають про екологічно безпечну утилізацію та переробку виробу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

220-240В • 50/60Гц • 2000Вт

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: НЕ ОБМЕЖЕНИЙ.

АНАЛІЗ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Ознаки	Причини	Способ усунення
При вставлянні штепсельної вилки в розетку і натисненні клавіші [Увімк./Вимк.] не світиться індикатор живлення.	1. Перевірте, чи повністю і належно вставили штепсельну вилку в розетку 2. Перевірте шнур живлення 3. Перевірте електропостачання	Усуньте несправності після перевірки
Індикатор Увімк./Вимк. світиться, але електроплитка не нагрівається	1. Перевірте, чи не пошкоджена електрична схема 2. Перевірте, чи не пошкоджений нагрівач	Надішліть даний пристрій у сервісний центр на ремонт.
Пристрій раптово перестає гріти у процесі роботи.	1. Надто висока навколошня температура 2. Забились або були закриті отвори для впуску повітря або вентиляційні отвори 3. Вичерпався час таймера 4. Пристрій увімкнений, але не працює	1. Перенесіть його у приміщення з нижчою температурою 2. Відкрийте отвори для впуску повітря та вентиляційні отвори 3. Це не є несправністю
Відображається код помилки.	E1 Коротке замикання термопари E2 Датчик вимикача електрохивлення роз'єднався/коротке замикання E3 Електричне перенапруження E4 Недостатня електрична напруга H1 Роз'єдання термопари через перегрівання H2 Перегрівання датчика або вимикача електрохивлення	Зверніться у сервісний центр для перевірки та ремонту

Примітка: З метою дотримання безпеки та уникнення ураження струмом, у випадку пошкодження шнура живлення надішліть даний пристрій у сервісний центр на ремонт.

GUIDE D'INSTRUCTIONS

Lisez complètement ce guide avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les appareils électriques de FIRST Austria remplissent les prescriptions techniques et légales de sécurité. Pour une utilisation sans danger, veuillez respecter les indications suivantes :

- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la première mise en service et conservez-le pour une éventuelle recherche ultérieure.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise appropriée avec la même tension secteur que celle indiquée sur la plaque signalétique au bord inférieur de l'appareil.
- Placez l'appareil sur un support propre, plat et résistant à la chaleur à au moins 5cm du mur. L'espace au-dessus de l'appareil doit rester libre afin que l'air puisse circuler sans encombre. Ne placez jamais l'appareil sur des supports chauds ou à proximité d'un feu ouvert. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne touche pas les pièces chaudes de l'appareil.
- Lors de la mise en marche, l'appareil chauffe. Veuillez à ne pas toucher les pièces chaudes.
- Les graisses surchauffées peuvent s'enflammer. Les aliments nécessitant une préparation avec de la graisse ou de l'huile (par exemples : des frites), réclament par conséquent une attention constante.
- Ne laissez pas l'appareil chaud sans surveillance, même si le câble secteur n'est pas branché. Ne transportez pas l'appareil si un ustensile de cuisson se trouve sur la plaque de cuisson, il existe un risque de blessure.
Rangez l'appareil seulement lorsqu'il est froid.
- Débranchez la prise après utilisation, avant un nettoyage ou en cas de dommage.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau. Protégez le câble de l'humidité.
- Les enfants n'ont pas conscience des dangers relatifs aux appareils électriques, ils ne doivent donc manipuler les appareils électriques que sous surveillance.
L'utilisation d'un appareil électrique en présence d'enfants nécessite une attention particulière.

- Si vous souhaitez débrancher l'appareil, ne tirez pas sur le câble mais seulement sur la fiche.
- Les dommages visibles sur l'appareil ou le câble d'alimentation nécessitent un contrôle ou une réparation par un personnel spécialisé ou un service après-vente.
- Nous ne sommes pas responsables des dommages éventuels causés par un maniement non approprié ou une utilisation non conforme.
- Ne pas mettre du papier ou du tissu etc. au dessus de la surface de la plaque car vous risquez de provoquer un incendie.
- Evitez de heurter la surface en verre de la plaque. En cas où la plaque se brise, arrêtez immédiatement la plaque d'induction et débranchez la du secteur.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (enfants inclus) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance du produit, à moins qu'elles ne soient mises sous la garde d'une personne pouvant les surveiller.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

SELECTION ET UTILISATION DES USTENSILES

1. Ustensiles et récipients appropriés : Ustensiles métalliques (émaillée, fente et en acier inoxydable) avec fond plat et lisse de diamètre compris entre 12 et 22cm.
2. Ustensiles et récipients appropriés : A. Récipients avec fond de diamètre inférieur à 12cm.
B. Récipients et poêles avec fonds irréguliers.

MÉTHODE DE NETTOYAGE

- 1) Débranchez la plaque et attendez qu'elle soit complètement refroidie. Nettoyez après chaque utilisation.
- 2) Une décoloration ou des taches brûlées peuvent apparaître sur des casseroles/poêles utilisés sans être nettoyés.
- 3) N'utilisez pas de benzène, diluant, brosses à récurer ou poudre de polissage pour nettoyer la plaque.
- 4) Utilisez un détergent et un chiffon humide pour nettoyer.
- 5) Utilisez un aspirateur pour éliminer les salissures à l'entrée et à la sortie d'air.
- 6) Ne versez jamais de l'eau sur la plaque (la plaque risque de ne plus fonctionner si de l'eau pénètre à l'intérieur).

PIÈCES ET FONCTIONS (ill. A)

1. Plaque de verre
2. Orifice d'évacuation
3. Cordon d'alimentation
4. Chauffe
5. Minuteur
6. Réglage +/- des valeurs
7. Écran DEL
8. Marche/arrêt
9. Touche Verrouillage

PROTECTION

1. Protection contre la surchauffe : un mécanisme éteint automatiquement la plaque de cuisson dès lors que la température au niveau du panneau de commande dépasse 650°C ou que la température intérieure dépasse 100°C.
2. Protection contre les surchauffes intérieures : un mécanisme éteint automatiquement la plaque de cuisson dès lors que la température intérieure dépasse 100°C.
3. Protection contre les chutes de tension et les surtensions : un mécanisme éteint automatiquement la plaque de cuisson dès lors que la tension tombe en dessous de 140V ou dépasse 260V.
4. Protection contre les variations de puissance : un mécanisme diminue automatiquement le courant de sortie en cas de surtension en entrée afin que l'augmentation de puissance ne dépasse pas 50W, et l'augmente en cas de chute de la tension en entrée, également pour limiter la variation de puissance.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. MARCHE/ARRÊT :

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur. Un „bip“ retentit et l'indicateur lumineux situé au-dessus de la touche [Marche/arrêt] clignote, indiquant que l'appareil est sous tension. La plaque de cuisson est alors en mode veille. L'écran affiche [---]. Appuyez une fois sur la touche [Marche/arrêt] pour passer en mode sélection ; l'indicateur lumineux situé au-dessus de la touche [Marche/arrêt] reste maintenant constamment allumé. Appuyez sur les touches de fonction appropriées pour commencer un cycle de cuisson. Pour éteindre l'appareil et revenir en mode veille une fois que la cuisson est terminée, appuyez sur la touche [Marche/arrêt].

2. MODE CUISSON :

Depuis le mode veille, appuyez sur la touche [+] ou [-]. La valeur [8], correspondant au niveau de puissance par défaut, apparaît sur l'écran. Pour sélectionner une autre puissance de chauffe (entre 1 et 10), utilisez les touches [+] et [-]. Pour quitter ce mode, appuyez sur une autre touche de fonction ou sur la touche [On/Off] pour éteindre votre appareil.

3. FONCTION MINUTEUR :

Appuyez sur la touche [Minuteur]. Le témoin correspondant s'allume et l'écran affiche la valeur [30]. Sélectionnez une durée à l'aide des touches [+] et [-]. Cette durée est réglable entre 0 et 120 minutes. Pour confirmer la nouvelle valeur, appuyez une fois sur la touche [Minuteur] ou attendez qu'elle cesse de clignoter sur l'écran. Après le „bip“ et une fois que la durée que vous avez choisie est complètement écoulée, l'appareil s'arrête et se place en mode veille. Pour annuler cette fonction, appuyez sur la touche [Marche/arrêt] pour revenir en mode veille ou appuyez sur la touche [Minuteur] et maintenez-la enfoncée pour reprendre la cuisson à la puissance ou à la température que vous avez choisie.

4. FONCTION VERROUILLAGE :

Appuyez brièvement sur la touche Verrouillage (Lock) pour verrouiller la fonctionnalité de toutes les touches. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour déverrouiller les touches.

ENTRETIEN :

Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Mise au rebut appropriée de l'appareil

 Cette marque indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires, dans toute l'UE.

■ Pour éviter tout détérioration possible à l'environnement ou à la santé due à l'élimination non contrôlée d'ordures, recyclez-le de manière responsable pour encourager la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour jeter le produit usé, utiliser les systèmes de collection prévus pour cela ou contacter le revendeur. Le revendeur peut reprendre le produit pour être recyclé et contribuer à la protection de l'environnement.

DONNEES TECHNIQUES :

220-240V • 50/60Hz • 2000W

GUIDE DE DÉPANNAGE

Symptômes	Cause possible	Suggestion
Vous avez branché l'appareil sur le secteur, l'avez allumé depuis la touche [Marche/arrêt] et le témoin de marche ne s'est pas allumé.	1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché. 2. Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas défectueux. 3. Vérifiez que la prise secteur fonctionne.	Résolvez le problème selon le résultat de vos contrôles.
Le témoin de marche est allumé mais la plaque ne chauffe pas.	1. Vérifiez si l'alimentation électrique est normale. 2. Recherchez d'éventuels signes pouvant indiquer que l'appareil a été endommagé.	Apportez votre appareil à un centre de réparation.
L'appareil s'arrête soudainement en cours de cuisson.	1. La température ambiante est trop élevée. 2. L'orifice d'admission ou d'évacuation de l'air est obstrué. 3. Le délai fixé par le minuteur est écoulé. 4. Quelqu'un a accidentellement arrêté le cycle de cuisson.	1. Placez votre appareil dans une pièce où la température est plus fraîche. 2. Dégagez les orifices d'admission et d'évacuation de l'air. 3. Phénomène normal.
Codes d'erreur.	E1 Court-circuit au niveau de la sonde de température E2 Déconnexion/court-circuit de la sonde du panneau de commande E3 Surtension E4 Tension trop basse H1 Déconnexion due à une surchauffe au niveau de la sonde de température H2 Surchauffe sur la sonde du panneau de commande	Apportez votre appareil à un service après-vente pour contrôle et/ou réparation.

Observations : Pour votre sécurité, n'utilisez pas votre appareil si le cordon d'alimentation semble endommagé. Demandez à un service après-vente de le remplacer.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea detenidamente este manual antes del uso y consérvelo para referencia futura.

INSTRUCCIONES**IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

La seguridad de los aparatos eléctricos de FIRST Austria cumple con las directivas técnicas reconocidas y las normativas legales de seguridad. No obstante, usted y los demás usuarios deben cumplir con los siguientes:

- Rogamos lea estas instrucciones detenidamente antes de usar el aparato por primera vez y guárdenlas como referencia futura.
- Conecte únicamente el aparato a una alimentación de corriente alterna con el voltaje especificado tal y como se especifica en la placa identificativa (toma de tierra).
- Para utilizarlo, coloque el aparato sobre una superficie limpia, plana y resistente al calor. La distancia a la pared debe ser de al menos 5cm. La zona por encima del aparato debe permitir una circulación del aire sin obstrucciones. No coloque nunca el aparato o el cable de alimentación sobre superficies calientes. Tampoco se debe colocar ni poner en funcionamiento el aparato cerca de llamas de gas vivas.
- Asegúrese que no hay contacto entre el cable de alimentación y las piezas calientes del aparato.
- El aparato se calienta durante su funcionamiento. Por lo tanto, tenga cuidado en no tocar las partes que se calientan.
- Las grasas y aceites sobrecaelentados pueden encenderse. Por lo tanto, las comidas preparadas con grasas y aceites (por ejemplo, patatas fritas) deben prepararse siempre bajo supervisión.
- Siempre que el aparato esté caliente – incluso cuando no está conectado a la corriente – debe permanecer bajo supervisión. Nunca debe permanecer sin supervisión. Tampoco debe transportarse con una sartén sobre el hornillo – existe el peligro de quemarse. Deje que el aparato se enfrie totalmente antes de limpiarlo y guardarlo.
- Se debe tirar del enchufe: después de su uso, antes de limpiarlo y en el caso de que no funcione debidamente.
- Nunca sumerja el aparato en agua. Asimismo proteja el cable frente a la humedad.

SELECCIÓN Y USO DE LAS HERRAMIENTAS DEL HORNO

1. Herramientas de horno y accesorios adecuados para el horno: series de acero (esmaltadas, fundidas y acero inoxidable) con partes inferiores planas y suaves con un diámetro de 12-26cm.
2. Herramientas y accesorios de horno no apropiados:
 - A. Accesorios con un diámetro inferior menor de 12cm.
 - B. Accesorios y cazuelas con partes inferiores desiguales.

CÓMO LIMPIARLO

- 1) Desconecte el quemador y espere a que se enfrie completamente. Límpielo tras su uso.
- 2) Si se usan sartenes/cazuelas sin limpiarse, se pueden provocar decoloración o manchas de quemaduras.
- 3) No use benceno, disolventes, estropajos o polvo abrillantador para limpiar el quemador.
- 4) Límpielo usando detergente y un paño húmedo.
- 5) Use un aspirador para eliminar la suciedad de la entrada de aire y de la abertura de salida.
- 6) Nunca vierta agua sobre el quemador (si entra agua dentro del quemador provocará un funcionamiento incorrecto).

PARTES Y FUNCIONES (Figura A)

1. Placa de vidrio
2. Salida de aire
3. Cable de alimentación
4. Icono Caliente
5. Icono del temporizador
6. Ajuste Arriba/Abajo
7. Pantalla LED
8. Icono de Encendido/Apagado
9. Icono De Bloqueo

PROTECCIÓN

1. Protección contra el sobrecalentamiento: Si la temperatura del panel es mayor de 650°C o en el interior de las unidades está por encima de 100°C, las unidades se detendrán automáticamente.
2. Protección contra el sobrecalentamiento de la temperatura interior: Cuando la temperatura interior alcanza los 100°C, la unidad se detendrá automáticamente.
3. Menor tensión y protección contra sobretensión: Si la tensión está por debajo de 140V o por encima de 260V, las unidades dejarán de funcionar de forma automática.
4. Protección de potencia permanente: Cuando la tensión de alimentación aumenta, la corriente de salida disminuirá de forma automática, el máximo incremento de la potencia no es mayor de 50W. Y cuando disminuye la tensión de la fuente de alimentación, la potencia máxima cambia con la caída de tensión.

FUNCIONAMIENTO**1. ENCENDIDO/APAGADO:**

Después de introducir el enchufe en la toma de corriente, se emitirá un „pitido“ y el indicador ubicado encima del botón [Encendido/Apagado] comenzará a parpadear, indicando que el aparato está conectado a una fuente de alimentación, a lo que se denomina modo de espera. La pantalla muestra [---] cuando se pulsa una vez el botón [Encendido/Apagado], el aparato pasa al modo de selección y el indicador superior [Encendido/Apagado] permanece encendido. Pulse las teclas de funcionamiento correspondientes para iniciar la operación. Detenga la operación y cambie a modo de espera pulsando el botón [Encendido/Apagado] después de la cocción.

2. MODO DE COCCIÓN:

Pulse el botón [+] o [-] en el modo de espera, la pantalla muestra [8] que indica que el nivel de potencia predeterminado es 8. El usuario puede pulsar [+] o [-] para establecer el nivel de potencia deseado de 1 a 10. Para cancelar este modo, pulse otros botones de funcionamiento o el botón [Encendido/Apagado] para detener la operación.

3. FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR:

Pulse [Temporizador] y el indicador del temporizador se enciende, la pantalla mostrará [30]. El usuario puede pulsar [+] o [-] para establecer la hora deseada. La hora se puede ajustar entre 0 y 120 minutos. Después del ajuste, el usuario puede pulsar tecla [Temporizador] una vez para confirmar o esperar hasta que la pantalla deje de parpadear. Después de la señal „pitido“, el aparato detendrá la operación y cambiará al modo de espera de forma automática cuando esté al final de la cuenta atrás. Para cancelar esta función, el usuario puede pulsar el botón de [Encendido/Apagado] para volver al modo de espera o mantener pulsado el [Temporizador] para reanudar la operación con la potencia o temperatura deseada.

4. FUNCIÓN DE BLOQUEO:

Pulse brevemente el “ícono de bloqueo” para bloquear la función de todos los botones. Pulse el ícono de bloqueo durante 3 segundos para desbloquear de nuevo.

MANTENIMIENTO:

Límpielo solo con un paño seco. No use disolventes de limpieza o abrasivos.

Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros productos domésticos en toda la UE.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana procedentes de una eliminación descontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover una reutilización responsable de los recursos materiales. Para devolver su dispositivos

usado, rogamos use los sistemas de recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Puede llevar este producto para su reciclaje medioambiental seguro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220-240V • 50/60Hz • 2000W

ANÁLISIS DE AVERÍAS

Síntomas	Razón	Método de tratamiento
Inserta el enchufe, pulsa el botón "Encendido/Apagado", pero el indicador de alimentación se ilumina	1. Compruebe si el enchufe está insertado firmemente 2. Compruebe si el cable de alimentación está bien 3. Compruebe la fuente de alimentación	Eliminar después de la inspección
El indicador de encendido/apagado se ilumina, pero el hornillo eléctrico de cerámica no puede calentar	1. Compruebe si la tarjeta del electrocircuito funciona normalmente 2. Compruebe si la resistencia está dañada	Envíe al centro de servicio para reparación
Deja de calentar de forma repentina cuando está en funcionamiento	1. La temperatura ambiente es demasiado alta 2. La toma o la salida del aire están obstruidas 3. Se excede el tiempo establecido 4. No funciona cuando está trabajando	1. Colóquelo en un lugar con temperatura más baja que la utilizada 2. Haga que la entrada y la salida de aire agilicen la ventilación 3. Fenómeno normal
Códigos de error presentados.	E1 cortocircuito del termopar E2 desconexión/cortocircuito del sensor de la tarjeta del circuito impreso E3 sobretensión E4 subtensión H1 desconexión por sobrecalentamiento del termopar H2 sensor del sobrecalentamiento de la tarjeta del circuito impreso	Póngase en contacto con el centro de servicio técnico para su control y reparación

Nota: Por seguridad, si se ha dañado el cable de alimentación, por favor, envíelo a estación de servicio para reparación.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для приготовления, разогрева пищи.
Не для коммерческого и промышленного использования.

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной брошюрой и сохраните ее для использования в дальнейшем.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность употребления электрических приборов производства фирмы FIRST Austria подчиняется общепринятым техническим указаниям и законным правилам о безопасности. Тем не менее, Вы и остальные потребители этого прибора обязаны соблюдать следующее:

- Прочтите эти указания внимательно до первоначального пользования этого прибора и сохраните их для будущей консультации.
- Подсоедините прибор только к источнику питания переменного тока с напряжением, указанным на пластинке (заземленная розетка).
- Поместите прибор на чистую, прямую поверхность с тепловым сопротивлением. Расстояние от стекла должно быть минимум 5 см. Пространство над прибором должно оставаться свободным для циркуляции воздуха. Никогда не ставьте прибор или шнур на горячие поверхности. Прибором также никогда не надо пользоваться близко от действующих газовых конфорок.
- Проверьте также, что нет соприкосновения между шнуром и горячими поверхностями прибора.
- Прибор сильно нагревается во время работы. Поэтому, будьте осторожны и не дотрагивайтесь до него.
- Перегретые жиры и масла могут загореться. Поэтому пища, приготовленная с употреблением жиров (как, например картошка - фри), должна всегда готовиться под наблюдением.
- Когда прибор горячий, даже, если он отключен от сети, он должен быть под наблюдением. Его также нельзя переносить с кастрюлей на поверхности - существует опасность ошпариться. Не складывайте прибор на хранение, когда он горячий.

ВЫБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПЛИТЫ

1. Подходящие инструменты и посуда: металлическая (эмалированная, чугунная, посуда из нержавеющей стали) с ровной, гладкой нижней поверхностью и диаметром 12-26 см.
2. Необходимо выбрать шнур из розетки: после употребления, перед чисткой, и в случае неисправности.
3. Никогда не опускайте прибор в воду. Предохраняйте шнур от влаги.
4. Дети не понимают опасности, которой они подвергаются при работе с электроприборами. Поэтому им можно позволять пользоваться приборами только под наблюдением. Необходима особая осторожность, употребляя электроприборы в присутствии детей.
5. Не тяните за шнур, стараясь отключить прибор от центральной электросети.
6. Если прибор или электрошнур повреждены, необходимо дать их на проверку квалифицированному персоналу или службе по обслуживанию покупателей.
7. Если поврежден кабельный шнур, заменить его могут только в службе по обслуживанию покупателей, т. к. для этого необходимо специальное оборудование.
8. Мы снимаем с себя всякую ответственность за повреждения, если прибор используется не для предназначенной цели или, если с прибором неправильно обращаются.
9. Не кладите бумагу, ткань и т. п. на поверхность плиты, это может привести к возгоранию.
10. Берегите поверхность плиты от ударов. В случае повреждения панели выключите плиту и отключите ее от сети, прекратив ее использование.
11. Данный прибор не рекомендуется использовать людям (включая и детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также обладающих недостаточным опытом или знанием продукта. Данной категории лиц рекомендуется использовать прибор только под присмотром.
12. Дети должны находиться под присмотром взрослых, чтобы удостовериться, что они не играются прибором, а используют его по назначению.

13. Неподходящие инструменты и посуда:
 - A. Посуда с диаметром нижней поверхности менее 12 см.
 - B. Посуда с неровной нижней поверхностью.

ПРАВИЛА ОЧИСТКИ

1. Отключите плиту и дайте ей полностью остыть. Очистите ее после использования.
2. При использовании кастрюль и сковородок, которые не были очищены, могут возникать обесцвечивания и пригорания.
3. Не используйте бензол, растворители, жесткие щетки и полироли для очистки индукционной плиты.
4. Протирайте ее с помощью моющего средства и влажной салфетки.
5. Используйте пылесос для удаления грязи из воздухозаборников и вытяжки.
6. Не лейте воду непосредственно на плиту (если вода попадет внутрь, это может привести к неисправностям).

НАСАДКИ И ФУНКЦИИ (фиг. А)

1. Стеклянная поверхность
2. Охлаждающий вентилятор
3. Шнур
4. Значок «Горячо!»
5. Значок таймера
6. Регулятор нагрева
7. Светодиодный дисплей
8. Значок Вкл/Выкл
9. Значок Замка

ЗАЩИТА

1. Защита от перегрева: Если температура стеклянной поверхности поднимается выше 650°C либо температура внутри устройства поднимается выше 100°C, электроплитка автоматически отключается.
2. Защита от внутреннего перегрева: Если температура внутри устройства достигает 100°C, электроплитка автоматически отключается.
3. Защита от слишком низкого и слишком высокого напряжения: Если напряжение электросети падает ниже 140 В или поднимается выше 260 В, устройство автоматически отключается.
4. Контроль постоянной мощности: Если напряжение электросети повышается, ток на выходе будет автоматически уменьшаться. Максимальное увеличение мощности — 50 Вт. А если напряжение

электросети падает, максимальная мощность снижается соответственно.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. ВКЛ/ВЫКЛ:

После подключения плитки к электросети раздается звуковой сигнал, а индикатор над кнопкой [Вкл/Выкл] начнет мигать. Это означает, что прибор подключен к сети и находится в режиме ожидания. При однократном нажатии кнопки [Вкл/Выкл] на дисплее будет отображаться [---]. Прибор перешел в режим выбора, а индикатор над кнопкой [Вкл/Выкл] будет гореть непрерывно. Для начала работы нажмите кнопку нужной функции. По окончании эксплуатации нажмите кнопку [Вкл/Выкл] для выключения прибора и перевода его в режим ожидания.

2. РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

В режиме ожидания нажмите кнопки [+] или [-]. На дисплее будет отображаться [8]. Это означает, что уровень мощности по умолчанию выставлен на 8. Кнопками [+] и [-] установите необходимый уровень мощности от 1 до 10. Для выхода из этого режима нажмите кнопку другой функции или [Вкл/Выкл] для выключения прибора.

3. ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА:

Нажмите [Таймер], загорится индикатор таймера, а на дисплее появится [30]. Клавишами [+] и [-] установите нужное время. Можно задать время от 0 до 120 минут. После выставления времени можно нажать кнопку [Таймер] один раз для подтверждения или просто дождаться, пока число на дисплее перестанет мигать. По истечении заданного времени раздается звуковой сигнал, и прибор автоматически перейдет в режим ожидания. Для отмены этой функции можно нажать кнопку [Вкл/Выкл] для перехода в режим ожидания или нажать и удерживать кнопку [Таймер] для возобновления работы на выбранной мощности или температуре.

4. ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ:

Кратковременно нажмите на значок замка, чтобы заблокировать все кнопки. Нажмите на значок замка и удерживайте 3 секунды, чтобы снова разблокировать все кнопки.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ:

Протирайте устройство только сухой тканью. Запрещается использовать растворители и абразивы.

Хранение.

Рекомендуется хранить в закрытом сухом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров.

Транспортировка.

К данному прибору специальные правила перевозки не применяются. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. При перевозке следует избегать падений, ударов и иных механических воздействий на прибор, а также прямого воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

220-240 В • 50/60 Гц • 2000 Вт

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.

Правильная утилизация данного продукта
 Данная маркировка указывает на то, что продукт не следует утилизировать с другими бытовыми отходами на территории Евросоюза. Чтобы не наносить вред человеческому здоровью или окружающей среде из-за неконтролируемой утилизации отходов, необходимо производить повторную переработку и повторное использование материалов. Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут отправить его на экологичную переработку.

Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель:

Компания Тиметрон Австрия (Timetron GesmbH)

Адрес:

Раймундгассе 1/8, 1020, Вена, Австрия (Raimundgasse 1/8, 1020 Vienna, Austria)

Сделано в Китае

Дата производства указана на упаковке

Импортер:

ООО «Грантэл»
143912, Московская область, г. Балашиха,
Западная коммунальная зона, ул. Шоссе
Энтузиастов, вл.1а, тел. +7 (495) 297 50 20

В случае неисправности изделия необходимо обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.

За информацией о ближайшем сервисном центре обращайтесь к продавцу.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Причина	Способ устранения
Прибор подключен к электросети, но при нажатии кнопки Вкл/Выкл индикатор питания не загорается	1. Вилка вставлена в розетку не плотно 2. Поврежден шнур питания 3. Отсутствует напряжение в электросети	При обнаружении устранит неполадку
Индикатор Вкл/Выкл горит, но керамическая поверхность не нагревается	1. Нарушена функциональность электросхемы 2. Поврежден нагревательный элемент	Отнесите прибор в сервисный центр для ремонта
Во время работы плитка внезапно отключилась	1. Слишком высокая температура окружающего воздуха 2. Забился воздухозаборник или заклинил вентилятор 3. Истекло время таймера 4. На включенной плите отсутствовала посуда	1. Переместите плитку в более прохладное место 2. Убедитесь, чтобы воздухозаборник был свободен и ничего не мешало движению вентилятора 3. Нормальное явление
Коды ошибок.	E1 Короткое замыкание термоэлемента E2 Отключен датчик электросхемы/короткое замыкание E3 Слишком высокое напряжение E4 Слишком низкое напряжение H1 Отключение термоэлемента вследствие перегрева H2 Перегрев датчика электросхемы	Обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта

Примечание: Для собственной безопасности не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром. Отнесите такой прибор в сервисный центр для ремонта.

دليل التعليمات

اقرأ هذا الكتيب بشكل كامل قبل الاستخدام، واحفظ به للرجوع إليها في المستقبل.

تعليمات هامة للسلامة

سلامة الأجهزة الكهربية من فيرسات أوسطريا المترافق مع التوجيهات الفنية المعترف بها والقواعد القانونية للسلامة. ومع ذلك، فينبغي عليك وعلى المستخدمين الآخرين مراعاة ما يلي:

- رجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل الجهاز للمرة الأولى، مع الاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.
- صل الجهاز إلى مصدر التيار الكهربائي المغير ذو جهد كهربائي مترافق مع الجهد الكهربائي المبين على لوحة اسم الجهاز (مخرج موزع للتيار الكهربائي).
- لاستخدام، ضع الجهاز على سطح مسوى ونظيف و مقاوم للحرارة. يجب الا تقل المسافة بين الجهاز والحائط عن 5 سم على الأقل.
- يجب ترك المثخنة أعلى الجهاز خاليةً؛ وذلك للسماح بدوره هوائيًّا بدون عوائق. لاتضع الجهاز أو كابل التوصيل بمصدر التيار الكهربائي على أسطح ساخنةً أبداً. كما لا يجب أيضاً وضع الجهاز أو تشغيله بجوار لهب النار المشكوف.
- تأكد من عدم وجود تلامس بين كابل التوصيل بمصدر التيار الكهربائي، وبين الأجزاء الساخنة من الجهاز.
- يصبح الجهاز ساخناً أثناء التشغيل؛ ومن ثم، ينبع الشغاف من لمس أي من الأجزاء الساخنة.
- من الممكن أن تشتعل الدهون والزيوت المتسخة للدرجة عالية؛ ومن ثم، يجب أن يكون إعداد الأطعمة التي تستخدم الزيوت أو الدهون (البطاطس المقلية) تحت الملاحظة الدائمة.
- يجب أن تتم ملاحظة الجهاز طالما كان ساخناً، حتى وإن لم يكن موصلاً بمصدر التيار الكهربائي. حتى إن كان تحت الملاحظة، فلابد مني نقل موقف الطهي مع وجود وعاء على الفرض الساخن - حيث يمكن أن يتعرض الشخص لخطر الحرق. اترك الجهاز ليبرد تماماً، وذلك قبل تنظيفه وت تخزينه.

يجب أن يتم فصل القابس (الفيشة) في المقابس (السوكت)، سوف يبدأ المؤشر الموجود أعلى مفتاح التشغيل/إيقاف في الوسيط، مشيرًا إلى أن الجهاز متصل بمصدر القدرة الكهربائية، وهو ما يعرّف بوضع الاستعداد. سوف يظهر على الشاشة [—]، وذلك عندما يتم الضغط مرة واحدة على مفتاح [التشغيل/إيقاف]، ويتجه الجهاز إلى نمط الاختبار، ويظل المؤشر الموجود أعلى مفتاح [التشغيل/إيقاف]

- مفصليًّا. اضغط على مفاتيح الوظائف المطلوبة بهذه التشغيل. يتم إيقاف التشغيل والتوصيل إلى نمط الاستعداد بعد نهاية عملية الطهي؛ وذلك عن طريق الضغط على مفتاح [التشغيل/إيقاف].
- **2. نمط الطهي :** إذا ظهرت أية إلامات مرئية لائف الجهاز، أو تلف كابل التوصيل بمصدر التيار الكهربائي؛ فيجب فصلهما بواسطة شخص مدرب، أو بواسطة مركز خدمة العملاء، حيث يتطلب الأمر استخدام أجهزة خاصة في مثل هذه الحالة.
- نحن لا نتحمل أية مسؤولية عن أية تلفيات قد تنتج عن استخدام الجهاز لأغراض غير تلك الأغراض المخصوص لها في الأصل، أو في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة.
- لا تقدر الإرادة أو قلع القماش على سطح الفرض بغرض التسخين غير المباشر، وذلك خوفاً من حدوث حريق بسبب التسخين الإرادي لقاع العاء.
- لانتصاص الفرض ذو السطح الزجاجي. في حالة الكسر، أوقف تشغيل الفرن، وفصل القابس (الفيشة) لفصل التيار الكهربائي، وأوقف التشغيل.
- هذا الجهاز ليس مخصصاً للاستخدام من قبل أشخاص من ذوي القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية المحدودة، بما في ذلك الأطفال، أو الأشخاص قليلي الخبرة والمعارف، ذلك مالم يتم توفير الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام هذه الأجهزة وذلك بواسطة فرد مسئول عن سلامة هؤلاء الأشخاص.
- يجب ملاحظة الأطفال، وذلك لضمان عدم محاولتهم العبث بالجهاز.

اختبار واستخدام أدوات الفرن

1. تشتمل أدوات وأوعية الفرن المناسبة على: مجموعات الأدوات والأوعية الحديدية (المطلية بالليناء، الحديد الزهر والستainless ستيل) ذات القاع المسطح الأمثل وبقطر 12-26 سم.

2. تشتمل أدوات وأوعية الفرن غير المناسبة على:
A. الأوعية ذات القطر الأقل من 12 سم.
B. الأوعية والقليليات ذات القاع غير المستدير.

كيفية التنظيف

- 1) أفصل جهاز الطهي من مصدر التيار الكهربائي، وانتظر حتى يبرد تماماً. نظف الجهاز بعد الاستخدام.
- 2) إذا استخدمت القبور/المقالبي دون تنظيف، فقد يتسبب ذلك في تغير اللون أو تكون بقع محترقة.
- 3) لاستخدام البنزين، أو القتر، أو الفرشاة الكاشطة، أو مسحوق التلبيع لتنظيف جهاز الطهي.
- 4) قم بتنظيف الجهاز بالمسح، باستخدام منظف وقطعة من القماش المبلل.
- 5) استخدم مكشطة كهربائية لإزالة القاذورات من مدخل الهواء وفتحة خروج العادم.
- 6) لاترش الماء أبداً على جهاز الطهي (سوف يتسبب دخول الماء إلى داخل جهاز الطهي في حدوث خلل في الجهاز).

الأجزاء والسمات (صورة A)

1. الوجه الزجاجي
2. تنفس العادم
3. سلك توصيل القدرة الكهربائية
4. الأيقونة الساخنة
5. أيقونة الموقت
6. حبس ziehende/الخفف
7. LED شاشة
8. أيقونة التشغيل/إيقاف
9. أيقونة القفل



الصيانة:

قم بالتنظيف باستخدام قطعة من القماش الجاف فقط. لا تستخدم مذيبات التنظيف أو المواد المنظفة الكاشطة.

تشير هذه المعلومات أن هذا المنتج لا يجب أن يتم التخلص منه مع مخلفات الأسرة الأخرى في دول الاتحاد الأوروبي. لمنع الأضرار الممكنة على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المرغوب من النفايات قم بإعادة تدوير المخلفات لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد. لإعادة جهازك المستخدم يرجى استخدام أنظمة الإعادة والتجميع أو اتصل بموزع التجزئة الذي اشتريت منه الجهاز. فيما كانه الاهتمام بالمنتج وإعادة تدويره بشكل آمن على البيئة.

المواصفات التقنية:
240 فولت 50/60 هرتز 2000 وات