

ПОЛОМОЙ КИСЛОТНЫЙ

СРЕДСТВО ДЛЯ РОТОРНОЙ И РУЧНОЙ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средство для размывки послестроительных загрязнений. Предотвращает появление типичных проблем послестроительной уборки: «белых» потеков и разводов. Глубоко проникает в структуру очищаемой поверхности и удерживает загрязнения в растворе, что позволяет эффективно провести заключительную уборку перед эксплуатацией помещения.

Формула с оптимизированным содержанием кислот и растворителей позволяет качественно и эффективно проводить размывку помещения. Средство разработано для растворения и удаления загрязнений по всему объему помещения с последующим сбором грязного состава водососом. Вместе с тем, его можно также использовать для растворения локальных пятен и загрязнений. Для экстремальных строительных загрязнений рекомендуем использовать «Строитель».

Подходит для любых кислотостойких поверхностей. Только для профессионального применения.

Состав

Смесь органических и неорганических кислот, неионогенные ПАВ, растворители, вода.

Физико-химические свойства

Прозрачная от бесцветного до светло-жёлтого цвета жидкость со слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 2,5-3. Средство не горюче, пожаро- и взрывобезопасно, стабильно в воде и на воздухе, после размораживания полностью сохраняет свои свойства, не разлагается с выделением вредных веществ. Работает в воде любой жесткости.

Способ применения

1. Проверить поверхность на совместимость.
2. Приготовить раствор в концентрации 3-5% (30-50 мл на 10л воды).
3. Нанести на поверхность и выдержать 7-10 минут.
4. Обработать загрязнения жесткой щеткой или другим клининговым инструментом.
5. Собрать грязный раствор.
6. Для обеспечения большей безопасности работ можно защитить швы в плиточном полу от воздействия кислотного средства, пропитав их водой.

Расход концентрата на 1 кв. метр: 5-20 мл.

Хранение: хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C. Срок годности 2 года.

Меры предосторожности: по степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. При попадании в глаза или на кожные покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

Форма поставки: канистра 10кг.

ПОСЛЕСТРОЙ

РУЧНОЕ/
AUTO

3-5%

20-45°C

7-10 мин

ПЕНА
+ +

pH
2.5-3

МАСТЕРХИМ

(863) 206-74-29, (495) 961-68-54, masterhim.ru

