



goodhim™

Professional Chemical Engineering

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com

МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА GOODHIM HOME SERIES

Назначение и область применения:

МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА GOODHIM HOME SERIES используется в качестве финишного покрытия для всех типов деревянных изделий и строений. Предназначено для внутренних работ. Продукт готов к применению.

Основные свойства:

- Идеально подходит для полов, стен, потолков, деревянной мебели.
- Создает устойчивую к образованию пятен, прочную и износостойкую поверхность.
- Придаёт поверхности водо – и грязеотталкивающие свойства, легкость в уходе.
- Обладает высокой пропитывающей способностью (не оставляя при этом плёнки на поверхности).
- Предотвращает растрескивание древесины.
- Является природным антисептиком.
- Образуется матовую поверхность.
- Подчеркивает натуральную красоту древесины.
- Не выделяет вредных веществ после высыхания.
- Сохраняет паропроницаемость древесины.
- Большая палитра цветов: белый, бесцветный, дуб, сосна, янтарь, фундук, палисандр, кварц, венге, слоновая кость.

Способ применения:

1. Предварительно подготовьте поверхность: очистите от пыли и грязи, старые слои ЛКМ удалите, при необходимости проведите шлифовку. Для шлифовки поверхности рекомендуется использовать абразивные материалы зернистостью Р 120-240. В случае присутствия смолы на поверхности древесины - удалите Живичным скипидаром.

2. Тщательно перемешать масло.

3. Оптимальные условия нанесения:

- влажность древесины не более 17%;
- оптимальная температура нанесения не ниже +5°C.

4. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется первый слой тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

5. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки масла сухой, безворсовой тканью.

6. Время высыхания при температуре от +20°C до +25°C составляет 16-18 часов для готовности нанесения последующих слоев и 24-48 часов полное высыхание. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

7. Ориентировочный расход при работе с пиленой древесиной – 12-15 м²/л;
с строганой древесиной - 15-20 м²/л.

www.goodhim.com

Тел./факс: +7 (495) 215-13-29, E-mail: prom@goodhim.com



Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.

8. Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой и при необходимости утилизировать. Опасность самовозгорания!

9. Используемые инструменты: кисть, х/б ткань.

Упаковка и фасовка:

Металлическая тара, масса нетто 0,75 л, 1,8 л.

Хранение и транспортировка:

Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая банку. При температуре ниже 0°C возможно загустение. Продукт своих свойств не теряет, достаточно поместить масло в условия комнатной температуры и через некоторое время его можно использовать.

Транспортируют в герметически закрытой оригинальной таре изготовителя всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Срок годности 5 лет.

Меры безопасности:

Использовать строго по назначению. Не употреблять в пищу. В случае попадания в глаза осторожно промыть их водой в течение нескольких минут, при проглатывании – прополоскать рот и обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.

Хранить в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечить вентиляцию воздуха.

Состав:

Льняное масло, рициновое масло, воск карнаубский, воск пчелиный, бентонит, каолин, канифоль, алифатический углеводород, диоксид титана, оксид железа, сиккатив.

Продукт сертифицирован.

Произведено: по ТУ 2388-023-03856078-2017