

Паспорт

Ламповый блок

Ламповые блоки состоят из светодиода и винтовых клемм, предназначенных для установки на выключатели и переключатели серии КЕ, КМЕ, ПЕ, КПЕ и коммутации электрических цепей управления переменного тока до 660 В, частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока до 440 В.

Условия эксплуатации

- Блоки контактов рассчитаны для работы в следующих условиях:
- Температура окружающего воздуха от -50°C до $+55^{\circ}\text{C}$;
- Относительная влажность окружающей среды не более 90% при температуре 20°C и не более 50% при температуре 40°C ;
- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, ухудшающих параметры выключателей;
- Высота над уровнем моря не более 4300 м;
- Вибрационные нагрузки – частота ...60 Hz при ускорении 2 g
- Многократные удары – при ускорении 8 g (длительность импульса 2 ... 15ms).

Технические данные

Таблица 2. Технические данные.

Параметр	Значение
Напряжение подсветки, В	24В пер./пост или 220В пер./пост
Цоколь лампы	Встроенный светодиод
Цвет	Белый, желтый, зеленый, красный, синий
Винтовой зажим, $\leq 2 \times 1,5 \text{ мм}^2$ С кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 Винтовой зажим, $\geq 1 \times 0,22 \text{ мм}^2$ Без наконечника в соответствии с EN 60947-1	
Момент затяжки	0,8..1 Нм
Срок службы	100000 при номинальном напряжении и 25°C
Потребляемый ток	Cu+Ag99.99

Степень защиты блоков индикации IP20.

Гарантийный срок устанавливается два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более двух лет и шести месяцев со дня отгрузки.



“ _____ ” _____ г.

ООО Электротехнический завод Эльком

162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 3Б

etz-elcom@yandex.ru www.pg-elcom.ru

Телефоны: (8202) 20-10-94, факс (8202) 28-39-83

