

Паспорт

Блок контактов

Блоки контактов серии КМЕ состоят из управляющего устройства и винтовых клемм, предназначенных для установки на выключатели и переключатели серии КЕ, КМЕ, ПЕ, КПЕ и коммутации электрических цепей управления переменного тока до 660 В, частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока до 440 В.

Условия эксплуатации


- Блоки контактов рассчитаны для работы в следующих условиях:
- Температура окружающего воздуха от -50°C до $+55^{\circ}\text{C}$;
- Относительная влажность окружающей среды не более 90% при температуре 20°C и не более 50% при температуре 40°C ;
- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, ухудшающих параметры выключателей;
- Высота над уровнем моря не более 4300 м;
- Вибрационные нагрузки – частота ...60 Hz при ускорении 2 g
- Многократные удары – при ускорении 8 g (длительность импульса 2 ... 15ms).


Технические данные

Таблица 2. Технические данные.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение изоляции, В	660
Номинальное рабочее напряжение переменного тока частотой 50 и 60 Гц, В	660
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, В	440
Номинальный тепловой ток, А	10
Минимальное рабочее напряжение, В	12
Минимальный рабочий ток, А	0,05
Работа контактов	Медленное размыкание
Винтовой зажим, $\leq 2 \times 1,5 \text{ мм}^2$ С кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1	
Винтовой зажим, $\geq 1 \times 0,22 \text{ мм}^2$ Без наконечника в соответствии с EN 60947-1	
Момент затяжки	0,8..1 Нм
Коммутационная износостойкость, циклов	$1 \cdot 10^6$
Материал контактов	18 mA

Блок контактов (модуль) выпускается двух типов:

Замыкающий блок контактов НО: при нажатии на «траверсу» замыкает одну электрическую цепь.  4.
Цвет траверсы: черный.

Размыкающий блок контактов НЗ: при нажатии на «траверсу» размыкает одну электрическую цепь.  2.
Цвет траверсы: белый.

Степень защиты блоков контактов IP20.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Серебро в контактах Ср 99,99 Ту 317811-002-6468964-11, ГОСТ-25852-85, ТУ48-1-292-89, ТУ117-1-188-94
Содержание серебра в одном блоке контактов (модуле): 0,046 гр.

Гарантийный срок устанавливается два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более двух лет и шести месяцев со дня отгрузки



“ _____ ” г.

ООО Электротехнический завод Эльком

162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 3Б

etz-elcom@yandex.ru www.pg-elcom.ru

Телефоны: (8202) 20-10-94, факс (8202) 28-39-83

