

01150, 01250, 01260, 01350 Электроизоляционная клейкая лента ПВХ



Описание:

Универсальная электроизоляционная лента на 0,10 мм мягкой ПВХ основе, покрытая агрессивным адгезивом на основе из натурального каучука. Может быть использована при температуре от 0 до 80 °С.

Применение:

Для использования в качестве электроизоляции в местах соединения и сращивания, группирования и укрепления проводов и кабелей.

Технические характеристики:

Свойства	Значение	Метод тестирования
Общая толщина	мм	0.120 +/- 10%
Адгезия к стали	кг/25мм	0.35↑
Адгезия к основе	кг/25мм	0.35↑
Прочность на разрыв	кг/25мм	5.0↑
Удлинение	%	100↑
Сила разматывания	г/19мм	350↑
Диэлектрический пробой	Kv	5↑

Цвет:

красный, желтый, синий, зеленый, черный, белый, серый, коричневый, желто-зеленый

Метод тестирования:

ASTM D-1000

Срок хранения:

12 месяцев при хранении в оригинальной коробке при температуре 23 °С и влажности 65 %.

Наличие:

38 мм сердечник
15 мм x 10 м – арт. 01150
19 мм x 20 м – арт. 01250
19 мм x 33 м – арт. 01350
25 мм x 20 м – арт. 01260

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

All statements technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of the use of or the inability to use the product. Before using, users shall determine the suitability of the product for their intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of seller and manufacture.