



светодиодные решения

Максимум-НН

603005, Россия, г. Н.Новгород,

ул. Нестерова, д.4а


тел. (831) 4198-138, 4-361-265

sale@maksimum-nn.ru

www.maksimum-nn.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощный светодиодный диммируемый
светильник с встроенным блоком питания
ML-IN-K16W-W/ML-IN-K16W-WW



Эксплуатационный срок: >30000 часов.

Рабочая температура: -10 +50°C.

	ML-IN-K16W-W	ML-IN-K16W-WW
Мощность, W	16	16
Напряжение, V AC	220~240	220~240
Рабочий ток	0.085A/240V	0.085A/240V
CRI	83	83
Частота сети	50/60Hz	50/60Hz
Коэффициент мощности	0.9	0.9
Цветовая температура, K	6000	3000
Макс/сред температура корпуса	80/50	80/50
Диапазон регулировки яркости	0-100%	0-100%
Световой поток, lm	1100	1100
Угол светового потока	120	120
Световая отдача, lm/W	69	69
Температура хранения, °C	25	25
Класс защиты	IP 33	IP 33
Размер, mm	d=145, dпосадочное=130, h=53	d=145, dпосадочное=130, h=53
Вес, g	546.5	546.5

Применение:

- Общее внутреннее освещение: в домах, квартирах, офисах и др. помещениях;
- Яркая подсветка в интерьере и мебели.

Преимущества:

- Яркий мощный источник света;
- Отсутствие тепловых излучений;
- Экономия электроэнергии;
- В эксплуатации не требуется дополнительного оборудования;
- Стильный современный дизайн;
- Отсутствие вредных излучений для глаз.



MAKSILED

Станьте заметнее!