

КОРПУСА ЩИТОВ КВАРТИРНЫХ ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ИНДУКЦИОННЫХ СЧЁТЧИКОВ

Корпуса щитов учёта квартирные так же как и щиты учёта предназначены для установки в них счётчика электрической энергии и модульных устройств защиты от токов утечки, токов короткого замыкания, защиты от перегрузок.

1. Устанавливаются:

- в жилых многоквартирных домах массового строительства;
- в жилых многоквартирных зданиях, строящихся по индивидуальным проектам;
- в индивидуальных жилых многоквартирных домах (коттеджах);
- в фермерских хозяйствах и других подобных зданиях.

2. Изготавливаются как навесного, так и встраиваемого исполнения.

3. С цельнометаллической дверцей или с дверцей имеющей прозрачный элемент.

4. Модульная ёмкость до 24 модулей (из расчета, 1 модуль = 18 мм).

5. Корпуса укомплектованы фальш-панелью, DIN-рейками, крепежом для счётчика, N и PE шинами.

6. Во всех корпусах есть возможность опломбировки фальш-панели, а в некоторых моделях есть возможность отдельно опломбировать вводной автомат.

7. Отличительной особенностью корпусов электрощитов серии «З» является:

- изменение фальш-панели только под автоматические выключатели;
- зона установки счётчика – без фальш-панели, что дает возможность установку счётчиков разных производителей;
- применяются омедненные шпильки, вместо болтов в узлах заземления.



ЩКНЗ-1х12-СИ1-УХЛ4 *

Навесной,
с цельнометаллической дверкой,
под индукционный счётчик,
до 12 модулей



ЩКВЗ-1х9-СИ1-УХЛ4 *

Встраиваемый,
с цельнометаллической дверкой,
под индукционный счётчик,
до 9 модулей



ЩКН-1х9-СИ1-УХЛ4 *

Навесной,
с цельнометаллической дверкой,
под индукционный счётчик,
до 9 модулей

* Корпуса производятся под заказ.
Сроки изготовления согласовываются
дополнительно.

Название	Габариты (ВхДхГ), мм	Уст. размеры (ВхДхО отв.), мм	Разм. ниши (ВхДхГ), мм	Масса, кг
ЩКН-1х9-СИ1-УХЛ4 *	370x256x160	275x130x7,0/13,0		4,9
ЩКВЗ-1х9-СИ1-УХЛ4 *	382x268x160	280x130x6,5	348x247x158	2,9
ЩКНЗ-1х12-СИ1-УХЛ4 *	370x310x160	300x180x7,0		3,6