

06825057

Самоклеющаяся лента против скольжения



Описание:

Водостойкая лента для предотвращения скольжения, предназначенная для использования в душевых и ваннных комнатах. Лента подходит так же для использования вне помещений.

Состав:

Материал на основе ПЕВА, покрытый акриловым адгезивом на основе растворителей.

Технические детали:

Свойства	Ед. изм.	Ед. изм.	Тест
Адгезия	0.248±0.02	Г/см	PSTC-4
Растяжение	2.6±0.5	кг/см	PSTC-31
Прочность на разрыв	5600±100	Г	PSTC-39
Удлинение при разрыве	110±15	%	PSTC-31
Температурный режим	-20 ~ +80	°C	/
Водостойкость	10	месяц	PSTC-35
Устойчивость к химикатам	8	месяц	PSTC-35
Устойчивость к машинному маслу	Excellent	/	PSTC-35

Рекомендации для нанесения:

Наносить ленту желательно при температуре от 0 до +35 °C. Поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Избегайте касания к слеевому слою, чтобы обеспечить полную адгезию. Наносить ленту необходимо с максимальным давлением. Указанный уровень производительности будет достигнут после периода склеивания 24 часа при 23 °C.

Условия хранения:

Хранить в сухом, чистом, хорошо проветриваемом помещении, при температуре от +10 до +30 °C.

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

All statements technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of the use of or the inability to use the product. Before using, users shall determine the suitability of the product for their intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of seller and manufacture.