



EURONOL FUEL ECONOMY FORMULA 5w-30 – синтетическое моторное масло для самых технологичных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Характерной особенностью продукта является его значительный вклад в экономию топлива и снижение выбросов CO₂ при нормальных условиях эксплуатации. Подходит для использования в двигателях легковых автомобилей в которых требуется уровень качества ACEA A5/B5.

Свойства:

- Использование данного моторного масла позволяет получить более 3% экономии топлива в сравнении с другими обычными моторными маслами.
- Обеспечивает превосходную чистоту двигателя и экономию топлива.
- Уровень вязкости облегчает холодный пуск двигателя, обеспечивая превосходное смазывание деталей двигателя и минимизируя их износ.

Стандарт качества:

- API SN/CF
- ACEA A1/B1, A5/B5
- ILSAC GF-4
- Ford WSS-M2C913-A / Ford WSS-M2C913-B / Ford WSS-M2C913-C / Ford WSS-M2C913-D

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. изм.	Метод	Значение
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.852
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	9.9
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	54
Вязкость при -30 °C	сП	ASTM D 5293	6600 макс.
Индекс вязкости		ASTM D 2270	170
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	205 мин.
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-40
Т.В.Н. щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	10.0
Испаряемость Noack, 1 час при 250 °C	% веса	CEC L-40-93	10% макс.