



ПАСПОРТ

«Пломбировочная индикаторная наклейка (контрольная этикетка)»

ТУ 22.29.21.000-005-46792779-2017 (код ОК 22.29.21.000)

Описание продукции

Пломбировочная индикаторная наклейка - это высокоэффективное современное пломбировочное устройство для защиты объектов и предметов, не имеющих специальных проушин изготавливается из специального двухслойного защитного материала. При попытке вскрытия самоклеящейся индикаторной наклейки, по всей площади изделия проявляется нестираемая надпись "OPEN VOID". Каждая пломбировочная индикаторная наклейка оснащена устойчивым к стиранию индивидуальным номером и предупреждающей надписью «ОПЛОМБИРОВАНО НЕ ВСКРЫВАТЬ! ПРИ ПОПЫТКЕ ВКРЫТИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НАДПИСЬ!» Пломбировочная индикаторная наклейка отлично работает на пластиковых, металлических, деревянных, картонных, стеклянных материалах при этом не оставляет следов клеевого слоя на пломбируемой поверхности, а благодаря высоким адгезивным свойствам выдерживает перепады высоких и низких температур.

Технические характеристики

№	Товар	Наименование параметров	Ед. изм.	Значение параметра
1	Пломбировочная индикаторная наклейка (контрольная этикетка) 	Материал		Полиэстер/полиэтилен/акрил
		Высота	мм	20
		Ширина	мм	100
		Температурный диапазон установки	°C	+5 до +60
		Температурный диапазон эксплуатации	°C	-40 до +60
		Тип нанесения логотипа		термотрансфер
		Нумерация		сквозная
		Цвет		красный, синий
		Внимание: полная адгезия достигается через 24 часа после установки!		

Инструкция по установке пломбы

- Для установки пломбировочной индикаторной наклейки (контрольной этикетки) необходимо, чтобы подконтрольный объект (его поверхность) была сухой и чистой. В случае необходимости поверхность объекта должна быть очищена.
- Непосредственно перед началом опломбирования необходимо снять бумажную подложку индикаторной наклейки.
- Для более эффективного наклеивания следует при необходимости разгладить пломбу по всей длине, исключив таким образом появление пузырьков воздуха.
- После выполнения вышеописанных действий в специальную учетную книгу заносится номер, имеющийся на лицевой поверхности индикаторной наклейке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты фактической его поставки.

Срок эксплуатации – 24 месяцев. Товар сертифицирован.

Транспортировка и хранение

Транспортировка товара проводится в упаковочных коробках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Запрещается бросать коробки с товаром и допускать сильное механическое воздействие.

Упакованный товар должен храниться в оригинальной упаковке в сухом закрытом помещении, при относительной влажности не более 70 %.

Сведения о производителе

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru