

EUROLUB TURBO STAR 15W-40

Описание / применения:	Варианты	Turbo Star 15W-40 - всесезонное моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей. Диапазон вязкости SAE 15W-40 обеспечивает в течение всего года надежный холодный пуск и высокую термостойкость даже в экстремальных условиях. Устойчивые к сдвигу материалы обеспечивают соответствие диапазону вязкости SAE 15W-40. Сочетание отборных базовых масел и присадок обеспечило очень хорошую защиту от износа и отличную чистоту двигателя, предотвращает образование черного шлама.
-----------------------------------	-----------------	---

Подходит использования:	для	API CF-4/SJ MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS
------------------------------------	------------	---

Поставка:	Арт.№ 340001	12 x 1 литр	пластиковая бутылка
	Арт.№ 340005	4 x 5 литров	пластиковая канистра
	Арт.№ 340020	20 литров	пластиковая канистра
	Арт.№ 340060	60 литров	ведро
	Арт.№ 340208	208 литров	Бочонок
	Арт.№ 340100	КСМ - Контейнер	

Технические данные:

Данные:	Единица:	Метод:	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,863
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	103
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	15,3
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	150
Температура вспышки (СОС)	°C	ASTM D 92	220
Температура застывания	°C	ASTM D 6892	-33

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила работы производителя. Характеристики, типичные для текущих производственных данных могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020
	340xxx_TDS_RU
	страница 1 из 1