

EUROLUB GEAR FLUIDE V-FE

Описание / Варианты применения:

Жидкость для автоматических трансмиссий очень высокого качества, содержащая ряд специально отобранных базовых масел и присадок для получения следующих свойств:

- высокий комфорт переключения
- очень низкая температура застывания
- очень хорошая стабильность к окислению
- очень хорошие тепловые свойства
- сильная защита от износа, коррозии и пенообразования
- постоянная стабильность трения, обеспечивающая идеальную работу сцепления- идеальная совместимость с уплотнениями и цветными металлами- чрезвычайно устойчиво к вибрации- благодаря идеальному классу вязкости, топливо имеет высокую эффективность
- Цвет: красный

Подходит использования:

для

AISIN WARNER JWS 3309
JASO M315 Type 1A
JATCO ATF
JATCO 3100 PL085
Toyota ATF Type T/T-II/T-III/T-IV
Nissan/INFINITI MATIC D/J/K
Mitsubishi Diamond SP-II/SP-III
Mazda ATF-M III / ATF-MV
Daihatsu Alumix ATF MULTI
Honda ATF-Z1 (not for CVT) / ATF DW-1
Suzuki 3313, 3317, 2384K
Suzuki ATF OIL / ATF OIL SPECIAL
Subaru ATF / ATF-HP
Hyundai/Kia SP-II/SP-III
GM Dexron IID/IIH
Chrysler ATF +3/+4
VW G052 025-A2 / G052 162-A1 / G 052 990-A1 / G055 025-A1/A2
BMW 7045E / ETL-8072B / LA2634 / LT71141
MB 236.1/2/3/5/6/7/9/10/11
Porsche JWS 3309
Volvo 97340/97341
VOITH 55.6335
Allison C-4
ZF TE-ML 03D/04D/11B/14A/14B/16L/17
Ford MERCON V
MAN 339F/V1/V2/Z1/Z2

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Audi G 052 162 A2
 BMW 83 22 2 305 395
 Citroen Z 000169756
 GM 90513486
 Jaguar JLM 20238
 MB 001 989 22 03
 Mini (BMW) 83 22 9 407 858
 Opel 19 40 707
 Peugeot 9736.22
 Porsche 000 043 207 00
 Seat G 052 162 A2
 Skoda G 052 162 A2
 Vauxhall 90513486
 VW G 052 162 A2

Поставка:	Арт.№ 379001	12 x 1 литр	бутылка
	Арт. № 379020	20 литров	пластиковая канистра
	Арт.№ 379060	60 литров	ведро
	Арт.№ 379208	208 литров	бочонок
	Арт.№ 379100	Контейнер	800 – 3.000 литров на применение

Технические данные:

Данные	Единица	Метод	
Плотность при 15°C	кг/л	ASTM D 4052	0,844
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	31,23
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	6,87
Индекс вязкости (VI)		ASTM D 2270	189
Температура вспышки (COC)	°C	ASTM D 92	216
Температура застывания	°C	ASTM D 6892	-48

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching / Германия Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	печать: 22.09.2020, изготовлено 01.07.2020
	379xxx_TDS_RU
	страница 2 из 2