

КОРПУСА ЩИТОВ УЧЁТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Корпуса щитов учетно-распределительные уличного исполнения (Коттеджные).

Предназначены для использования в качестве корпусов для вводных щитов с узлом учёта индивидуальных потребителей (квартир, коттеджных поселков, небольших магазинов и киосков).

Преимущества и основные характеристики корпусов щитов учетно-распределительных ТМ «УЗОЛА»:

- ↗ степень защиты корпусов IP 54;
- ↗ корпус окрашивается порошковой краской уличного исполнения У1;
- ↗ на дверке имеется окошко для снятия показания прибора учёта без открытия дверки;
- ↗ подвод проводов и кабелей возможен снизу через два сальника;
- ↗ имеется пломбируемая фальш-панель на 9, 16, 28 модулей с возможностью пломбировки для установки аппаратов ввода (или ввода распределения), в корпусе ЩУНС-1х7+1х2-СЭ1-IP54-У1-001 имеется одна фальш-панель под 2 модуля, вторая – непломбируемая под 7 модулей, в корпусе ЩУНС - 1х4+1х12-СЭ1-IP54-У1-013 – одна фальш-панель 4 мод. под вводной автомат выключатель и вторая раздельной пломбировки под 12 модулей авт. выключателей соответственно;
- ↗ все щиты укомплектованы направляющими и DIN-рейками для установки счётчиков любого типа;
- ↗ корпус щита ЩУНС-1х9-СЭ3-IP54-У1-Узола разработан специально для установки 3ф. многотарифного электросчётчика (макс. габариты 299х174х85 мм) увеличенного размера.



**ЩУН-1х12-2-СЭ1-IP54-У1
(Коттеджный)**

Навесной,
с цельнометаллической дверкой,
под электронный
счётчик, до 12 модулей



**ЩУНС-1х9-2-СИЗ-IP54-У1
(Коттеджный)**

Навесной,
с цельнометаллической дверкой,
с окошком под индукционный
счётчик, до 9 модулей



**ЩУНС-1х9-2-СЭ3-IP54-У1
(Коттеджный)**

Навесной,
с цельнометаллической дверкой,
с окошком под электронный
счётчик, до 9 модулей



**ЩУНС-1х4+1х12-СЭ1-IP54-У1-013
(Коттеджный)**

Навесной,
с цельнометаллической дверкой,
с окошком под электронный
счётчик, до 16 модулей



**ЩУНС 1х9-СЭ1-IP54-У1-018
(Коттеджный)**

Навесной,
с цельнометаллической дверкой,
с окошком под электронный
счётчик, до 9 модулей



**ЩУНС-1х7+1х2-СЭ1-IP54-У1
(Коттеджный)**

Навесной,
с цельнометаллической дверкой,
с окошком под электронный
счётчик, до 7+2 модулей



**ЩУНС-1х9-2-СЭ3-IP54-У1-011 *
(Коттеджный)**

Навесной, с козырьком,
с цельнометаллической дверкой,
с окошком под электронный
счётчик, до 9 модулей

Название	Габариты (ВхДхГ), мм	Уст. размеры (ВхДхГ отв.), мм	Масса, кг
ЩУНС-1х4+1х12-СЭ1-IP54-У1-013	370х310х126	300х220х6,5	3,4
ЩУНС-1х4+2х12-СЭ1-IP54-У1-013	500х310х126	450х220х6,5	3,9
ЩУН-1х12-2-СЭ1-IP54 У1	500х310х168	400х180х9,0	5,5
ЩУНС-1х9-2-СИЗ-IP54 У1	450х250х164	400х160х6,5	3,9
ЩУНС-1х9-2-СЭ3-IP54 У1	500х250х126	450х160х6,5	3,8
ЩУНС-1х9-2-СЭ1-IP54 У1-018	370х250х126	300х160х6,5	3,1
ЩУНС-1х9-2-СЭ3-IP54-У1-011 *	500х250х126	450х160х6,5	3,8
ЩУНС-1х6+1х3-СЭ1-IP54 У1	370х250х126	300х160х6,5	3,1
ЩУНС-1х7+1х2-СЭ1-IP54-У1	370х250х126	300х160х6,5	3,1

* Производятся под заказ