ЛЕСТНИЦЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОКОЛЕННЫЕ, ДВУХКОЛЕННЫЕ И ТРЕХКОЛЕННЫЕ (НАКЛОННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ И СВОБОДНОСТОЯЩИЕ)

Паспорт

1.Основные сведения об изделии

1.1. Назначение и область применения

Лестницы наклонные приставные одноколенные марки ЛНП, свободностоящие двухколенные марки ЛС-2К, трансформирующиеся в выдвижные наклонные приставные двухколенные марки ЛНП-2К и трехколенные свободностоящие марки ЛС-3К, трансформирующиеся в выдвижные наклонные приставные трехколенные марки ЛНП-3К предназначены для ремонтно-эксплуатационных, хозяйственных, бытовых работ и нужд торговой сети.

Вид климатического исполнения лестницы УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

ВНИМАНИЕ!

При покупке лестницы необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии, работоспособности и комплектности лестницы.

2. Технические данные

Технические данные наклонной приставной лестницы одноколенной марки ЛНП приведены в таблице 1

Таблица 1

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Ширина тетивы, мм	Количест-во ступеней	Масса, кг
101107	1932±5	350±5	60	7	2,7
101108	2232±5	350±5	60	8	3,1
101109	2532±5	350±5	60	9	3,5
101110	2732±5	350±5	60	10	3,8
101111	3032±5	350±5	70	11	4,9
101112	3332±5	350±5	70	12	5,4
101113	3532±5	350±5	70	13	5,8
101114	3832±5	350±5	70	14	6,3
101115	4132±5	350±5	80	15	8,4
101116	4432±5	350±5	80	16	9,0
101117	4732±5	350±5	80	17	9,6

Технические данные лестницы свободностоящей двухколенной марки ЛС-2К приведены в таблице 2.

Таблица 2

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Ширина тетивы, мм	Кол-во ступеней	Масса, кг, не более
101207	1775±5	410±5	1475±5	60	7	8,1
101208	1910+5	410±5	1710+5	60	8	8,83
101209	2190+5	410±5	1930+5	60	9	10,0
101210	2520±5	410±5	2060±5	60	10	10,6
101211	2810±5	410±5	2290±5	70	11	13,1
101212	3170±5	410±5	2520±5	70	12	14,1
102213	3250±5	410±5	2770±5	70	13	15,3
101214	3560±5	410±5	2855±5	70	14	16,2
101215	3840+5	410±5	3200+5	80	15	19,6
102216	4105+5	410±5	3510+5	80	16	20,8
101217	4420+5	410±5	3585+5	80	17	22.0

Технические данные лестницы выдвижной наклонной приставной двухколенной марки ЛНП-2К приведены в таблице 3.

Таблица 3

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Ширина тетивы, мм	Кол-во ступеней	Масса, Кг, не более
101207	3020+20	410±5	60	7	8,1
101208	3575±20	410±5	60	8	8,8
101209	4150±20	410±5	60	9	10,0
101210	4620±20	410±5	60	10	10,6
101211	5185±20	410±5	70	11	13,1
101212	5740±20	410±5	70	12	14,1
102213	6220±20	410±5	70	13	15,3
101214	6790±20	410±5	70	14	16,2
101215	7370±20	410±5	80	15	19,6
102216	7965±20	410±5	80	16	20,8
101217	8520±20	410±5	80	17	22,0

Технические данные лестницы свободностоящей трехколенной марки ЛС-3К приведены в таблице 4.

Таблица 4

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Ширина тетивы, мм	Кол-во ступеней	Масса, кг, не более
101307	2810±5	470±5	1475±5	60	7	11,5
101308	3300+5	470±5	1710+5	60	8	12,9
101309	3830+5	470±5	1930+5	60	9	14,4
101310	4300±5	470±5	2060±5	60	10	16,6
101311	4815±5	470±5	2290±5	70	11	19,4
101312	5400±5	470±5	2436±5	70	12	21,0
101313	5730±5	470±5	2770±5	70	13	22,5
101314	6350±5	470±5	2855±5	70	14	24,1
101315	7004+5	470±5	3200+5	80	15	31
101316	7340+5	470±5	3510+5	80	16	33
101317	7945+5	470+5	3585+5	80	17	35,5

Технические данные лестницы выдвижной наклонной приставной трехколенной марки ЛНП-3К приведены в таблице 5.

Таблица 5

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Ширина тетивы, мм	Кол-во ступеней	Масса, кг, не более
101307	4085±20	470±5	60	7	11,5
101308	4930+20	470±5	60	8	12,9
101309	5750±20	470±5	60	9	14,4
101310	6490±20	470±5	60	10	16,6
101311	7325±20	470±5	70	11	19,4
101312	8180±20	470±5	70	12	21,0
101313	8910±20	470±5	70	13	22,5
101314	9740±20	470±5	70	14	24,1
101315	10580±20	470±5	80	15	31,0
101316	11430±20	470±5	80	16	33,0
101317	12230±20	470±5	80	17	35,5

Расстояние между ступеньками, мм - 270
Нормативная нагрузка, Н (кгс) - 1000 ± 20 (100 ±2)

3.Маркировка

3.1. Каждая лестница должна иметь бумажный лист вкладыш содержащий следующие данные:

товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

обозначение изделия (марку);

рабочую высоту лестниц;

величину нормативной нагрузки;

4.Требования безопасности

4.1. Установка лестницы производится только на ровной, твердой, сухой поверхности.

4.2. Перед началом работы должна быть обеспечена устойчивость лестницы, при этом необходимо убедится путем осмотра и опробования в том, что лестница не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции или присутствие другого человека, удерживающего лестницу.

4.3. Перед подъемом по ступенькам двухколенной, трехколенной свободностоящих лестниц убедиться в правильной фиксации и креплении выдвижных секций и боковых стяжек.

ПОМНИТЕ! При работе на лестнице, чтобы не упасть с высоты необходимо внимательно следить за центром тяжести тела, неосторожными действиями и небрежным выполнением своей работы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

находиться на лестнице более чем одному человеку;

устанавливать приставные лестницы под углом более 75º к горизонту без дополнительного крепления;

устанавливать приставные лестницы без упора верхнего конца тетив;

поддерживать на высоте тяжелые детали и т.п;

работать на ступени менее одного метра от верхнего конца тетив не имеющих перил и упоров.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ работать с использованием электрического и пневматического инструмента без присутствия другого человека поддерживающего лестницу.

5. Подготовка к работе и порядок работы.

5.1. Установить подвижные секции двухколенной марки ЛС-2К и трехколенной лестниц марки ЛС-3К в крайнее положение до фиксации охватывающих направляющих опорной секции.

Закрепить металлические стяжки с помощью упорных наконечников на боковинах лестницы для предотвращения складывания и раздвижения лестниц во время работы.

5.2. В трехколенной лестнице выдвинуть третью секцию на заданную высоту до ограничителя и зафиксировать с помощью захватов и крючка за ступеньку второй секции для предотвращения произвольного разъединения во время работы.

5.3. Убедиться в устойчивом положении двух и трехколенной свободностоящих лестниц путем осмотра и опробования на возможность сдвига, опрокидывания и складывания третьего колена.

5.4. Выдвинуть вторую секцию двухколенной приставной лестницы марки ЛНП-2К через направляющие до ограничителя и зафиксировать с помощью захватов и крючка. Убедиться в устойчивом положении лестницы путем опробования на возможность складывания.

5.5. Выдвинуть две секции трехколенной приставной наклонной лестницы марки ЛНП-3К через направляющие первой и второй секции до ограничителей. Зафиксировать с помощью захватов и крючков за ступеньки последовательных секций. Убедиться в устойчивом положении лестницы путем опробования на возможность складывания.

6. Комплектность.

В комплект поставки входят:

- лестница, собранная в соответствии с основным конструкторским документом ЛНП.000 или ЛС-2К.000 или ЛНП-2К.000 или ЛС-3К.000 или ЛНП-3К.000;
- паспорт (совмещенный с техническим описанием и инструкцией) или наклейку –этикетку и штрих-код;
-упаковка.