

## EUROLUB HLP 32

**Категория:** HLP Hydraulic Fluids

**Особенности продукта:**  
применение: Гидравлические масла HLP основаны на парафиновом базовом масле и современной технологии присадок. Эффективные цинксодержащие компоненты гарантируют оптимальную смазку и длительную защиту от окисления. Во время процесса возможна мелкая фильтрация без риска потери ценных ингредиентов. Из-за высокого индекса вязкости смазочный эффект масла остается неизменным даже при очень высоких температурах.

**Рекомендации:**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| DIN 51 524 / часть 2                   | ISO VG 32      |
| FZG-Test A8, 3/90 степень нагрузки: 12 |                |
| ISO 11158                              | AIST 127 + 136 |
| ASTM D 6158                            | SAE MS 1004    |
| JCMAS P041 HK                          | GM LS 2        |

**Поставка:**

|              |            |                                  |
|--------------|------------|----------------------------------|
| Арт.№ 504020 | 20 литров  | пластиковая канистра             |
| Арт.№ 504060 | 60 литров  | ведро                            |
| Арт.№ 504208 | 208 литров | Бочонок                          |
| Арт.№ 504100 | Контейнер  | 800 – 3.000 литров на применение |

### Технические данные:

| Данные                    | Единица | Метод       |       |
|---------------------------|---------|-------------|-------|
| Плотность при 15°C        | кг/л    | ASTM D 4052 | 0,876 |
| Вязкость при 40°C         | сСт     | ASTM D 445  | 32,7  |
| Вязкость при 100°C        | сСт     | ASTM D 445  | 5,4   |
| Индекс вязкости (VI)      |         | ASTM D 2270 | 98    |
| Температура вспышки (COC) | °C      | ASTM D 92   | 220   |
| Температура застывания    | °C      | ASTM D 6892 | -30   |

Предоставленные данные могут быть изменены. Правила эксплуатации производителя. Характеристики, характерные для текущих производственных данных, могут быть изменены. При этом должны быть описаны характеристики продукции и, следовательно, не должны гарантироваться определенные качества. Ответственность не может быть предъявлена.

EUROLUB GmbH  
Freisinger Strasse 25-27  
85386 Eching / Германия  
Тел. +49 8165 9591-0, Факс +49 8165 9591-20  
[www.eurolub.com](http://www.eurolub.com), [info@eurolub.com](mailto:info@eurolub.com)

печать: 14.07.2020, изготовлено 01.07.2020

504xxx\_TDS\_RU

страница 1 из 1