



ПАСПОРТ
«Устройство опечатывающее штокового типа»
ТУ 25.72.12.139-001-46792779-2017 (код ОК 25.72.12.139)

Описание продукции

Устройство опечатывающее штокового типа представляет собой чашку с двумя крепежными отверстиями и штоком. Данный тип опечатывающих устройств используется для защиты дверей, которые открываются от себя. При этом наличник и дверное полотно должны быть на одном уровне. Опечатывающее устройство со штоком является надежным индикатором доступа к помещению.

Технические характеристики

№	Товар	Наименование параметров	Ед. изм.	Значение параметра
1	Устройство опечатывающее штокового типа 	Материал		латунь
		Внешний диаметр	мм	30
		Внутренний диаметр	мм	27
		Высота	мм	10
		Высота углубления под слепок	мм	2
		Диаметр крепежных отверстий	мм	2
		Общая длина штока	мм	70
		Длина выступающей части штока	мм	40

Инструкция по установке пломбы

1. Устройство опечатывающее штокового типа должно быть надежно закреплено на дверном наличнике с помощью саморезов (в комплект не входят)
2. Далее необходимо закрыть дверь.
3. После закрытия двери шток опечатывающего устройства задвигается.
4. На поверхность опечатывающего устройства наносится пластилин (в комплект не входит).
5. Опечатывание происходит посредством металлической печати, которая оставляет на поверхности пластилина характерный оттиск (в комплект не входит).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты фактической его поставки.
Срок эксплуатации: не ограничен (при правильной эксплуатации). Товар сертифицирован.

Транспортировка и хранение

Транспортировка товара проводится в упаковочных коробках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Запрещается бросать коробки с товаром и допускать сильное механическое воздействие.
Упакованный товар должен храниться в оригинальной упаковке в сухом закрытом помещении, при относительной влажности не более 70 %.

Сведение о производителе

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru