



ПАСПОРТ

«Устройство опечатывающее под шпагат»
ТУ 25.72.12.139-001-46792779-2017 (код ОК 25.72.12.139)

Описание продукции

Устройство опечатывающее под шпагат используется при пломбировании различных помещений, шкафов, и других объектов с дверцами. Чашка для опечатывания крепится к створкам, а затем внутренний объем пломбы заполняется пластилином и с помощью пломбира проставляется оттиск.

При попытке доступа нарушается оттиск, заменить который возможно только при помощи идентичного пломбира. Шпагат исключает возможность удаления пластилина с оттиском без видимых повреждений, повышая безопасность объекта.

Технические характеристики

№	Товар	Наименование параметров	Ед. изм.	Значение параметра
1	Устройство опечатывающее под шпагат 	Материал		латунь
		Внешний диаметр	мм	30
		Внутренний диаметр	мм	27
		Высота	мм	10
		Высота углубления под слепок	мм	2
		Диаметр крепежных отверстий	мм	2

Инструкция по установке пломбы

1. Закрепить устройство опечатывающее под шпагат на дверную конструкцию с помощью двух саморезов (в комплект не входит).
2. Пломбирующий шпагат (в комплект не входит) должен быть закреплен одним концом на гвозде либо же специально крючке, который расположен внутри подконтрольного объекта (помещения, сейфа). Далее требуется закрыть дверь.
3. Другой же конец шпагата устанавливается в опечатывающее устройство.
4. На поверхность опечатывающего устройства наносится пластилин (в комплект не входит).
5. Опечатывание происходит посредством металлической печати, которая оставляет на поверхности пластилина характерный оттиск (в комплект не входит).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты фактической его поставки.

Срок эксплуатации: не ограничен (при правильной эксплуатации). Товар сертифицирован.

Транспортировка и хранение

Транспортировка товара проводится в упаковочных коробках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Запрещается бросать коробки с товаром и допускать сильное механическое воздействие.

Упакованный товар должен храниться в оригинальной упаковке в сухом закрытом помещении, при относительной влажности не более 70 %.

Сведение о производителе

ООО ТПК «Технологии Контроля», +7(495)727-14-57, www.safecontrol.ru