



Поликомпласт

Поликомпласт - один из ведущих производителей химии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Полироль панели и бамперов "Глянцевая»

Категория продукта

Полирующие средства

Артикул

Вид фасовки

Объем

Групповая упаковка

TX182244

Флакон

250 мл

12 шт.



Полное описание

Полироль панели и бамперов "Глянцевая" очищает, придает блеск и защищает все внешние и внутренние виниловые и пластиковые поверхности. Предотвращает их старение и растрескивание, отталкивает пыль и грязь. Идеально для использования на панели приборов, деталях внутренней отделки, бамперах и молдингах.

Свойства

- очищает, придает блеск и защищает все внешние и внутренние виниловые и пластиковые поверхности. Предотвращает их старение и растрескивание, отталкивает пыль и грязь

Область применения

чистка автомобиля

Состав

консервант ≤ 5%, отдушка ≤ 5%, загуститель ≤ 5%, ПАВ ≤ 5%, 5% ≤ силиконовые полимеры > 15%, вода ≥ 30%.

Способ применения

перед использованием баллон энергично встряхнуть. Для достижения наилучших результатов очиститель следует наносить при температуре не ниже +5°C на оптимальном расстоянии 20-25 см. После нанесения состава тщательно растереть обрабатываемую поверхность чистой сухой х/б тканью до зеркального блеска. При сильном загрязнении поверхности рекомендуется повторить обработку.

Рекомендации

На поглощающих поверхностях рекомендуется повторная обработка.

Требования безопасности

ОГНЕОПАСНО! Баллон под давлением! Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи открытого огня, нагревательных приборов и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать! Не разбирать! Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении..

Хранение и транспортировка

хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускается сдавливания баллона. Продукция должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже -35°C и не выше +50°C.

Срок хранения

36 месяцев

Внешний вид	Бесцветная жидкость
Основа	Нефтяной дистиллят, смесь силиконов
Плотность, г/см ³	0,78
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	6,8
Чувствительность к замерзанию	Отсутствует