



ПолиКомПласт

Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозионных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Полироль - очиститель стекол

Категория продукта

Полирующие средства

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
TX182114	Флакон	250 мл	12 шт.
TX182848	Триггер	500 мл	12 шт.
TX182527	Аэр. баллон	210 мл	24 шт.
TX182510	Аэр. баллон	650 мл	12 шт.



Полное описание

Полироль-очиститель стекла — уникальное средство, быстро снимает со стекол внешние загрязнения, такие как: бензотемная пленка, древесный сок, следы насекомых, создающие мутный налет.

Свойства

- восстанавливает первоначальный блеск и прозрачность стекла, на вновь отполированной поверхности не задерживается грязь.

- идеален для использования на любом стекле, включая окна, фары, зеркала, а также может применяться на твердой пластмассе: указателях поворотов, габаритных и задних фонарях.

Область применения

чистка автомобиля

Состав

консервант ≤ 5%, отдушка ≤ 5%, загуститель ≤ 5%, ПАВ ≤ 5%, 5% ≤ абразив >15%, 5% ≤ гликолевый эфир >15%, 5% ≤ изопропанол >15%, вода ≥ 30%.

Способ применения

1. Вымойте и просушите обрабатываемую поверхность.
2. Хорошо встряхните флакон и вылейте немного препарата на чистую мягкую ткань.
3. Нанесите препарат на обрабатываемую поверхность круговыми движениями.
4. Протрите чистой сухой тканью при среднем нажиме. Не используйте под прямыми солнечными лучами или на горячей поверхности.

Рекомендации

При сильном загрязнении поверхности рекомендуется повторить обработку.

Требования безопасности

Бережть от детей! При попадании в глаза, промыть большим количеством воды. При случайном проглатывании не пытайтесь вызвать рвоту, обратитесь к врачу.

Хранение и транспортировка

хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускается сдавливания баллона. Продукция должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже -35°C и не выше +50°C.

Срок хранения

18 месяцев

Внешний вид	Эмульсия белого цвета
Основа	Вода, спирты, ПАВ, спец. добавки
Плотность, г/см ³	0,98
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	25
Чувствительность к замерзанию	Замерзает