



**Поликомпласт** - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

## Продукт

### Полное название

# Молибденовая смазка

### Категория продукта

Смазки

Артикул

TX181209

TX182930

Вид фасовки

Аэрозольный баллон

Аэрозольный баллон

Объем

210 мл

650 мл

Групповая упаковка

24 шт.

12 шт.



### Полное описание

«Молибденовая смазка» - средство для ухода за автомобилем и промышленного использования в аэрозольной упаковке. Разработано для узлов трения открытого типа, работающих в условиях повышенной нагрузки. Применяется для смазки тросов, цепей и зубчатых передач, скользящих опор, дверных замков. Рабочий диапазон температур от -30°C до +180°C.

### Свойства

- обладает высокой адгезией к металлическим поверхностям, хорошими противозадирными и противоизносными свойствами

- работает при любых погодных условиях

- устойчива к воздействию воды, инертна к соли и кислотным осадкам.

### Область применения

ремонт автомобилей

### Состав

«молибденовая смазка» в аэрозольной упаковке представляет собой смесь дистиллятного нефтяного масла - 75%, озонобезопасного углеводородного пропеллента - 17%, пакетов присадок - 5%, диоксида молибдена - 3%.

### Способ применения

перед использованием баллон нагреть до комнатной температуры и энергично встряхнуть в течение 2 минут, очистить поверхность от влаги, пыли и жира. Нанести средство с небольшого расстояния при температуре применения от +5°C до +30°C на обрабатываемую поверхность путем распыления. Для доступа в труднодоступные места использовать сифонную трубку. Дать впитаться составу. Наилучший результат действия смазки достигается после испарения растворителя (приблизительно через 1 минуту). Распылять средство на гайки и болты до их завинчивания. При необходимости повторить обработку. После использования баллон утилизировать как бытовой отход.

### Рекомендации

При необходимости повторить обработку.

### Требования безопасности

**ОГНЕОПАСНО!** Баллон под давлением. Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных приборов. Работать в резиновых перчатках на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Не вскрывать! Не сжигать после использования! Не давать детям! Не допускать попадания в глаза, внутрь, не вдыхать! Не курить во время использования! Избегать статического электричества! Использовать только по назначению!

### Хранение и транспортировка

хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускать сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°C до +50°C.

### Срок хранения

18 месяцев

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                 | Жидкость темного цвета                                    |
| Основа                                      | Индустриальное масло, дисульфит молибдена, спец. присадки |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>                | 0,9                                                       |
| Массовая доля нелетучих веществ, % не менее | 95                                                        |
| Чувствительность к замерзанию               | Отсутствует                                               |