



Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмальями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Полироль кожи универсальная

Краткое название

Полироль кожи

Категория продукта

Бытовые средства

Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
Флакон	250 мл	12 шт.
Триггер	500 мл	12 шт.



Описание продукта

Средство для ухода за кожаными изделиями

Свойства:

- эффективно удаляет поверхностные загрязнения,
- восстанавливает эластичность,
- предотвращает деформацию, растрескивание и сухость кожаных поверхностей,
- обеспечивает грязе- и водоотталкивающие свойства,
- нейтральна для винила и резины.

Область применения

Для всех кожаных вещей и поверхностей

Состав: вода $\geq 30\%$, жидкий парафин 15-30%, нПАВ $\leq 5\%$, ланолин $\leq 5\%$, силиконовые полимеры $\leq 5\%$, загуститель $\leq 5\%$, отдушка $\leq 5\%$, консервант $\leq 5\%$.

Способ применения:

хорошо встряхнуть флакон. Обработать, хорошо втирая, поверхность. Располировать чистой сухой тканью (некоторые поверхности могут менять цвет, поэтому предварительно следует опробовать на небольшом малозаметном участке).

Требования безопасности:

ОГНЕОПАСНО! Предохранять от ударов, действия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C . Не использовать вблизи открытого огня, нагревательных приборов и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не допускать попадания в глаза и внутрь, не вдыхать! Не разбирать! Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение и транспортировка

хранить вдали от открытого огня, печей, радиаторов отопления и других источников тепла. При хранении не допускать сдавливания баллона. Продукция должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже -35°C и не выше $+50^{\circ}\text{C}$.

Срок хранения

36 месяцев