



Поликомпласт - один из ведущих производителей автохимии и автокосметики на Российском рынке. С 1991 года предприятие выпускает широкий ассортимент антикоррозийных материалов, шпатлевок, грунтов, средств борьбы с ржавчиной, отвердителей для работы с автоэмалями и красками и многое другое. За годы работы мы зарекомендовали себя как надёжные партнёры, мы идём в ногу со временем и стараемся удовлетворить все запросы наших клиентов, создавая качественные средства для обслуживания и ремонта автомобилей.

Центральный офис: г. Москва Зеленый проспект д. 3/10, стр. 15

Производство: Московская область, Ступинский район, п. Ситне-Щелканово, Каширское ш., вл. 2.

Тел./Факс: 8 (495) 956-00-70 многоканальный

Продукт

Полное название

Графитная смазка

Краткое название

Графитная смазка

Категория продукта

Смазки

Артикул	Вид фасовки	Объем	Групповая упаковка
TX185856	Аэрозольный баллон	200 мл	24 шт.
TX186822	Аэрозольный баллон	400 мл	16 шт.
TX186884	Аэрозольный баллон	650 мл	12 шт.



Описание продукта

Универсальное средство для смазывания узлов трения, подверженных высоким нагрузкам.

Свойства

- обеспечивает плавный ход механизмов, защиту высоконагруженных узлов, помогает притирке деталей,
- увеличивает ресурс работы деталей и уменьшает вероятность заедания механизмов,
- отличается высокой адгезией,
- предохраняет от граничных нагрузок даже после истончения масляной пленки,
- надежно защищает металлические поверхности от коррозии.

Область применения

Предназначена для смазывания открытых шестеренчатых и цепных передач, тросов, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор, оружия, петель ворот гаражей, для защиты клемм аккумулятора.

Состав

Смесь минерального масла > 30%, функциональных добавок ≥ 30%, ознобезопасный углеводородный пропеллент ≥ 15%, растворителей < 15%, графита < 5%, ингибиторов коррозии < 5%.

Способ применения

перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение 1-2 минут. Нанести смазку тонким слоем на обрабатываемые поверхности. Для труднодоступных мест использовать сифонную трубку.

Требования безопасности

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Хранение и транспортировка

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

Срок хранения

5 лет

Внешний вид	однородная масса черного цвета
Основа	минеральное масло, графит
Температура каплепадения, °C,	не менее 200
Чувствительность к замерзанию	нет