

Технические характеристики продукта

Спецификации



Распределительный блок винтовой Linergy DS, 1П 250А 14 отверстия

LGY125014

Код EAN : 3606480542176

Основные характеристики

Серия	Linergy
Наименование продукта	Linergy DS
Тип продукта	Распределительный блок

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость серий продукта	Prisma G Prisma P Prisma PH Spacial TeSys
Совместимость продукта	Шкафы Spacial
Описание полюсов	1P
Отходящие линии распределительного блока	14 отверстий
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток Ph/N 440 В переменный ток Ph/Ph
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	8 кВ
[Ie] номинальный рабочий ток	250 А в 40 °C
[Icw] кратковременно выдерживаемый ток	14,4 кА для 1 с
[Ipk] допустимый пиковый ток	60 кА
Соединения – клеммы	Распределение: винтовой зажим 4 кабель (-и) 1,5...16 мм² жесткий Распределение: винтовой зажим 4 кабель (-и) 1,5...10 мм² гибкий с кабельным наконечником Распределение: винтовой зажим 8 кабель (-и) 2,5...25 мм² жесткий Распределение: винтовой зажим 8 кабель (-и) 1,5...16 мм² гибкий с кабельным наконечником Питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 35...120 мм² жесткий Питание: винтовой зажим 1 кабель (-и) 23...95 мм² гибкий с кабельным наконечником Распределение: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5...50 мм² жесткий Распределение: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5...35 мм² гибкий с кабельным наконечником
Момент затяжки	Распределение: 2 Н·м Плоская отвертка 7,5 мм Распределение: 2 Н·м PZ2 отвертка 7,5 мм Питание: 10 Н·м Плоская отвертка 15,3 мм Питание: 10 Н·м PZ2 отвертка 15,3 мм Распределение: 4 Н·м Плоская отвертка 10 мм Распределение: 4 Н·м PZ2 отвертка 10 мм Распределение: 2 Н·м Плоская отвертка 6 мм Распределение: 2 Н·м PZ2 отвертка 6 мм

Шаг 9 мм	5
Высота	85 мм
Ширина	45 мм
Глубина	50,5 мм
Вес нетто	0,252 кг
Цвет	Белый (RAL 9003)

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Электрическая прочность изоляции	2500 В
Стандарты	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 61439-1
Температура окружающей среды	-25...55 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	259 г
Высота упаковки 1	5 см
Ширина упаковки 1	5,5 см
Длина упаковки 1	9 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	60
Вес упаковки 2	15,875 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---