

Технические характеристики продукта

Спецификации



Шинка гребенчатая 2П (L1L2...) 12 МОД 18ММ 100А разрезаемая



A9XPH212

Код EAN : 3606480485022

Основные характеристики

Серия	Acti 9
Тип продукта	Гребенчатая шина
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Описание линии	1L + N
Length in 18 mm modules	12

Дополнительные характеристики

Моличество каналов	6 каналов N + 1 L
Конфигурация полюсов для первого варианта	1 1P + N 1 2P
Межполюсный шаг	18 мм
Тип разъема	Зуб
Расстояние между направляющими	36 мм
Маркировка	N L
Изоляция	Изолированный
Комплектация изделия	Разрезаемый
[Ie] номинальный рабочий ток	100 А в 40 °C
Номинальное рабочее напряжение	415 В переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2
Исполнение монтажа	Горизонт.
Место установки	Верхний и нижний в Клеммы туннельного типа Верхний и нижний в Двойные клеммы
Шаг 9 мм	24
Ширина	220 мм
Цвет	Белый (RAL 9003)
Совместимость серий продукта	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iLD Acti 9 iLD K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2
Огнестойкость	960 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-7-1
Степень защиты IP	IP20 с наконечниками и крышками для зубьев

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	79 г
Высота упаковки 1	10 см
Ширина упаковки 1	3 см
Длина упаковки 1	21,4 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	5
Вес упаковки 2	469 г
Высота упаковки 2	6,2 см
Ширина упаковки 2	8,8 см
Длина упаковки 2	24,8 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	80
Вес упаковки 3	7,904 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---