

Технические характеристики продукта

Спецификации



Шинка гребенчатая 4П (NL1L2L3...) 24 модулей 18MM 100А разрезаемая

A9XPH424

Код EAN : 3606480485077

Основные характеристики

Серия	Acti 9
Тип продукта	Гребенчатая шина
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Описание линии	3L + N
Length in 18 mm modules	24

Дополнительные характеристики

Моличество каналов	6 каналов N + 3 L
Конфигурация полюсов для первого варианта	1 3P + N 1 4P
Межполюсный шаг	18 мм
Тип разъема	Зуб
Расстояние между направляющими	72 мм
Маркировка	N L1 L2 L3
Изоляция	Изолированный
Комплектация изделия	Разрезаемый
[Ie] номинальный рабочий ток	100 А в 40 °C
Номинальное рабочее напряжение	415 В переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2
Исполнение монтажа	Горизонт.
Место установки	Верхний и нижний в Клеммы туннельного типа Верхний и нижний в Двойные клеммы
Шаг 9 мм	48
Ширина	430 мм
Цвет	Белый (RAL 9003)
Совместимость серий продукта	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-7-1 МЭК 61439-2
Огнестойкость	960 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-7-1
Степень защиты IP	IP20 с наконечниками и крышками для зубьев

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	280 г
Высота упаковки 1	5,6 см
Ширина упаковки 1	8,4 см
Длина упаковки 1	46,6 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	5
Вес упаковки 2	1,585 кг
Высота упаковки 2	5,6 см
Ширина упаковки 2	8,4 см
Длина упаковки 2	46,6 см
Тип упаковки 3	S04
Количество штук в упаковке 3	75
Вес упаковки 3	24,675 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	40 см
Длина упаковки 3	60 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
