

Технические характеристики продукта

Спецификации



ограничитель перенапряжения EASY9 3П 45кА 400В =S=

EZ9L33345

Код EAN : 3606480586781

Основные характеристики

Серия	Easy9
Тип продукта	Искровой разрядник
Краткое название устройства	Easy9 SPD
Описание полюсов	3P
Дистанционная сигнализация	Без
Тип искрового разрядника	Электрическая распределительная сеть
Система заземления	TN TT
Тип разъединителя	Соответствующий автоматический выключатель в 400 В

Дополнительные характеристики

Тип и класс искрового разрядника	Тип 2
Технология, используемая в искровом разряднике	MOV
Номинальный ток разряда	Общий режим: 20 кА (L/PE) Общий режим: 20 кА
Максимальный ток разряда	Общий режим: 45 кА L/PE Общий режим: 45 кА
Максимальное непрерывное рабочее напряжение	Общий режим: 275 В L/PE
Максимальное напряжение изоляции	Общий режим <1,5 кВ Тип 2 L/PE
Локальная индикация	Зеленый и красный индикатор
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	6
Высота	90 мм
Ширина	54 мм
Глубина	66,2 мм
Цвет	Серый (RAL 7035)
Время отклика	<= 25 ns
Соединения – клеммы	Зажим туннельного типа (Нижняя сторона) 5...35 мм ² Жесткий или гибкий

Момент затяжки	3,5 Н·м
----------------	---------

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61643-11
Сертификаты	CE
Степень защиты IP	На зажиме: IP20
Относительная влажность	5...90 %
Высота над уровнем моря	2000 м
Температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...70 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	336 г
Высота упаковки 1	7,3 см
Ширина упаковки 1	6,3 см
Длина упаковки 1	10,3 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	30
Вес упаковки 2	10,885 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см
Тип упаковки 3	P12
Количество штук в упаковке 3	832
Вес упаковки 3	346,944 кг
Высота упаковки 3	10 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---