Технические характеристики продукта

Спецификации



Светодиод - синий - 0.15 мА, 250 В переменный ток - проводник

S52R291

Код EAN: 3606480546402

Основные характеристики

Серия	Odace
Тип продукта	Светодиод
Специальная область применения продукта	Запасная лампа
Тип упаковки	Крашеная крышка
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.

Дополнительные характеристики

Цвет источника света	Синий
Назначение продукта	Монтажная рамка
Режим фиксации	Защёлкивание
Цветовой оттенок	Грифель (RAL 7030)
Превышение температуры	25 °C
Номинальное рабочее напряжение	250 В переменный ток
Потребляемый ток	0.15 MA
Количество кабелей	2
Материал	PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
Глубина встраивания	12,5 мм
Вес нетто	0,001 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-550 °C
Температура окружающей среды	545 °C
Стандарты	2006/95/EEC EN 60669-1
Сертификация	LCIE: NF 619318A N NF FOCT P
Характеристики окружающей среды	Жидкий стеклоочиститель Ацетон Стойкий к УФ

Жидкое мыло

_	
1140	упаковки
1 1/11 1	VIIAKUBKII

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	7 г
Высота упаковки 1	1,5 см
Ширина упаковки 1	8,5 см
Длина упаковки 1	12,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	144 г
Высота упаковки 2	10,3 см
Ширина упаковки 2	13,7 см
	19,3 см
Тип упаковки 3	S02
Количество штук в упаковке 3	40
Вес упаковки 3	900 г
Высота упаковки 3	15 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Грин Премиум продукция
Декларация REACh
Соответствует Декларация EC RoHS
Да
Да
Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
·	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки