

Крышка для СУППОРТА ISM50809 (2X45)

ISM50800

Код **EAN**: **3606480030963**

Основные характеристики

<u> </u>	
Серия	OptiLine
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробка
Product type	Коробка базового блока
Тип пола	Фальшпол Фальшпол Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Прямоугольный Квадратный
Colour	Синий (RAL 5003)
Quantity package 1 / unit	10 штук

Дополнительные характеристики

Suitable for	Для 1-2 розеток
Количество модулей	2 модуля
Product material	PA6
Длина	126 мм
Высота	23 мм
Ширина	64 мм

Условия эксплуатации

Operating temperature	-2560 °C
Степень защиты IP	IP20

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	24 г
Высота упаковки 1	2,3 см
Ширина упаковки 1	6,4 см
Длина упаковки 1	12,6 см
Тип упаковки 2	BB1

Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	240 г
Высота упаковки 2	5 см
Ширина упаковки 2	24 см
Длина упаковки 2	31 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	120
Вес упаковки 3	3,356 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 cm

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

рантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
тацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
ставки
3