

Технические характеристики продукта

Спецификации



LED Модуль подсветки голубой

MGU0.825.AZL



Код EAN : 3606480518362

Основные характеристики

Серия	Unica
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Запасные принадлежности
Тип продукта	Запасной светодиод
Название	Unica
Цвет блока световой сигнализации	Синий
Тип лампы	Светодиод

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	127/230 V переменный ток для переключение
Потребляемый ток	0.15 mA
Превышение температуры	Макс. +15 °C выше температуры окружающей среды
Температура окружающей среды	-20...40 °C
Вес нетто	0,0034 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	UNE 60669-1
-----------	-------------

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	3,7 г
Высота упаковки 1	1,2 см
Ширина упаковки 1	1,5 см
Длина упаковки 1	3,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	59,78 г
Высота упаковки 2	6,5 см

Ширина упаковки 2	8 см
Длина упаковки 2	8,5 см
Тип упаковки 3	S01
Количество штук в упаковке 3	90
Вес упаковки 3	716,02 г
Высота упаковки 3	15 см
Ширина упаковки 3	15 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---