

Технические характеристики продукта

Спецификации



ДИФ. АВТ. ВЫКЛ. АД63 1П+Н 25А 300МА 4,5кА С АС, Испания

11471

❗ Снято с производства: 30 Сентябрь 2021

❗ Дата окончания обслуживания: 30 Декабрь 2021

❗ Уточняйте возможность заказа

Код EAN : 3303430114710

Основные характеристики

Серия	Домовой
Область применения	Распределение
Наименование продукта	DPN Vigi
Тип продукта	Автоматический выключатель дифференциального тока
Краткое название устройства	DPN Vigi
Описание полюсов	1P + N
Положение нейтрали	Слева
Класс защиты от тока утечки	Тип AC
Соответствие требованиям по изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	25 A
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	240 В переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 61009-1
Технология расцепителя	Термомагнитный
Обозначение кривой	C
Предел электромагнитного отключения	5...10 x In
Чувствительность защиты от тока утечки	300 мА
Задержка срабатывания защиты от тока утечек	Мгновенный
Отключающая способность	4500 A Icn в 230 В переменный ток 50 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	440 В переменный ток 50 Гц
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ

Монтажная опора	Рейка
Шаг 9 мм	4
Высота	82 мм
Ширина	36 мм
Глубина	72 мм
Вес нетто	0,19 кг
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Механическая износостойкость	20000 циклы
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа 0,33...10 мм ² гибкий Клеммы туннельного типа 0,75...10 мм ² жесткий
Длина зачистки проводов	13 мм для со стороны источника питания соединение 13 мм для верхние соединение
Момент затяжки	2 Н·м со стороны источника питания 2 Н·м верхние
Защита от замыкания на землю	C

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61009-2-1 EN 61009-1
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III
Электромагнитная совместимость	Стойкость к импульсу 8/20 мкс
Температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...60 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	209 г
Высота упаковки 1	8,5 см
Ширина упаковки 1	4 см
Длина упаковки 1	9 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	6
Вес упаковки 2	1,325 кг
Высота упаковки 2	9,2 см
Ширина упаковки 2	10 см
Длина упаковки 2	25,4 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	54
Вес упаковки 3	12,412 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Наличие галогенов	Продукт с пластиковыми деталями, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---