Технические характеристики продукта

Спецификации

контактНЫЙБЛОК,1НО

ZA2EE101

Код **EAN : 3606480674143**

Основные характеристики

Серия	Easy Harmony XA2
Тип продукта	Блок контактов
Краткое название устройства	ZA2E

Дополнительные характеристики

Тип контактов	1 Н.О.
Работа контактов	Медленное размыкание
Тип блока контактов	Одиночный
Использование контактов	Стандартный контакт
Прямое размыкание	Без
Механическая износостойкость	1500000 циклы
Соединения – клеммы	, <= 2 x 1,5 мм² в соответствии с EN 60947-1 , <= 1 x 2,5 мм² в соответствии с EN 60947-1 , >= 1 x 0.5 мм² в соответствии с EN 60947-1 Зажимы, присоединительный размер: 6,3 мм в соответствии с EN 60947-1
Момент затяжки	0,8 Н·м
Материал контактов	Серебряный сплав (Ag/Ni)
Защита от короткого замыкания	10 A предохранитель тип gL в соответствии с IEC 60269-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	6 кВ в соответствии с EN 60947-1
[Ie] номинальный рабочий ток	2 A в 230 В, AC-15, A600 в соответствии с IEC 60947-5-1 0,2 A в 110 В, DC-13, Q600 в соответствии с IEC 60947-5-1
Электрическая износостойкость	500000 циклы, AC-15, 2 A в 230 В, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1 500000 циклы, DC-13, 0,2 A в 110 В, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-40…70 °C

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Температура окружающей среды	-25…55 °C
Степень защиты **IP**	IP20 в соответствии с МЭК 60529
Стандарты	EN/МЭК 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 МЭК 60529 EN/IEC 60947-5-1
Сертификаты	CE CCC

Тип упаковки

Тип упаковки **1**	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	0,014 кг
Высота упаковки **1**	15,02 мм
Ширина упаковки **1**	29,38 мм
Длина упаковки **1**	31,37 мм
Тип упаковки **2**	S02
Количество штук в упаковке **2**	200
Вес упаковки **2**	3481 г
Высота упаковки **2**	15 см
Ширина упаковки **2**	30 см
Длина упаковки **2**	40 см
Тип упаковки **3**	PAL
Количество штук в упаковке **3**	4000
Вес упаковки **3**	66400 г
Высота упаковки **3**	600 мм
Ширина упаковки **3**	800 мм
Длина упаковки **3**	900 мм

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент **REACh**	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации **REACh**	Да
Директива **EC RoHS**	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту **RoHS**	Да
Регламент **RoHS** Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки