

Технические характеристики продукта

Спецификации



Пластиковая промышленная коробка 150x105x80

NSYTBS16128

Код EAN : 3606480165276

Основные характеристики

Серия	Thalassa
Наименование продукта	Thalassa TBS
Область применения	Универсальный
Category	Промышленный блок
Высота	164 мм
Ширина	121 мм
Глубина	87 мм
Высота в свету	150 мм
Ширина в свету	105 мм
Внутренняя глубина	80 мм
Монтаж щита	Для монтажа на стену
Состав устройства	1 корпус 1 крышка 4 винт крышки
Количество в одном комплекте	Комплект из 2 шт.
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Нижняя плоская крышка
Крепление крышки	Пластмассовые винты
Тип замка	Невыпадающий винт Плоская наружный герметизированный участок
Съёмные части	Крышка невыпадающими винтами

Дополнительные характеристики

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Цвет	Серый (RAL 7035)
Стандарты	МЭК 62208
Сертификаты	TÜV
Класс изоляции	Класс II
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
Степень ударостойкости IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-11

Температура окружающей среды при хранении	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Вес нетто	0,32 кг

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	272 г
Высота упаковки 1	8,9 см
Ширина упаковки 1	12,1 см
Длина упаковки 1	16,3 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---