

Технические характеристики продукта

Спецификации



РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 32A.1P.10X38

DF101

Код EAN : 3389119407205

Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys DF
Тип продукта	Держатель предохранителя
Краткое название устройства	DF10
Совместимость продукта	DF2CA Предохранитель картриджа DF2CN Предохранитель картриджа
Описание полюсов	1P
Размер предохранителя	10x38 мм
Тип предохранителя	, aM , GG
Тип управления	Рычаг управления с блокировкой
Категория применения	AC-20В в соответствии с МЭК 60947-3 DC-20В в соответствии с МЭК 60947-3
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В переменный ток 690 В постоянный ток
[Ie] номинальный рабочий ток	32 А в 400 В переменный ток
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	32 А в <20 °C
[Ui] Кратковременное одноминутное испытательное напряжение	690 Впеременный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	6 кВ
Категория перенапряжения	III
Выдерживаемое короткое замыкание	120 кА 400 В в соответствии с МЭК 60947-3 120 кА 500 В в соответствии с МЭК 60947-3
Рассеиваемая мощность, Вт	3 Вт maximum power dissipation by fuse

Дополнительные характеристики

Стандарты	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Сертификация	МЭК Внесенный в список UL CSA CCC

	EAC DNV-GL
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Монтажное положение	Вертикальный (допуск: +/- 23°)
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...16 мм ² жесткий Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...6 мм ² жесткий Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...16 мм ² гибкий with or without Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...6 мм ² гибкий with or without
Момент затяжки	2,2 Н·м - с помощью отвертки PZ2 2,2 Н·м - с помощью отвертки Ø 5.5 мм
Высота	79,5 мм
Ширина	17,5 мм
Глубина	61 мм
Вес нетто	0,042 кг
Количество в одном комплекте	Комплект из 12 шт.

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C with derating above 20°C
Рабочая высота	0...2000 м
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Код совместимости	DF10

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	44 г
Высота упаковки 1	1,7 см
Ширина упаковки 1	6,2 см
Длина упаковки 1	8 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	566 г
Высота упаковки 2	7 см
Ширина упаковки 2	8,5 см
Длина упаковки 2	22,2 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	192
Вес упаковки 3	9,607 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---